

	Дел.бр. 1453
	Датум: 06.06.2014.
	Страна 1 од 48
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 011/2603-042, 2603-766, 2692-231	

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – ОПРЕМА ЗА КУХИЊЕ И ВЕШЕРАЈ,  
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ Д 14-15**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1439 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1440 припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**у отвореном поступку за јавну набавку добра – опрема за кухиње и вешерај**  
**Јавна набавка број Д-14-15**

Конкурсна документација садржи:

<b>Р.бр.</b>	<b>Назив</b>	<b>Страна</b>
1.	Општи подаци о јавној набавци	3
2.	Подаци о предмету јавне набавке	3
3.	Техничка спецификација	4-14
4.	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	15-19
5.	Упутство понуђачима како да сачине понуду	19-27
6.	Образац 1 -Образац понуде	28-30
7.	Образац 2 – Списак испоручених добара	31
8.	Образац 3 - Образац структуре цене	32-41
9.	Модел уговора	42-45
10.	Образац 4 - Образац трошкова припреме понуде	46
11.	Образац 5 - Образац изјаве о независној понуди	47
12.	Образац 6 - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона	48

Укупан број страна конкурсне документације: 48 страна

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

**Влајко Томашевић, дипл. правник**

## Општи подаци о јавној набавци

### Подаци о наручиоцу

Наручилац: Предшколска установа „11 април“ – Нови Београд  
Адреса: Народних хероја 12а, Нови Београд  
Интернет страница: [www.11april-nbgd.edu.rs](http://www.11april-nbgd.edu.rs)

### Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број Д 14-15 су добра – опрема за кухиње и вешерај

### Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

### Контакт:

Захтев за тражењем информација или појашњења се шаље Наручиоцу:

-Поштом, на адресу: Предшколска установа „11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а, или

-Путем факса:011/2603-042 или

-На е-mail адресу: [info@11april-nbgd.edu.rs](mailto:info@11april-nbgd.edu.rs) до истека радног времена наручиоца, тј. до 17,00 часова радним даном (понедељак – петак)..

Особа за контакт: Влајко Томашевић

## Подаци о предмету јавне набавке

### Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број Д 14-15 су добра – опрема за кухиње и вешерај

Назив и ознака из општег речника набавки: 39200000 - Производи за унутрашње опремање;

-Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрештине за угоститељство – 39220000, и

-Потрештине за перионице веша – 39291000

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

POS	OPIS	J M	KOL.
<b>NIVO PRIZEMLJA</b>			
<b>GARDEROBA KUHINJSKOG OSOBLJA</b>			
<b>1</b>	<b>Garderobni ormarić za tri osobe</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	metalni, sadrži dva odvojena ormarića u jednom okviru, u svakom se nalazi polica za sitne stvari, prečka za vešanje i dve kuke za odeću - civilnu i radnu; izrađen od metalnih ploča debljine 0,7mm, vrata debljine 0,5mm, sa otvorima za ventilaciju na gornjoj i donjoj strani, komplet sa ključem i bravicom		
	dim. 100/50/180 cm		
<b>MAGACIN</b>			
<b>2</b>	<b>Magacinska stalaža</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>
	sa 4 pune police, izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina police 40mm sa ojačanjima, debljina inoksa 0.8mm, noseća konstrukcija kutijasti inoks profili 30x30x1.2mm, u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 130/60/200 cm		
<b>PRIHVATNA KUHINJA</b>			
<b>3</b>	<b>Lavabo za pranje ruku</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	sa jednoručnom baterijom i sifonom, dodacima za montažu na zid, pogon kolenom, zaobljen spoj uzglavlja i bazena, u donjem delu zatvoreno, sve u inoksu 18/10 AISI 304		
	dim. 50/40/80 cm		
<b>4</b>	<b>Dozator za tečni sapun 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	od inoksa, zidni		
<b>5</b>	<b>Dozator za dezinfekciono sredstvo 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	od inoksa, zidni		
<b>6</b>	<b>Nosač papirnih ubrusa - složivih</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	od inoksa, zidni		
<b>7</b>	<b>Kanta za otpatke</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	sa točkovima, konstrukcije u inoksu AISI 304, zapremine 50lit., sa pedalom za podizanje poklopca i ručkom		
	dim.Ø38/h60 cm		
<b>8</b>	<b>Jednodelni sudoper sa donjom policom</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina donje police 40mm izrađena od inoksa debljine 0.8mm, debljina inoksa radne ploče i sudoper bazena 1mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm; u kompletu sa štelujućim PVC nogicama i sifonom		
	dim. 70/70/85 cm		
<b>9</b>	<b>Mešajuća hromirana baterija pogon lakat, ugradna</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
<b>10</b>	<b>Polica za odlaganje daske za rezanje</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>

	izrade u inoksu sa pregradama za odlaganje poliuretanskih daski, u kompletu sa nosačima i graničnicima		
	dim. 30/30/30 cm		
<b>11</b>	<b>Magnetni nosač noževa</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	sa mogućnošću kačenja noževa na magnetnu podlogu		
	dužine 33 cm		
<b>12</b>	<b>Neutralni sto sa blokom fioka</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sa blokom od tri fioke izrađene od inoksa debljine 0.8mm, u sklopu frontalne maske celom širinom ručka za otvaranje; u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 50/70/85 cm		
<b>13</b>	<b>Električni šporet</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	sa 4 spojene pune ploče dim.300x300 mm koje čine jednu geometrijsku ravan i električnom retnom za GN 2/1; sve u inoksu AISI304, gornja površina debljine inoxa 1,5 mm sa radijusom na prednjoj strani; ugrađena posuda za skupljanje masnoća; radna temperatura rerne maks 300°C, sa nezavisnom regulacijom donjeg i gornjeg grejača, sa sigurnosnim termostatom, sa jednom hromiranom rešetkom i min.tri vodilice za plehove; svi prekidači sa kućištem-posteljicom koji sprečavaju prodor prosutih tečnosti prema unutrašnjosti, prekidači opremljeni indikator lampicama; štelujuće nogice od inoxa, visine min 100 mm		
	dim. širina 80/dubina 70 do 75/ visina 85 do 90 cm		
	<i>instalirana snaga 14,5kw do 18,5kw 400V-3N-50Hz</i>		
<b>14</b>	<b>Zidni parohvatač</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	<i>obuhvatiti projektom mašinskih instalacija</i>		
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304, sve ivice zaobljene, komplet sa filterom, rasvetom i nosećom konstrukcijom za kačenje, bez odvodnih cevi i ventilatora		
	dim. 90/80/60 cm		
	<i>instalirana snaga za rasvetu - 0,5kW, 230V-1N-50Hz</i>		
<b>15</b>	<b>Radni sto bez donje police</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 70/70/85 cm		
<b>16</b>	<b>Radni sto sa donjom policom</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče i donje police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		

	dim. 170/70/85 cm		
<b>17</b>	<b>Digitalna stona vaga sa displejem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	kapacitet merenja 20kg/10g, sa LCD displejem , funkcija tare, tastatura sa mekim taktilnim tasterima, napajanje baterijsko ili adapter		
	<i>instalirana snaga 0,25kW, 230V-1N-50Hz</i>		
<b>18</b>	<b>Hladni sto</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	centralni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304, temperaturni režim od -2°C do +10°C, debljina radne ploče 50mm, sa ugrađenim agregatom i hlađenim boksovima u kombinaciji centralne police i klizača za GN posude, noge podesive po visini, prilagođen za rad na ambijentalnoj temperaturi do +43°C, sa automatskim odmrzavanjem i isparivačem odleđene vode		
	dim. 200/70/85 cm		
	<i>instalirana snaga - 0,5kW, 230V-1N-50Hz</i>		
<b>19</b>	<b>Neutralni sto sa jednostranim kliznim vratima</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče i centralne police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; klizna vrata na točkicama izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8mm sa spoljne strane; u sklopu vrata celom visinom ručka za otvaranje; sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 120/70/85 cm		
	<b>PRANJE POSUDA</b>		
<b>20</b>	<b>Lavabo za pranje ruku</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	sa jednoručnom baterijom i sifonom, dodacima za montažu na zid, pogon kolenom, zaobljen spoj uzglavlja i bazena, u donjem delu zatvoreno, sve u inoksu 18/10 AISI 304		
	dim. 50/40/80 cm		
<b>21</b>	<b>Dozator za tečni sapun 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	od inoksa, zidni		
<b>22</b>	<b>Dozator za dezinfekciono sredstvo 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	od inoksa, zidni		
<b>23</b>	<b>Nosač papirnih ubrusa - složivih</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	od inoksa, zidni		
<b>24</b>	<b>Kanta za otpatke</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	sa točkovima, konstrukcije u inoksu AISI 304, zapremine 50lit., sa pedalom za podizanje poklopca i ručkom sa strane		
	dim.Ø38/h60 cm		
<b>25</b>	<b>Dvodelni sudoper sa donjom rešetkastom policom</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina donje police 40mm izrađena od inoksa debljine 0.8mm, debljina inoksa radne ploče i sudoper bazena 1mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm; u kompletu sa štelujućim PVC nogicama i sifonom		
	dim. 120/70/85 cm		

26	<b>Mešajuća hromirana tuš baterija na fleksibilnom crevu u kompletu sa slavinom, ugradna</b>	kom	1
27	<b>Konzolna perforirana dvodelna polica - ocedivač</b>	kom	1
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), noseća konstrukcija kutijasti inoks profili 40x20x1.2mm, debljina police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, predvideti prolaz tuš baterije, komplet sa nosačem i graničnikom		
	dim. 120/30/5 cm		
28	<b>Mašina za pranje posuda sa haubom na podizanje</b>	kom	1
	minimum tri programa pranja, dim.korpi 500x500mm, visina frontalnog otvora mašine 440mm, kapaciteta do 60 korpi/sat, sa dozatorom za tečnost za pranje i ispiranje, zapremina rezervoara 33 do 35 lit, količina vode za ispiranje max.2,5 lit/ciklus, termička blokada za higijensku bezbednost (temp.tanka min.60 <sup>0</sup> C , temp.ispiranja 85 <sup>0</sup> C ), elektronsko upravljanje sa displejom kodiranim bojama, program samopranja, ispusna pumpa, pumpa za podizanje pritiska, senzor curenja, četvorostruki sistem filtriranja, aktivno upravljanje energijom, prilagođavanje programa pranja preko parametara, pokazivač temperatura tanka i bojlera, pokazivač nedostatka sredstva za pranje i sredstva za ispiranje, nivo šefa kuhinje i nivo za servisera zaštićen PIN-om, integrisan dnevnik za greške, hauba sa mestom zaustavljanja, automatski start haube, higijenski rezervoar, grejači higijenskog rezervoara, eliptična polja pranja, higijenski nosač korpe, sistem ispiranja pri niskoj temperaturi, višestruke faze, višenamenski izlaz kao interfejs do eksternih uređaja, zadnji zid od nerđajućeg čelika, zaštita IP X5, sa opremom u vidu jedne žičane osmodelne korpe, jedne žičane šestodelne korpe i jedne žičane ravne korpe i spoljnim omekšivačem vode čija regeneracija se odvija automatski i traje max.10min. kapaciteta protoka vode na 1,5 bara ulaznog pritiska cca 20 lit/min, koji funkcioniše bez struje;		
	dim. širina 60 do 65/dubina 70 do 75/visina 140 do 150/200 cm		
	<i>instalirana snaga max15,5kw, 400V/3N/50Hz</i>		
29	<b>Zidni parohvatač</b>	kom	1
	<i>obuhvatiti projektom mašinskih instalacija</i>		
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304, sve ivice zaobljene, komplet sa filterom, rasvetom i nosećom konstrukcijom za kačenje, bez odvodnih cevi i ventilatora		
	dim. 75/80/60 cm		
	<i>instalirana snaga za rasvetu - 0,5kW, 230V-1N-50Hz</i>		
30	<b>Izlazni sto iz mašine za posuđe</b>	kom	1
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI 304, bez donje police, debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 80/60/85 cm		
31	<b>Ormar za čisto posuđe i pribor sa jednostranim kliznim vratima</b>	kom	1

	izrađen od kiselo otpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina unutrašnjih polica 40mm, debljina inoksa 0.8mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm, klizna vrata na točkicama izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8mm sa spoljne strane, u sklopu vrata celom visinom ručka za otvaranje, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 100/70/200 cm		
<b>PRANJE I OSTAVA TERMOSA</b>			
<b>32</b>	<b>Lavabo za pranje ruku</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	sa jednoručnom baterijom i sifonom, dodacima za montažu na zid, pogon kolenom, zaobljen spoj uzglavlja i bazena, u donjem delu zatvoreno, u inoksu 18/10 <b>AISI 304</b>		
	dim. 50/40/80 cm		
<b>33</b>	<b>Dozator za tečni sapun 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	od inoksa, zidni		
<b>34</b>	<b>Dozator za dezinfekciono sredstvo 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	od inoksa, zidni		
<b>35</b>	<b>Nosač papirnih ubrusa - složivih</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	od inoksa, zidni		
<b>36</b>	<b>Kanta za otpatke</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	sa točkovima, konstrukcije u inoksu AISI 304, zapremine 50lit., sa pedalom za podizanje poklopca i ručkom sa strane		
	dim. Ø38/h60 cm		
<b>37</b>	<b>Dvodelni sudoper sa donjom rešetkastom policom</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselo otpornog inoksa AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina donje police 40mm izrađena od inoksa debljine 0.8mm, debljina inoksa radne ploče i sudoper bazena 1mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm; u kompletu sa štelujućim PVC nogicama i sifonom		
	dim. 120/70/85 cm		
<b>38</b>	<b>Mešajuća hromirana tuš baterija na fleksibilnom crevu komplet sa slavinom, ugradna</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
<b>39</b>	<b>Stalaža za čiste termose</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	sa 4 rešetkaste police, izrađena od kiselo otpornog inoksa AISI 304 18/10, debljina police 40mm sa ojačanjima, debljina inoksa 0.8mm, noseća konstrukcija kutijasti inoks profili 30x30x1.2mm, u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 70/70/200 cm		
<b>NIVO SPRATA</b>			
<b>MLEČNA KUHINJA - SERVIRANJE - VRAĆANJE POSUDA</b>			
<b>40</b>	<b>Lavabo za pranje ruku</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	sa jednoručnom baterijom i sifonom, dodacima za montažu na zid, pogon kolenom, zaobljen spoj uzglavlja i bazena, u donjem delu zatvoreno, sve u inoksu 18/10 <b>AISI 304</b>		
	dim. 50/40/80 cm		



<b>41</b>	<b>Dozator za tečni sapun 0,5 litara</b> od inoksa, zidni	<b>kom</b>	<b>1</b>
<b>42</b>	<b>Dozator za dezinfekciono sredstvo 0,5 litara</b> od inoksa, zidni	<b>kom</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>Nosač papirnih ubrusa - složivih</b> od inoksa, zidni	<b>kom</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>Kanta za otpatke</b> sa točkovima, konstrukcije u inoksu AISI 304, zapremine 50lit., sa pedalom za podizanje poklopca i ručkom sa strane dim.Ø38/h60 cm	<b>kom</b>	<b>2</b>
<b>45</b>	<b>Jednodelni sudoper sa donjom policom</b> zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina donje police 40mm izrađena od inoksa debljine 0.8mm, debljina inoksa radne ploče i sudoper bazena 1mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, u kompletu sa štelujućim PVC nogicama i sifonom dim. 70/70/85 cm	<b>kom</b>	<b>1</b>
<b>46</b>	<b>Mešajuća hromirana baterija - pogon lakat</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
<b>47</b>	<b>Polica za odlaganje daski za rezanje</b> izrade u inoksu sa pregradama za odlaganje poliuretanskih daski, u kompletu sa nosačima i graničnicima dim. 30/30/30 cm	<b>kom</b>	<b>1</b>
<b>48</b>	<b>Magnetni nosač noževa</b> sa mogućnošću kačenja noževa na magnetnu podlogu dužine 33 cm	<b>kom</b>	<b>1</b>
<b>49</b>	<b>Radni sto sa donjom policom i blokom fioka</b> zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče i donje police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sa blokom od tri fioke izrađene od inoksa debljine 0.8mm, u sklopu frontalne maske celom širinom ručka za otvaranje, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama dim. 100/70/85 cm	<b>kom</b>	<b>1</b>
<b>50</b>	<b>Digitalna stona vaga sa displejem</b> kapacitet merenja 20kg/10g, sa LCD displejem, funkcija tare, tastatura sa mekim taktilnim tasterima, napajanje baterijsko ili adapter <i>instalirana snaga 0,25kW, 230V-1N-50Hz</i>	<b>kom</b>	<b>1</b>
<b>51</b>	<b>Električni šporet</b> sa 4 spojene pune ploče dim.300x300 mm koje čine jednu geometrijsku ravan i električnom retnom za GN 2/1; sve u inoksu AISI304, gornja površina debljine inoxa 1,5 mm sa radijusom na prednjoj strani; ugrađena posuda za skupljanje masnoća; radna temperatura rerne maks 300°C, sa nezavisnom regulacijom donjeg i gornjeg grejača, sa sigurnosnim termostatom, sa jednom hromiranom rešetkom i min.tri vodilice za plehove; svi prekidači sa kućištem-posteljicom koji sprečavaju prodor prosutih tečnosti prema unutrašnjosti, prekidači opremljeni indikator lampicama; štelujuće nogice od inoxa, visine min 100 mm	<b>kom</b>	<b>1</b>

	dim. širina 80/dubina 70 do 75/visina 85 do 90 cm		
	<i>instalisana snaga 14,5kW do 18,5kW, 400V-3N-50Hz</i>		
<b>52</b>	<b>Zidni parohvatač</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	<i>obuhvatiti projektom mašinskih instalacija</i>		
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304, sve ivice zaobljene, komplet sa filterom i rasvetom, bez odvodnih cevi i ventilatora		
	dim. 90/80/60 cm		
	<i>instalisana snaga za rasvetu - 0,5kW, 230V-1N-50Hz</i>		
<b>53</b>	<b>Radni sto bez donje police</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sve u kompletu sa šteljućim PVC nogicama		
	dim. 80/70/85 cm		
<b>54</b>	<b>Neutralni sto sa jednostranim kliznim vratima</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče i centralne police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; klizna vrata na točkićima izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8 sa spoljne strane, u sklopu vrata celom visinom ručka za otvaranje, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 170/70/85 cm		
<b>55</b>	<b>Kuhinjski mikser (kitchen aid ili odgovarajući)</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	univerzalni kuhinjski mikser, komplet sa dodacima za mućenje jaja, mešanje testa - spiralom, i dodatkom u vidu "riblje kosti", zapremine posude cca 4,83l; 58-220 o/min elektronski varijator, sa mogućnošću dokupljivanja nastavaka po potrebi		
	dim. 39/29/42 cm		
	<i>instalisana snaga 315W, 230V-1N-50Hz</i>		
<b>56</b>	<b>Električni sterilizator - suvi</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	stoni, za sterilizaciju flašica i pribora; zapremine 33 lit, unutrašnjost od inoxa D=1mm, spoljašnjost od plastificiranog dekapiranog lima D=1,5mm, dve podesive po visini perforirane police od inoxa, maksimalno opterećenje po polici 15 kg, regulacija temperature preko mikroprocesora, sonda za očitavanje temperature, tajmer		
	<i>instalisana snaga 0,9 do 1kW, 230V-1N-50Hz</i>		
<b>57</b>	<b>Radni sto bez donje police</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 120/70/85 cm		
<b>58</b>	<b>Viseći zatvoreni ormarić</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>

	sa centralnom policom debljine 30mm , izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580) debljine 0.8mm, klizna vrata na točkicama izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8 sa spoljne strane, u sklopu vrata celom visinom ručka za otvaranje		
	dim. 120/40/60 cm		
<b>59</b>	<b>Digitalni frižider</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>
	izrađen u inoksu AISI 304, temp.režim od -2°C do +10°C, kapaciteta min.650 lit, jedna puna vrata, predviđen da primi posude GN2/1, tri rešetkaste police, izolacija min 60mm, elektr.kontrola temperature, automatsko odmrzavanje, prilagođen za rad na ambijentalnoj temperaturi +43°C, unutrašnje osvetljenje, podesivo kačenje vrata		
	dim. širina 70 do 75/dubina 80 do 85/visina 200 do 210 cm		
	<i>instalirana snaga 0,35kW do 0,50 kW, 230V-1N-50Hz</i>		
<b>60</b>	<b>Dvoetažna plato kolica</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>
	konstrukcije u inoxu AISI304, od profila Ø25mm, zaobljene ivice, nosivosti 80kg, dva točkica sa kočnicama i gumenim odbojnicima		
	dim. 59/91/93 cm		
<b>61</b>	<b>Neutralni sto sa jednostranim kliznim vratima</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče i centralne police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; klizna vrata na točkicama izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8 sa spoljne strane, u sklopu vrata napraviti celom visinom ručku za otvaranje, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 120/70/85 cm		
<b>62</b>	<b>Ormar za čisto posuđe sa jednostranim kliznim vratima</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina unutrašnjih polica 40mm, debljina inoksa 0.8mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm, klizna vrata na točkicama izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8mm sa spoljne strane, u sklopu vrata celom visinom ručka za otvaranje, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 90/70/200 cm		
<b>63</b>	<b>Radni sto bez donje police</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočne strane, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama		
	dim. 90/70/85 cm		
<b>64</b>	<b>Mašina za pranje veša samostalna</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	centrifuga min.800 obrtaja u minuti, kapacitet 6 do 8 kg,programi pranja min.15, zapremina bubnja min.50 litara, posuda za doziranje min.tri pregrade, nivo buke centrifugiranja maks.72 dB		
	<i>instalirana snaga 2,2kW do 2,5kw</i>		
<b>65</b>	<b>Mašina za sušenje veša</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>

	kapacitet 6 do 8 kg, programi sušenja min.10, zapremina bubnja min.100 litara, sa odvodnim crevom, buka maks.62 dB		
	<i>instalirana snaga 2,5kW do 2,8kW</i>		
<b>66</b>	<b>Daska za peglanje sklopiva</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	grejana ploča, komplet sa peglom i generatorom pare		
	dim.dužina 120 do 130cm/širina 40-50 cm		
	<i>instalirana snaga 1,15kW</i>		
	<b>SERVIRANJE</b>		
<b>67</b>	<b>Kašika</b>	<b>kom</b>	<b>1500</b>
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina inoxa 1mm, dužina od 18 do 19,5cm		
<b>68</b>	<b>Viljuška</b>	<b>kom</b>	<b>400</b>
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina inoxa 1mm, dužina od 18 do 19,5cm		
<b>69</b>	<b>Kašičica</b>	<b>kom</b>	<b>400</b>
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina inoxa 1mm, dužina od 13 do 14,5cm		
<b>70</b>	<b>Čajnik sa poklopcem od 2 lit.</b>	<b>kom</b>	<b>120</b>
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>71</b>	<b>Šerpa 12 do 15 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>72</b>	<b>Šerpa 17 do 19 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>73</b>	<b>Šerpa 25 do 30 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4550)		
<b>74</b>	<b>Šerpa 2 do 3 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>75</b>	<b>Šerpa 3 do 4 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>76</b>	<b>Šerpa 44 do 50 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>77</b>	<b>Šerpa 7 do 10 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>78</b>	<b>Lonac 14 do 17 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>79</b>	<b>Lonac 2,5 do 4 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>80</b>	<b>Lonac 22 do 25 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>81</b>	<b>Lonac 28 do 30 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>82</b>	<b>Lonac 5 do 7 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>83</b>	<b>Lonac 8 do 10 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>6</b>
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>84</b>	<b>Tembalo duboko Ø16 cm</b>	<b>kom</b>	<b>900</b>
	izrađeno od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
<b>85</b>	<b>Šolja za belu kafu/čaj 0,2 cl</b>	<b>kom</b>	<b>1000</b>
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		

86	<b>Šolja za supu 0,2 cl</b>	kom	100
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
87	<b>Tanjir plitki Ø 22 cm</b>	kom	400
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
88	<b>Tanjir duboki Ø 22 cm</b>	kom	1000
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
89	<b>Tanjir desertni Ø 19 cm</b>	kom	400
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
90	<b>Činija za supu 0,3 lit.</b>	kom	400
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
91	<b>Činija za voće Ø 20,5cm</b>	kom	90
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
92	<b>Korpica za hleb perforirana Ø 20cm</b>	kom	90
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
93	<b>Supijera sa poklopcem 2,5 lit</b>	kom	80
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
94	<b>Kašika sipaća Ø 9 cm</b>	kom	20
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
95	<b>Kašika za varivo 27 cm</b>	kom	10
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
96	<b>Kašika francuska četvrtasta cca 8x13cm</b>	kom	10
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
97	<b>Kašika francuska okrugla Ø 12 do 14cm</b>	kom	40
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
98	<b>Kutlača 500 gr</b>	kom	2
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
99	<b>Kutlača 1 lit.</b>	kom	42
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
100	<b>Hvataljka univerzalna</b>	kom	60
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)		
101	<b>Nož za hleb plastična drška</b>	kom	20
	sečivo dužine 20 cm, rostfraj		
102	<b>Nož sa plastičnom drškom u boji</b>	kom	10
	sečivo dužine 13cm, rostfraj		
103	<b>Nož sa plastičnom drškom u boji</b>	kom	20
	sečivo dužine 16cm, rostfraj		
104	<b>Otvarač za konzerve ručni</b>	kom	4
102	<b>Daska pvc u boji, 50x30x3</b>	kom	2
103	<b>Daska pvc u boji, 60x40x3</b>	kom	2
104	<b>Troetažna kolica</b>	kom	36
	konstrukcije u inoxu AISI304, od profila Ø25mm, zaobljene ivice, nosivosti 120kg, dva točkića sa kočnicama i gumenim odbojnicima dim. 59/91/93 cm		

Минималне техничке карактеристике које су дате у табели (Техничка спецификација), морају бити у потпуности испуњене. Понуда која не задовољи минимум захтеваног у техничким карактеристикама биће оцењена као неодговарајућа. Као саставни део Техничке спецификације, понуђачи су у обавези да доставе **Проспект произвођача са сликама понуђених добара**, са подацима о техничким карактеристикама добара која су предмет набавке, из којих Наручилац недвосмислено може да утврди квалитет понуђених добара, димензије, материјал израде, опис и техничке карактеристике

понуђених добара. Понуђач је у обавези да на Проспектима назначи редни број добра из Техничке спецификације.

**НАПОМЕНА:** У случају да је проспект произвођача на страном језику, понуђач је дужан да достави превод на српском језику.

**Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 . и 76. Закона  
и упутство како се доказује испуњеност тих услова**

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона. Испуњеност услова из члана 75. и 76. закона, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. закона, који могу бити у неоввереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80 закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

**Обавезни услови из члана 75. ЗЈН које понуђач мора да испуни**

1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

**Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

**Доказ:**

**Правна лица:**

**Уверење првостепеног суда (Основни и Виши суд)** на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**Уверење Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду**, као доказ да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе;

**Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника**, као доказ да законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица:**

Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

**Напомена:** Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

**Доказ:**

**Правна лица:**

**Потврде Привредног и Прекршајног суда** да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности или **потврда Агенције за привредне регистре** да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

**Предузетници:**

**Потврда Прекршајног суда** да предузетнику није изречена мера забране обављања делатности или **потврда Агенције за привредне регистре** да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

**Физичка лица:**

**Потврда Прекршајног суда** да предузетнику није изречена мера забране обављања одређених послова.

**Напомена:** Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

**Доказ:**

**Уверење Пореске управе министарства финансија** и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и **уверење надлежне управе локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или **потврду Агенције за приватизацију** да се понуђач налази у поступку приватизације

**Напомена:** Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

5) Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и којом гарантује да је ималац  
права интелектуалне својине.

**Доказ:**

Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави наведену изјаву која се налази у оквиру Конкурсне документације-Образац 6.

Уколико понуђач не достави доказе за обавезне услове из члана 75 став. тачка 1) до 4) понуђач треба да достави Извод из регистра понуђача који се води код АПР-а, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН. Уколико понуђач не докаже испуњеност услова ни на један од горе наведених начина понуда ће бити одбијена као неприхватљива.



## Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни:

5) Да Понуђач располаже пословним капацитетом – за сваку партију за коју подноси понуду, што подразумева да је понуђач у претходне 3 године (2010, 2011. и 2012.) остварио пословни приход по основу извршене испоруке добара исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од:

- минимум 8.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

### Докази:

- **Попуњен Образац 2 – Списак испоручених добара**, у који понуђач уноси податке о броју и датуму закључења уговора и фактуре, врсти и вредности испоручених добара по основу уговора и фактура, као и називу купца коме је извршена испорука предметних добара.

- **Потврде Купца**, које морају бити дате на документу Купца, оверене печатом и потписане од стране одговорног лица Купца, којима се потврђује да је понуђач извршио испоруку добара истоврсних предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором и фактуром.

Потврду Купца потребно је доставити за уговор и фактуру наведен у Обрасцу 4. Потврда Купца мора да садржи:

- Пун назив и адресу Купца,
- особу за контакт Купца и број телефона,
- назив и седиште понуђача коме се издаје потврда,
- врста и вредност испоручених добара по основу уговора/фактуре,
- број и датум уговора и фактуре,
- датум издавања потврде, и
- назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и да се у друге сврхе не може користити.

**Напомена:** Под добрима истоврсним предмету набавке сматраће се технолошка опрема и ситан инвентар за кухиње, вешераје, угоститељске објекте и сл.

6) Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева

- да располаже са најмање два транспортна возила за превоз добара која су предмет јавне набавке, и
- да обезбеђује један овлашћени сервис за добра наведена у Техничкој спецификацији под редним бројем 13,28,51,59,64 и 65 са једним сертификованим сервисером од стране произвођача добара наведених под ред. бр. 13,28,51,59,64 и 65.

### Докази:

- **копије важећих саобраћајних дозвола**, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу коришћења возила, (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. Уколико је возило узето у закуп од лица које није власник, потребно је доставити и сагласност власника за давање возила на располагање трећем лицу (нпр. сагласност лизинг куће уколико је возило узето у закуп од лица које је корисник лизинга)),

- **одштампане слике регистрационих налепница** из којих се види регистарски број возила и датум истека важења регистрације,

- **Списак овлашћених сервиса**, сачињен на документу са меморандумом понуђача, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом, (у Списак овлашћених сервиса унети податке о овлашћеним сервисима (назив, адресу и контакт телефон) за добра која су предмет за које се подноси понуда)
- **Списак сертификованих сервисера**, сачињен на документу са меморандумом понуђача, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом, уз фотокопије сертификата.  
(у Списак сертификованих сервисера унети податке о сервисерима (име, презиме, и основ ангажовања у сервису – (уговор о раду, о привременим и повременим пословима, о делу , о допунском раду, о пословно-техничкој сарадњи)

**7) Да Понуђач располаже кадровским капацитетом** за учешће у поступку предметне јавне набавке, пет запослених који ће бити ангажовани на пословима извршења јавне набавке, од којих два возача транспортних возила

**Докази:**

- Фотокопије основа радног ангажовања (уговор о раду или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу),
- Фотокопије важећих возачких дозвола за лица која су ангажована као возачи транспортних возила.

Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави доказе о испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и из члана 76. Закона, као и услова из Конкурсне документације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

**Додатне услове испуњавају заједно.**

Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана, достави на увид оригинал или оверену копију свих приложених доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.

Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи и одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на прописани начин.

### Упутство понуђачима како да сачине понуду

#### Језик понуде

Понуда се подноси на српском језику.

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена.

#### Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних и интернет сајту наручиоца, и у складу са конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта наручиоца [www.11april-nbgd.edu.rs](http://www.11april-nbgd.edu.rs) закључно са истеком рока за подношење понуда.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте неопходно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се доставља на адресу: Предшколска установа „11. април“ – Нови Београд, ул. Народних хероја 12а, 11070 Нови Београд, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку добра – опрема за кухиње и вешерај, јн бр. Д 14-15 НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **07.07.2014. године, до 10 часова.**

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда која није примљена у року одређеном за подношење понуда, односно

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

### **Понуђач доставља следећу документацију (доказе и образце):**

- 1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона**, наведене и описане у делу Конкурсне документације „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ или Извод из регистра понуђача као доказ за обавезне услове из чл. 75 став 1. тач.1) до 4).

*(Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно је доставити потребне доказе за подизвођаче, односно чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће)*

- 2. Образац 1– Образац понуде**

- 3. Сопствену бланко меницу за озбиљност понуде**, потписану и оверену печатом, са клаузулом „без протеста“, уз коју доставља **копију депо картона** и захтев за регистрацију менице у регистру Народне банке Србије, и **Овлашћењем за попуну менице – меничним писмом**, насловљеним на Предшколску установу „11. Април“ – Нови Београд, попуњеним у износу од 2% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум **30** дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде.

- 4. Модел уговора,**

- 5. Образац 3 – Образац структуре цене**

- 6. Образац 4 – Образац трошкова припреме понуде,**

*(Достављање овог образаца није обавезно)*

- 7. Образац 5- Образац Изјаве о независној понуди,**

- 8. Образац 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона,**

- 9. Споразум о заједничком наступању** – у случају подношења заједничке понуде,

- 10. Проспекте (каталоге) произвођача понуђених добара**, са подацима о техничким карактеристикама добара која су предмет набавке, из којих Наручилац недвосмислено може да утврди квалитет понуђених добара, димензије, материјал израде, опис и техничке карактеристике понуђених добара. Понуђач је у обавези да на Проспектима назначи редни број добра из Техничке спецификације. У случају да је проспект произвођача на страном језику, понуђач је дужан да достави превод на српском језику

### **Партије**

Јавна набавка није обликована по партијама.

### **Понуда са варијантама**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### **Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди**

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати.

У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испурука, монтажа, и сл).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл.92 Закона.

### **Рок важења понуде**

Рок важења понуде је минимум **30** дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде.

Понуда која има краћи рок важења понуде од **30** дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### **Средства финансијског обезбеђења**

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да доставе **оригинал сопствену бланко меницу**, са клаузулом „без протеста“, **са копијом депо картона** и **захтевом за регистрацију менице** у регистру Народне банке Србије и **овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом**, насловљеним на Предшколску установу „11. април“ - Нови Београд, у износу од 2% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум **30** дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде.

Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач – Продавац, биће у обавези да достави:

- у року од 8 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора** и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе

### **Списак локација за испоруку**

Изабрани понуђач – Продавац, ће бити у обавези да, у року одређеном у понуди, изврши испоруку и монтажу добара која су предмет набавке на следећим локацијама:

<b>1</b>	Војвођанска 109
----------	-----------------

### **Начин и услови плаћања, рок испоруке и гарантни рок**

Наручилац ће извршити плаћање укупне уговорене вредности Продавцу у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља Продавац којом је потврђена испорука добара и Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок испоруке и монтаже не може бити дужи од **20 календарских дана** од дана закључења уговора.

Општи гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана извршене испоруке и монтаже предметних добара у целисти.

### **Учествовање у заједничкој понуди или са подизвођачем**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач у понуди може да наступи:

- самостално,
- са подизвођачем
- као група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач наводи начин наступања у понуди у Обрасцу/обрасцима понуде, заокруживањем једне од понуђених опција.

### **Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.**

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, (а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Ако понуђач који наступа са подизвођачем закључи уговор са Наручиоцем, сваки ангажовани подизвођач мора бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености обавезних услова за учешће.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, неопходно је да уз понуду доставе **Споразум о заједничком наступању**, којим се чланови групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране одговорних лица сваког члана групе понуђача, а који садржи податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство финансијског обезбеђења, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, и обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

**Носилац посла попуњава, потписује и оверава све обрасце из конкурсне документације.**

### **Поштовање прописа од стране понуђача**

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, што потврђује потписивањем Обрасца 6.

**Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци о:**

- **Пореским обавезама** – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs). Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
- **Заштити животне средине** - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: [www. мерз.гов.рс](http://www.мерз.гов.рс), адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs);
- **Заштити при запошљавању, условима рада** - назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs).

**Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде**

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу: поштом, на адресу: Предшколска установа „11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а, путем факса:011/2603-042, са назнаком: „Питање за Комисију, јавна набавка број Д 14-15, или на е-маил адресу [info@11april-nbgd.edu.rs](mailto:info@11april-nbgd.edu.rs). у периоду од 08 часова до 17 часова радним данима (понедељак-петак).

**НАПОМЕНА:** Захтев за тражење додатних информација или појашњења који је стигао после истека радног времена наручиоца, тј. после 17 часова, сматра ће се да је примљен наредног дана.

**НАПОМЕНА:**

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин **потврди пријем тог документа**, што је друга страна **дужна** и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су дате у писаном облику и објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, представљају саставне елементе Конкурсне документације.

**Измене и допуне Конкурсне документације**

Наручилац може да измени или допуни Конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда

измени или допуни Конкурсну документацију, без одлагања ће извршене измене и допуне објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда, и објавиће Обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да измени или допуни Конкурсну документацију.

### **Измене, допуне и опозив понуде**

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати поднету понуду.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави Наручиоцу пре истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и достављено аналогно датом упутству за паковање, печећење и означавање саме понуде, с тим што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч: «**измена**» или «**допуна**» или «**опозив**», у зависности од тога шта се у омоту налази.

### **Начин означавања поверљивих података**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је понуђач као такве означаио у понуди.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Подаци из понуде које понуђач на описани начин означаи поверљивим, цениће се као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене понуда.

Наручилац ће одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости података добијених у понуди.

### **Начин на који се могу захтевати додатна појашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача**

Наручилац може да захтева писменим путем од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом. Наручилац ће обавестити понуђаче у писменом облику о рачунским грешкама уоченим приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.



Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у писменом облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **Негативне референце**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у смислу одредби чл. 82. Закона. Доказе о негативној референци које поседује, Наручилац ће без одлагања доставити Управи за јавне набавке.

Наручилац ће одбити понуду понуђача који се налази на списку негативних референци који објављује Управа за јавне набавке на Порталу јавних набавки, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а том понуђачу буде додељен уговор, Наручилац ће од њега захтевати да у моменту закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 15% од вредности уговора, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора и рок важности 30 дана** дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе.

### **Критеријум за оцену понуда**

Критеријум за оцену понуда је **економски најповољнија понуда.**

**Елементи критеријума:**

#### **1) Понуђена цена: 80 пондера**

Начин вредновања:

Понуда са најниже понуђеном ценом вреднује се са 90 пондера;

Остале понуде се вреднују по формули: *понуда са најниже понуђеном ценом / понуђена цена из конкретне понуде x 80;*

#### **2) Рок испоруке: 10 пондера**

Начин вредновања:

Понуда са најкраћим понуђеним рок испоруке вреднује се са 10 пондера;

Остале понуде се пондеришу по формули: *понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке / понуђени рок испоруке из конкретне понуде x 10*

#### **3) Гарантни рок: 10 пондера**

Начин вредновања:

Понуда са најдужим понуђеним гарантним роком рок вреднује се са 10 пондера;

Остале понуде се пондеришу по формули: *понуђени гарантни рок из конкретне понуде / понуда са најдужим понуђеним гарантним роком x 10*

Рок испоруке изражава се у календарским данима.

Понуђени рок испоруке не може бити дужи од 20 календарских дана.

Општи гарантни рок је минимум 24 месеца од дана испоруке предметних добара и монтаже предметних добара у целисти.

Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда са најнижом понуђеном ценом.

Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача који је у претходној 2013. години остварио већи пословни приход, (доказ: извештај о бонитету, односно биланс успеха, односно потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну).

### **Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком**

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора..

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

### **Заштита права**

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да закључи уговор у овој јавној набавци, а у њихово име захтев може поднети и пословно удружење.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља и Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона, а подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе, у износу од 80.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-742221843 – 57, модел 97, позив на број 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке Д 14-15“.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда и конкретне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке Наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

О поднетом захтеву за заштиту права, Наручилац обавештава све учеснике у поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл.138-167. Закона.

### **Закључење уговора**

Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор, у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.,односно у року од осам дана од дана доношења Одлуке о додели уговора, уколико у предметном поступку јавне набавке буде поднета само једна понуда.

<b>ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ</b>	
Понуда број: _____	
<b>ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ</b>	
<b>ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ</b>	
<b>АДРЕСА И СЕДИШТЕ</b>	
<b>ОДГОВОРНО ЛИЦЕ</b>	
<b>ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ</b>	
<b>ТЕЛЕФОН</b>	
<b>ТЕЛЕФАКС</b>	
<b>ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА</b>	
<b>ТЕКУЋИ РАЧУН И ВАНКА</b>	
<b>МАТИЧНИ ВРОЈ ПОНУЂАЧА</b>	
<b>ПИБ</b>	
<b>ПОНУЂАЧ НАСТУПА:</b>	
1.самостално 2.са подизвођачем/има 3.у заједничкој понуди	
(заокружити начин наступања у партији/ама за коју/е се подноси понуда)	

<b>ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ</b> (попуњава се уколико понуђач наступа са подизвођачем/има)	
<b>ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ</b>	
<b>АДРЕСА И СЕДИШТЕ</b>	
<b>ОДГОВОРНО ЛИЦЕ</b>	
<b>ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ</b>	
<b>ТЕЛЕФОН</b>	
<b>ТЕЛЕФАКС</b>	
<b>ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА</b>	
<b>ТЕКУЋИ РАЧУН И БАНКА</b>	
<b>МАТИЧНИ ВРОЈ</b>	
<b>ПИБ</b>	
<b>ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАВАВКЕ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ (У%)</b>	
<b>ВРСТА ПОСЛА КОЈА СЕ ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ</b>	
<b>ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ</b> (попуњава се уколико понуђач наступа у заједничкој понуди)	
<b>ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ</b>	
<b>АДРЕСА И СЕДИШТЕ</b>	
<b>ОДГОВОРНО ЛИЦЕ</b>	
<b>ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ</b>	
<b>ТЕЛЕФОН</b>	
<b>ТЕЛЕФАКС</b>	
<b>ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА</b>	
<b>ТЕКУЋИ РАЧУН И ВАНКА</b>	
<b>МАТИЧНИ ВРОЈ</b>	
<b>ПИБ</b>	

<b>ПОДАЦИ О ПОНУДИ</b>	
<b>УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:</b>	
<b>УКУПАН ПДВ:</b>	
<b>УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:</b>	
<b>СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ:</b>	
<b>РОК ИСПОРУКЕ (У КАЛЕНДАРСКИМ ДАНИМА):</b>	
<b>РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (МИНИМУМ 30 ДАНА):</b>	
<b>ГАРАНТНИ РОК (МИНИМУМ 24 МЕСЕЦА):</b>	
<p>Понуђене цене су фиксне.  У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испорука, монтажа, и сл).</p> <p><b>НАЧИН ПЛАЋАЊА:</b> у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља Продавац којом је потврђена испорука добара и Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.</p> <p>Понуђачу није дозвољено да захтева аванс</p> <p>Саставни део обрасца понуде је спецификација понуде са структуром цене</p>	
	<i>Потпис одговорног лица понуђача</i>
Датум: _____	_____
Место: _____	
<b>МП</b>	

**Упутство:** у случају већег броја подизвођача, односно већег броја чланова групе, фотокопирати другу страну Обрасца понуде у потребном броју примерака

## СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОВАРА

У овај образац понуђач уписује податке о извршеним испорукама добара истоврсних предмету јавне набавке, у претходне три године, (у 2011, 2012. и 2013. години).

**Под добрима истоврсним предмету набавке сматраће се технолошка опрема и ситан инвентар за кухиње, вешераје, угоститељске објекте и сл.**

Образац фотокопирати у случају већег броја података.

Уз Образац доставити: Потврде купаца о извршеним испорукама наведеним у Обрасцу.

Број и датум уговора или фактуре	Назив купца коме је извршена испорука	Врста испоручених добара	Укупна вредност испоручених добара, без ПДВ-а	Укупна вредност испоручених добара, са ПДВ-ом
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

*Потпис одговорног лица понуђача*

\_\_\_\_\_

*М.П.*

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

POS	OPIS	J M	KOL.	JED: CENA BEZ PDV-a
<b>NIVO PRIZEMLJA</b>				
<b>GARDEROBA KUHINJSKOG OSOBLJA</b>				
<b>1</b>	<b>Garderobni ormarić za tri osobe</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	metalni, sadrži dva odvojena ormarića u jednom okviru, u svakom se nalazi polica za sitne stvari, prečka za vešanje i dve kuke za odeću - civilnu i radnu; izrađen od metalnih ploča debljine 0,7mm, vrata debljine 0,5mm, sa otvorima za ventilaciju na gornjoj i donjoj strani, komplet sa ključem i bravicom			
	dim. 100/50/180 cm			
<b>MAGACIN</b>				
<b>2</b>	<b>Magacinska stalaža</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>	
	sa 4 pune police, izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina polica 40mm sa ojačanjima, debljina inoksa 0.8mm, noseća konstrukcija kutijasti inoks profili 30x30x1.2mm, u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 130/60/200 cm			
<b>PRIHVATNA KUHINJA</b>				
<b>3</b>	<b>Lavabo za pranje ruku</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa jednoručnom baterijom i sifonom, dodacima za montažu na zid, pogon kolenom, zaobljen spoj uzglavlja i bazena, u donjem delu zatvoreno, sve u inoksu 18/10 AISI 304			
	dim. 50/40/80 cm			
<b>4</b>	<b>Dozator za tečni sapun 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	od inoksa, zidni			
<b>5</b>	<b>Dozator za dezinfekciono sredstvo 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	od inoksa, zidni			
<b>6</b>	<b>Nosač papirnih ubrusa - složivih</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	od inoksa, zidni			
<b>7</b>	<b>Kanta za otpatke</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa točkovima, konstrukcije u inoksu AISI 304, zapremine 50lit., sa pedalom za podizanje poklopca i ručkom			
	dim.Ø38/h60 cm			
<b>8</b>	<b>Jednodelni sudoper sa donjom policom</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina donje police 40mm izrađena od inoksa debljine 0.8mm, debljina inoksa radne ploče i sudoper bazena 1mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm; u kompletu sa štelujućim PVC nogicama i sifonom			
	dim. 70/70/85 cm			
<b>9</b>	<b>Mešajuća hromirana baterija pogon lakat, ugradna</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
<b>10</b>	<b>Polica za odlaganje daski za rezanje</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrade u inoksu sa pregradama za odlaganje poliuretanskih daski, u kompletu sa nosačima i graničnicima			
	dim. 30/30/30 cm			
<b>11</b>	<b>Magnetni nosač noževa</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	



	sa mogućnošću kačenja noževa na magnetnu podlogu			
	dužine 33 cm			
<b>12</b>	<b>Neutralni sto sa blokom fioka</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sa blokom od tri fioke izrađene od inoksa debljine 0.8mm, u sklopu frontalne maske celom širinom ručka za otvaranje; u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 50/70/85 cm			
<b>13</b>	<b>Električni šporet</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa 4 spojene pune ploče dim.300x300 mm koje čine jednu geometrijsku ravan i električnom retnom za GN 2/1; sve u inoksu AISI304, gornja površina debljine inoxa 1,5 mm sa radijusom na prednjoj strani; ugrađena posuda za skupljanje masnoća; radna temperatura rerne maks 300°C, sa nezavisnom regulacijom donjeg i gornjeg grejača, sa sigurnosnim termostatom, sa jednom hromiranom rešetkom i min. tri vodilice za plehove; svi prekidači sa kućištem-posteljicom koji sprečavaju prodor prosutih tečnosti prema unutrašnjosti, prekidači opremljeni indikator lampicama; štelujuće nogice od inoxa, visine min 100 mm			
	dim. širina 80/dubina 70 do 75/ visina 85 do 90 cm			
	<i>instalirana snaga 14,5kw do 18,5kw 400V-3N-50Hz</i>			
<b>14</b>	<b>Zidni parohvatač</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	obuhvatiti projektom mašinskih instalacija			
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304, sve ivice zaobljene, komplet sa filterom, rasvetom i nosećom konstrukcijom za kačenje, bez odvodnih cevi i ventilatora			
	dim. 90/80/60 cm			
	<i>instalirana snaga za rasvetu - 0,5kW, 230V-1N-50Hz</i>			
<b>15</b>	<b>Radni sto bez donje police</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 70/70/85 cm			
<b>16</b>	<b>Radni sto sa donjom policom</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče i donje police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 170/70/85 cm			
<b>17</b>	<b>Digitalna stona vaga sa displejem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	kapacitet merenja 20kg/10g, sa LCD displejem, funkcija tare, tastatura sa mekim taktilnim tasterima, napajanje baterijsko ili adapter			
	<i>instalirana snaga 0,25kW, 230V-1N-50Hz</i>			
<b>18</b>	<b>Hladni sto</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	

	centralni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304, temperaturni režim od -2°C do +10°C, debljina radne ploče 50mm, sa ugrađenim agregatom i hlađenim boksovima u kombinaciji centralne police i klizača za GN posude, noge podesive po visini, prilagođen za rad na ambijentalnoj temperaturi do +43°C, sa automatskim odmrzavanjem i isparivačem odleđene vode			
	dim. 200/70/85 cm			
	<i>instalirana snaga - 0,5kW, 230V-1N-50Hz</i>			
<b>19</b>	<b>Neutralni sto sa jednostranim kliznim vratima</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče i centralne police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; klizna vrata na točkicama izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8mm sa spoljne strane; u sklopu vrata celom visinom ručka za otvaranje; sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 120/70/85 cm			
	<b>PRANJE POSUDA</b>			
<b>20</b>	<b>Lavabo za pranje ruku</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa jednoručnom baterijom i sifonom, dodacima za montažu na zid, pogon kolenom, zaobljen spoj uzglavlja i bazena, u donjem delu zatvoreno, sve u inoksu 18/10 AISI 304			
	dim. 50/40/80 cm			
<b>21</b>	<b>Dozator za tečni sapun 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	od inoksa, zidni			
<b>22</b>	<b>Dozator za dezinfekciono sredstvo 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	od inoksa, zidni			
<b>23</b>	<b>Nosač papirnih ubrusa - složivih</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	od inoksa, zidni			
<b>24</b>	<b>Kanta za otpatke</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa točkovima, konstrukcije u inoksu AISI 304, zapremine 50lit., sa pedalom za podizanje poklopca i ručkom sa strane			
	dim. Ø38/h60 cm			
<b>25</b>	<b>Dvodelni sudoper sa donjom rešetkastom policom</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina donje police 40mm izrađena od inoksa debljine 0.8mm, debljina inoksa radne ploče i sudoper bazena 1mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm; u kompletu sa štelujućim PVC nogicama i sifonom			
	dim. 120/70/85 cm			
<b>26</b>	<b>Mešajuća hromirana tuš baterija na fleksibilnom crevu u kompletu sa slavinom, ugradna</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
<b>27</b>	<b>Konzolna perforirana dvodelna polica - ocedivač</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), noseća konstrukcija kutijasti inoks profili 40x20x1.2mm, debljina police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, predvideti prolaz tuš baterije, komplet sa nosačem i graničnikom			
	dim. 120/30/5 cm			
<b>28</b>	<b>Mašina za pranje posuda sa haubom na podizanje</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	

	<p>minimum tri programa pranja, dim.korpi 500x500mm, visina frontalnog otvora mašine 440mm, kapaciteta do 60 korpi/sat, sa dozatorom za tečnost za pranje i ispiranje, zapremina rezervoara 33 do 35 lit, količina vode za ispiranje max.2,5 lit/ciklus, termička blokada za higijensku bezbednost (temp.tanka min.60°C , temp.ispiranja 85°C ), elektronsko upravljanje sa displejom kodiranim bojama, program samopranja, ispusna pumpa, pumpa za podizanje pritiska, senzor curenja, četvorostruki sistem filtriranja, aktivno upravljanje energijom, prilagođavanje programa pranja preko parametara, pokazivač temperatura tanka i bojlera, pokazivač nedostatka sredstva za pranje i sredstva za ispiranje, nivo šefa kuhinje i nivo za servisera zaštićen PIN-om, integrisan dnevnik za greške, hauba sa mestom zaustavljanja, automatski start haube, higijenski rezervoar, grejači higijenskog rezervoara, eliptična polja pranja, higijenski nosač korpe, sistem ispiranja pri niskoj temperaturi, višestruke faze, višenamenski izlaz kao interfejs do eksternih uređaja, zadnji zid od nerdjajućeg čelika, zaštita IP X5, sa opremom u vidu jedne žičane osmodelne korpe, jedne žičane šestodelne korpe i jedne žičane ravne korpe i spoljnim omekšivačem vode čija regeneracija se odvija automatski i traje max.10min. kapaciteta protoka vode na 1,5 bara ulaznog pritiska cca 20 lit/min, koji funkcioniše bez struje;</p>			
	dim. širina 60 do 65/dubina 70 do 75/visina 140 do 150/200 cm			
	<i>instalirana snaga max 15,5kw, 400V/3N/50Hz</i>			
<b>29</b>	<b>Zidni parohvatač</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	<i>obuhvatiti projektom mašinskih instalacija</i>			
	izrađen od kiselo otpornog inoksa AISI304, sve ivice zaobljene, komplet sa filterom, rasvetom i nosećom konstrukcijom za kačenje, bez odvodnih cevi i ventilatora			
	dim. 75/80/60 cm			
	<i>instalirana snaga za rasvetu - 0,5kW, 230V-1N-50Hz</i>			
<b>30</b>	<b>Izlazni sto iz mašine za posude</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađen od kiselo otpornog inoksa AISI 304, bez donje police, debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 80/60/85 cm			
<b>31</b>	<b>Ormar za čisto posude i pribor sa jednostranim kliznim vratima</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađen od kiselo otpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina unutrašnjih polica 40mm, debljina inoksa 0.8mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm, klizna vrata na točkicama izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8mm sa spoljne strane, u sklopu vrata celom visinom ručka za otvaranje, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 100/70/200 cm			
	<b>PRANJE I OSTAVA TERMOSA</b>			
<b>32</b>	<b>Lavabo za pranje ruku</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa jednoručnom baterijom i sifonom, dodacima za montažu na zid, pogon kolenom, zaobljen spoj uzglavlja i bazena, u donjem delu zatvoreno, u inoksu 18/10 <b>AISI 304</b>			
	dim. 50/40/80 cm			
<b>33</b>	<b>Dozator za tečni sapun 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	od inoksa, zidni			
<b>34</b>	<b>Dozator za dezinfekciono sredstvo 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	

	od inoksa, zidni			
<b>35</b>	<b>Nosač papirnih ubrusa - složivih</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	od inoksa, zidni			
<b>36</b>	<b>Kanta za otpatke</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa točkovima, konstrukcije u inoksu AISI 304, zapremine 50lit., sa pedalom za podizanje poklopca i ručkom sa strane			
	dim.Ø38/h60 cm			
<b>37</b>	<b>Dvodelni sudoper sa donjom rešetkastom policom</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina donje police 40mm izrađena od inoksa debljine 0.8mm, debljina inoksa radne ploče i sudoper bazena 1mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm; u kompletu sa štelujućim PVC nogicama i sifonom			
	dim. 120/70/85 cm			
<b>38</b>	<b>Mešajuća hromirana tuš baterija na fleksibilnom crevu komplet sa slavinom, ugradna</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
<b>39</b>	<b>Stalaža za čiste termose</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa 4 rešetkaste police, izrađena od kiselootpornog inoksa AISI 304 18/10, debljina police 40mm sa ojačanjima, debljina inoksa 0.8mm, noseća konstrukcija kutijasti inoks profili 30x30x1.2mm, u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 70/70/200 cm			
<b>NIVO SPRATA</b>				
<b>MLEČNA KUHINJA - SERVIRANJE - VRAĆANJE POSUDA</b>				
<b>40</b>	<b>Lavabo za pranje ruku</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa jednoručnom baterijom i sifonom, dodacima za montažu na zid, pogon kolenom, zaobljen spoj uzglavlja i bazena, u donjem delu zatvoreno, sve u inoksu 18/10 <b>AISI 304</b>			
	dim. 50/40/80 cm			
<b>41</b>	<b>Dozator za tečni sapun 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	od inoksa, zidni			
<b>42</b>	<b>Dozator za dezinfekciono sredstvo 0,5 litara</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	od inoksa, zidni			
<b>43</b>	<b>Nosač papirnih ubrusa - složivih</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	od inoksa, zidni			
<b>44</b>	<b>Kanta za otpatke</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>	
	sa točkovima, konstrukcije u inoksu AISI 304, zapremine 50lit., sa pedalom za podizanje poklopca i ručkom sa strane			
	dim.Ø38/h60 cm			
<b>45</b>	<b>Jednodelni sudoper sa donjom policom</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina donje police 40mm izrađena od inoksa debljine 0.8mm, debljina inoksa radne ploče i sudoper bazena 1mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, u kompletu sa štelujućim PVC nogicama i sifonom			
	dim. 70/70/85 cm			
<b>46</b>	<b>Mešajuća hromirana baterija - pogon lakat</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
<b>47</b>	<b>Polica za odlaganje daski za rezanje</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	

	izrade u inoksu sa pregradama za odlaganje poliuretanskih daski, u kompletu sa nosačima i graničnicima			
	dim. 30/30/30 cm			
<b>48</b>	<b>Magnetni nosač noževa</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa mogućnošću kačenja noževa na magnetnu podlogu			
	dužine 33 cm			
<b>49</b>	<b>Radni sto sa donjom policom i blokom fioka</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče i donje police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sa blokom od tri fioke izrađene od inoksa debljine 0.8mm, u sklopu frontalne maske celom širinom ručka za otvaranje, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 100/70/85 cm			
<b>50</b>	<b>Digitalna stona vaga sa displejem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	kapacitet merenja 20kg/10g, sa LCD displejem, funkcija tare, tastatur a sa mekim taktilnim tasterima, napajanje baterijsko ili adapter			
	<i>instalirana snaga 0,25kW, 230V-1N-50Hz</i>			
<b>51</b>	<b>Električni šporet</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa 4 spojene pune ploče dim.300x300 mm koje čine jednu geometrijsku ravan i električnom retnom za GN 2/1; sve u inoksu AISI304, gornja površina debljine inoxa 1,5 mm sa radijusom na prednjoj strani; ugrađena posuda za skupljanje masnoća; radna temperatura rerne maks 300°C, sa nezavisnom regulacijom donjeg i gornjeg grejača, sa sigurnosnim termostatom, sa jednom hromiranom rešetkom i min.tri vodilice za plehove; svi prekidači sa kućištem-posteljicom koji sprečavaju prodor prosutih tečnosti prema unutrašnjosti, prekidači opremljeni indikator lampicama; šteljuće nogice od inoxa, visine min 100 mm			
	dim. širina 80/dubina 70 do 75/visina 85 do 90 cm			
	<i>instalirana snaga 14,5kW do 18,5kW, 400V-3N-50Hz</i>			
<b>52</b>	<b>Zidni parohvatač</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	<i>obuhvatiti projektom mašinskih instalacija</i>			
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304, sve ivice zaobljne, komplet sa filterom i rasvetom, bez odvodnih cevi i ventilatora			
	dim. 90/80/60 cm			
	<i>instalirana snaga za rasvetu - 0,5kW, 230V-1N-50Hz</i>			
<b>53</b>	<b>Radni sto bez donje police</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 80/70/85 cm			
<b>54</b>	<b>Neutralni sto sa jednostranim kliznim vratima</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	

	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče i centralne police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; klizna vrata na točkićima izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8 sa spoljne strane, u sklopu vrata celom visinom ručka za otvaranje, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 170/70/85 cm			
<b>55</b>	<b>Kuhinjski mikser (kitchen aid ili odgovarajući)</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	univerzalni kuhinjski mikser, komplet sa dodacima za mućenje jaja, mešanje testa - spiralom, i dodatkom u vidu "riblje kosti", zapremine posude cca 4,83l; 58-220 o/min elektronski varijator, sa mogućnošću dokupljivanja nastavaka po potrebi			
	dim. 39/29/42 cm			
	<i>instalirana snaga 315W, 230V-1N-50Hz</i>			
<b>56</b>	<b>Električni sterilizator - suvi</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	stoni, za sterilizaciju flašica i pribora; zapremine 33 lit, unutrašnjost od inoxa D=1mm, spoljašnjost od plastificiranog dekapiranog lima D=1,5mm, dve podesive po visini perforirane police od inoxa, maksimalno opterećenje po polici 15 kg, regulacija temperature preko mikroprocesora, sonda za očitavanje temperature, tajmer			
	<i>instalirana snaga 0,9 do 1kW, 230V-1N-50Hz</i>			
<b>57</b>	<b>Radni sto bez donje police</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 120/70/85 cm			
<b>58</b>	<b>Višeci zatvoreni ormarić</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	sa centralnom policom debljine 30mm, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580) debljine 0.8mm, klizna vrata na točkićima izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8 sa spoljne strane, u sklopu vrata celom visinom ručka za otvaranje			
	dim. 120/40/60 cm			
<b>59</b>	<b>Digitalni frižider</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>	
	izrađen u inoksu AISI 304, temp.režim od -2°C do +10°C, kapaciteta min.650 lit, jedna puna vrata, predviđen da primi posude GN2/1, tri rešetkaste police, izolacija min 60mm, elektr.kontrola temperature, automatsko odmrzavanje, prilagođen za rad na ambijentalnoj temperaturi +43°C, unutrašnje osvetljenje, podesivo kačenje vrata			
	dim. širina 70 do 75/dubina 80 do 85/visina 200 do 210 cm			
	<i>instalirana snaga 0,35kW do 0,50 kW, 230V-1N-50Hz</i>			
<b>60</b>	<b>Dvoetažna plato kolica</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>	
	konstrukcije u inoxu AISI304, od profila Ø25mm, zaobljene ivice, nosivosti 80kg, dva točkića sa kočnicama i gumenim odbojnicama			
	dim. 59/91/93 cm			
<b>61</b>	<b>Neutralni sto sa jednostranim kliznim vratima</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	

	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče i centralne police 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, deljine 15mm i zatvoren sa bočnih strana; klizna vrata na točkicama izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8 sa spoljne strane, u sklopu vrata napraviti celom visinom ručku za otvaranje, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 120/70/85 cm			
<b>62</b>	<b>Ormar za čisto posuđe sa jednostranim kliznim vratima</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina unutrašnjih polica 40mm, debljina inoksa 0.8mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm, klizna vrata na točkicama izrađena od duplog inoks lima debljine 0.6mm sa unutrašnje strane i 0.8mm sa spoljne strane, u sklopu vrata celom visinom ručka za otvaranje, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 90/70/200 cm			
<b>63</b>	<b>Radni sto bez donje police</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	zidni, izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina radne ploče 40mm, debljina inoksa 0.8mm, radna ploča sa prednje strane lučna, radijusa 20mm, noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x40x1.2mm uvučeni u odnosu na radnu ploču za 20mm; leđni deo podignut 50mm, debljine 15mm i zatvoren sa bočne strane, sve u kompletu sa štelujućim PVC nogicama			
	dim. 90/70/85 cm			
<b>64</b>	<b>Mašina za pranje veša samostalna</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	centrifuga min.800 obrtaja u minuti, kapacitet 6 do 8 kg,programi pranja min.15, zapremina bubnja min.50 litara, posuda za doziranje min.tri pregrade, nivo buke centrifugiranja maks.72 dB			
	<i>instalirana snaga 2,2kW do 2,5kw</i>			
<b>65</b>	<b>Mašina za sušenje veša</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	kapacitet 6 do 8 kg, programi sušenja min.10, zapremina bubnja min.100 litara, sa odvodnim crevom, buka maks.62 dB			
	<i>instalirana snaga 2,5kW do 2,8kW</i>			
<b>66</b>	<b>Daska za peglanje sklopiva</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	grejana ploča, komplet sa peglom i generatorom pare			
	dim.dužina 120 do 130cm/širina 40-50 cm			
	<i>instalirana snaga1,15kW</i>			
	<b>SERVIRANJE</b>			
<b>67</b>	<b>Kašika</b>	<b>kom</b>	<b>1500</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina inoxa 1mm, dužina od 18 do 19,5cm			
<b>68</b>	<b>Viljuška</b>	<b>kom</b>	<b>400</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina inoxa 1mm, dužina od 18 do 19,5cm			
<b>69</b>	<b>Kašičica</b>	<b>kom</b>	<b>400</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debljina inoxa 1mm, dužina od 13 do 14,5cm			
<b>70</b>	<b>Čajnik sa poklopcem od 2 lit.</b>	<b>kom</b>	<b>120</b>	
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
<b>71</b>	<b>Šerpa 12 do 15 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
<b>72</b>	<b>Šerpa 17 do 19 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	

	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
73	<b>Šerpa 25 do 30 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4550)			
74	<b>Šerpa 2 do 3 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
75	<b>Šerpa 3 do 4 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
76	<b>Šerpa 44 do 50 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
77	<b>Šerpa 7 do 10 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
78	<b>Lonac 14 do 17 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
79	<b>Lonac 2,5 do 4 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
80	<b>Lonac 22 do 25 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
81	<b>Lonac 28 do 30 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
82	<b>Lonac 5 do 7 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>	
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
83	<b>Lonac 8 do 10 lit - sa poklopcem</b>	<b>kom</b>	<b>6</b>	
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
84	<b>Tembalo duboko Ø16 cm</b>	<b>kom</b>	<b>900</b>	
	izrađeno od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
85	<b>Šolja za belu kafu/čaj 0,2 cl</b>	<b>kom</b>	<b>1000</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
86	<b>Šolja za supu 0,2 cl</b>	<b>kom</b>	<b>100</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
87	<b>Tanjir plitki Ø 22 cm</b>	<b>kom</b>	<b>400</b>	
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
88	<b>Tanjir duboki Ø 22 cm</b>	<b>kom</b>	<b>1000</b>	
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
89	<b>Tanjir desertni Ø 19 cm</b>	<b>kom</b>	<b>400</b>	
	izrađen od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
90	<b>Činija za supu 0,3 lit.</b>	<b>kom</b>	<b>400</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
91	<b>Činija za voće Ø 20,5cm</b>	<b>kom</b>	<b>90</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
92	<b>Korpica za hleb perforirana Ø 20cm</b>	<b>kom</b>	<b>90</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
93	<b>Supijera sa poklopcem 2,5 lit</b>	<b>kom</b>	<b>80</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
94	<b>Kašika sipaća Ø 9 cm</b>	<b>kom</b>	<b>20</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
95	<b>Kašika za varivo 27 cm</b>	<b>kom</b>	<b>10</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
96	<b>Kašika francuska četvrtasta cca 8x13cm</b>	<b>kom</b>	<b>10</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
97	<b>Kašika francuska okrugla Ø 12 do 14cm</b>	<b>kom</b>	<b>40</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
98	<b>Kutlača 500 gr</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			



<b>99</b>	<b>Kutlača 1 lit.</b>	<b>kom</b>	<b>42</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
<b>100</b>	<b>Hvataljka univerzalna</b>	<b>kom</b>	<b>60</b>	
	izrađena od kiselootpornog inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580)			
<b>101</b>	<b>Nož za hleb plastična drška</b>	<b>kom</b>	<b>20</b>	
	sečivo dužine 20 cm, rostfraj			
<b>102</b>	<b>Nož sa plastičnom drškom u boji</b>	<b>kom</b>	<b>10</b>	
	sečivo dužine 13cm, rostfraj			
<b>103</b>	<b>Nož sa plastičnom drškom u boji</b>	<b>kom</b>	<b>20</b>	
	sečivo dužine 16cm, rostfraj			
<b>104</b>	<b>Otvarač za konzerve ručni</b>	<b>kom</b>	<b>4</b>	
<b>102</b>	<b>Daska pvc u boji, 50x30x3</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>	
<b>103</b>	<b>Daska pvc u boji, 60x40x3</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>	
<b>104</b>	<b>Troetažna kolica</b>	<b>kom</b>	<b>36</b>	
	konstrukcije u inoxu AISI304, od profila Ø25mm, zaobljene ivice, nosivosti 120kg, dva točkića sa kočnicama i gumenim odbojnicima			
	dim. 59/91/93 cm			
	<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>			
	<b>PDV</b>			
	<b>UKUPNO SA PDV-a</b>			

**У Г О В О Р**  
**о купопродаји опреме за кухиње и вешерај**

Закључен између:

**Наручиоца** – Предшколска установа „11. април“ - Нови Београд, са седиштем у Београду, ул. Народних хероја 12а, ПИБ 101670061, Матични број 7079460, кога заступа в.д. директора Гордана В. Ракић

**и**

**Продавца** - \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, Матични број \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_

Основ уговора:

ЈН број Д 14-15, опрема за кухиње и вешерај.

Број и датум Одлуке о додели уговора \_\_\_\_\_ (попуњава Наручилац)

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је куповина са испоруком и монтажом опреме за кухиње и вешерај за потребе опремања објеката Предшколске установе „11. Април“ – Нови Београд, у свему према техничкој спецификацији из усвојене Понуде продавца бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, 2014. године, (у даљем тексту Понуда), која је саставни део овог Уговора.

**РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ**

**Члан 2.**

Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у објектима наручиоца, на следећој локацији:

1.	Војвођанска 109
----	-----------------

Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у року од \_\_\_\_\_ календарских дана (максимално 20 дана), од дана закључења уговора.

## КВАЛИТЕТ И ПРИЈЕМ ДОБАРА

### Члан 3.

Продавац се обавезује да испоручи монтира добра која су у исправном стању, уговореног квалитета и програма.

Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена, неремонтована и сигурна за коришћење.

Представници Наручиоца и Продавца ће извршити квантитативни и квалитативни пријем при испоруци уговорених добара која и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења, односно други квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке разликује од количине наведене у отпремним документима, наведени недостаци биће записнички констатовати.

Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине или/и замени добро које је предмет Уговора на коме су утврђени и записнички констатовани квалитативни недостаци у року од 5 календарских дана од дана записничког констатовања недостатка.

## СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Члан 4.

Продавац се обавезује да Наручиоцу достави

- у року од 8 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора** и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе.

## ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 5.

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање укупно уговорене вредности у износу од \_\_\_\_\_ динара без обрачунатог ПДВ-а), односно \_\_\_\_\_ динара са обрачунатим ПДВ-ом, (словима: \_\_\_\_\_ динара са обрачунатим ПДВ-ом), у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпемнице коју испоставља Продавац и Записника о квантитативном и квалитативном пријему потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Продавца.

Наручилац се обавезује да новчана средства из претходног става уплати на текући рачун Продавца број \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ (назив банке).

## ГАРАНТНИ РОК и ГАРАНТНИ ЛИСТ

### Члан 6.

Продавац за испоручена и монтирана добра даје гарантни рок од \_\_\_\_\_ месеца (минимум 24 месеца) и обавезује се да све недостатке на испоручена добра у том року отклони о свом трошку.

Гарантни рок почиње да тече од дана извршене испоруке и монтаже уговорених добара у целисти и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Продавца.

Гарантни лист се доставља за сваки производ који подлеже гаранцији.

#### **Члан 7.**

Продавац је дужан да уз испоручене уређаје Наручиоцу преда припадајуће потписане и оверене гарантне листове произвођача, којим произвођач гарантује исправно функционисање ствари у року наведеном у гарантном листу, рачунајући од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

### **ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

#### **Члан 8.**

Продавац је дужан да у току гарантног рока, на писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку, у примереном року који одреди Наручилац, све недостатке на уговореним добрима, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива Наручиоца, односно ако не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет продавца.

За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.

### **ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА У ПОГЛЕДУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА**

#### **Члан 9.**

Продавац је у обавези да \_\_\_\_\_ година (минимум 5 година) од дана извршене примопредаје предметних добара обезбеђује несметано снабдевање Наручиоца оригиналним резервним деловима за испоручена добра.

### **УГОВОРНА КАЗНА**

#### **Члан 10.**

У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком и монтажом предметних добара, Продавац ће бити дужан да плати уговорну казну од 2%0 (два промила) од укупне вредности Уговора, за сваки дан закашњења, с тим да укупна уговорна казна у овом случају не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока испоруке.

У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком предметних добара, Наручилац има право и на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

Ако је штета коју је Купац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од стране Продавца или/и због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа уговорне казне, Купац има право на разлику до потпуне накнаде штете.

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза од стране Продавца, Купац без посебног саопштења продавцу, задржава своје право на уговорну казну.

Купац ће у складу са одредбама овог уговора, према датуму коначног испуњења/завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Продавца и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене из члана 5.

## **РАСКИД УГОВОРА**

### **Члан 11.**

Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Продавца.

Уговор се раскида достављањем писмене изјаве о раскиду другој страни са отказним роком од 10 дана.

Раскид уговора производи правно дејство протеком отказног рока.

Уговорне стране могу и споразумно да раскину уговор.

У случају раскида Уговора због повреде и неизвршавања уговорених обавеза од стране једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на надокнаду штете коју због тога трпи.

## **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 12.**

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

### **Члан 13.**

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само путем писмено закљученог Анекса, потписаног од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

### **Члан 14.**

Уговорне стране су се сагласиле да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима.

### **Члан 15.**

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан Привредни суд у Београду.

### **Члан 16.**

Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих сваки потписник уговора задржава по 3 (три) примерка.

**За продавца:  
ДИРЕКТОР**

**За Наручиоца:  
В.Д. ДИРЕКТОРА:**

---

**Горадана В. Ракић**

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца надокнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**М.П**

**Потпис одговорног лица понуђача:**

*Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно*

**ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

**ИЗЈАВЉУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу** да сам Понуду у отвореном поступку за јавну набавку добра – опрема за кухиње и вешерај, број:Д 14-15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

**М.П**

**Потпис одговорног лица понуђача**

---

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА**

У вези члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

**ПОНУЂАЧ** \_\_\_\_\_ у отвореном поступку за јавну набавку добра – опрема за кухиње и вешерај, број Д **14-15**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

**М.П**

**Потпис одговорног лица понуђача**

\_\_\_\_\_