

 <p>Дечији вртићки воз Београда</p>	Дел.бр.3895/5
	Датум: 18.08.2015.
	Страна 1 од 76
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 011/2603-042, 2603-766, 2692-231	

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ
 ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ОБЈЕКТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
 „11.АПРИЛ“ – НОВИ БЕОГРАД,**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ Д-15-22

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3895/2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3895/3 припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добра - куповина технолошке опреме за
потребе опремања објеката предшколске установе
„11 април“-Нови Београд,
Јавна набавка број Д-15-22

Конкурсна документација садржи:

Р.бр.	Назив	Страна
1.	Општи подаци о јавној набавци	3
2.	Подаци о предмету јавне набавке	3
5.	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	4
6.	Упутство понуђачима како да сачине понуду	8
7.	Образац 1 -Образац понуде	17
9.	Модел уговора	20
11.	Образац 2 - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА КУПОВИНУ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ	25
13.	Образац 3 - Образац трошкова припреме понуде	74
14.	Образац 4 - Образац изјаве о независној понуди	75
15.	Образац 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона	76

Укупан број страна конкурсне документације: 76 страна

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Влајко Томашевић,дипл.правник

Општи подаци о јавној набавци

Подаци о наручиоцу

Наручилац: Предшколска установа „11 април“ – Нови Београд

Адреса: Народних хероја 12а, Нови Београд

Интернет страница: www.11april-nbgd.edu.rs

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број Д-15-22 су добра – куповина технолошке опреме за потребе опремања објеката вртића у оквиру ПУ „11. април“, Нови Београд,

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Контакт:

Захтев за тражењем информација или појашњења се шаље Наручиоцу:

-Поштом, на адресу: Предшколска установа „11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а, или

-Путем факса:011/2603-042 или

-На е-mail адресу: ustanova@11april-nbgd.edu.rs или javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs до истека радног времена наручиоца, тј. до 17,00 часова радним даном (понедељак – петак)..

Особа за контакт: Влајко Томашевић

Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број Д-15-22 су добра – куповина технолошке опреме за потребе опремања објеката вртића у оквиру ПУ „11. април“ – Нови Београд.

Назив и ознака из општег речника набавки: 39200000 - Производи за унутрашње опремање

39220000- Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрештине за угоститељство

39221000-Кухињска опрема

**Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 . и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова**

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона. Испуњеност услова из члана 75. и 76. закона, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. закона, који могу бити у неоввереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80 закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Обавезни услови из члана 75. ЗЈН које понуђач мора да испуни

1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ:

Правна лица:

Уверење првостепеног суда (Основни и Виши суд) на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уверење Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, као доказ да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе;

Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника, као доказ да законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

Доказ:

Правна лица:

Потврде Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности или **потврда Агенције за привредне регистре** да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Предузетници:

Потврда Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране обављања делатности или **потврда Агенције за привредне регистре** да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Физичка лица:

Потврда Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране обављања одређених послова.

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ:

Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и **уверење надлежне управе локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода **или потврду Агенције за приватизацију** да се понуђач налази у поступку приватизације

Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

Уколико понуђач не достави доказе за обавезне услове из члана 75 став. тачка 1) до 4) понуђач треба да у својој понуди, на свом документу, потписаном и печатираном од стране овлашћеног лица, јасно наведе да се налази у регистру понуђача, као и интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

Уколико понуђач не докаже испуњеност услова ни на један од горе наведених начина понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни:

5)-Да је понуђач у претходне три обрачунске године остварио укупан приход у збирном износу од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а .

-да у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади ни један дан

Доказ:

Уколико је понуђач правно лице или предузетник који води пословне књиге по систему двојног књиговодства доставља Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН – ЈН), за претходне три обрачунске године, (2012,2013. и 2014. годину-уколико понуђач није у могућности да достави БОН ЈН за 2014. годину , дужан је да достави Биланс стања и биланс успеха за 2014. годину).

Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три обрачунске године (2012 ,2013. и 2014.годину-уколико понуђач није у могућности да достави БОН ЈН за 2014. годину , дужан је да достави Биланс стања и биланс успеха за 2014. годину).

- У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском капацитету у погледу оствареног прихода, чланови групе понуђача испуњавају заједно;

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.

Уколико претходно наведени документи не садрже податке о томе да понуђач није био у блокади за последњих шест месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана великвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;

6) Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева

- да располаже са најмање 1 возилом за превоз добара која су предмет јавне набавке, носивости до 1 тоне

Доказ: копије важећих саобраћајних дозвола, а уколико понуђач није власник возила доставити и доказ о правном основу коришћења возила, одштампане слике регистрационих налепница

Докази:

- **копије важећих саобраћајних дозвола** ,а уколико понуђач није власник возила доставити и доказ о правном основу коришћења возила, одштампане слике регистрационих налепница.

7) Да Понуђач располаже кадровским капацитетом

Да понуђач има минимум 5 радно ангажованих лица, у моменту подношења понуде, од чега минимум 1 возача, минимум 1 кв радник занимања механичар грејне и расхладне технике, минимум 1 кв радник занимања електротехничар , минимум 2 кв/вкв радника и

-да има сопствену сервисну службу са минимум 1 запосленим или на други начин радно ангажованим лицем, са минимум средњом стручном спремом, који је овлашћен од стране произвођача добара која су предмет понуде или

понуђач може да обезбеђује сервисирање преко већ овлашћених сервисера од стране произвођача понуђених добара

Доказ:

За сва радно ангажована лица доставља фотокопије фотокопија радне књижице и уговора о раду за лица која су запослена на неодређено или одређено време, односно уговор о привременим и повременим пословима и др. за лица која су ангажована ван радног односа и фотокопија важеће возачке дозволе Б категорије за возача/е, и копија сертификата/овлашћења издата од произвођача добара, као доказ да је радник овлашћен да врши сервис добара која понуђач нуди или уговор са сервисом који је овлашћен од стране произвођача за добра која се нуде у ком случају је потребно доставити и овлашћење од произвођача да је сервис са којим понуђач има закључен уговор овлашћен за сервисирање.

8) Да испуњава услове у погледу пословног капацитета:

-Да понуђач има успостављен систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ИСО 9001:2008 или СРПС 9001:2008, успостављен систем менаџмента заштитом животне средине према стандарду ИСО 14001:2004 или СРПС ИСО 14001:2005, успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду ОХСАС 18001: 2007 или СРПС ОХСАС 18001: 2008

Доказ: копије сертификата који су важећи у моменту подношења понуде издатих од стране међународног или домаћег сертификационог тела.

-Усаглашеност понуђених добара са техничком спецификацијом из конкурсне документације

Доказ: каталог/каталожка страна произвођача са сликама за понуђена добра, са детаљним техничким карактеристикама и обележеним моделом/типом понуђеног добра. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да понуђено добро/а испуњава захтеване техничке карактеристике, биће одбијена као неприхватљива.

Захтеви наручиоца:

-испорука 45 дана

-гарантни рок минимум 24 месеца

-време реаговања сервисне службе максимално 24 часа

Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави доказе о испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и из члана 76. Закона, као и услова из Конкурсне документације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, додатне услове испуњавају заједно.

Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана, достави на увид оригинал или оверену копију свих приложених доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.

Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи и одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на прописани начин.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Језик понуде

Понуда се подноси на српском језику.

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена.

Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних и интернет сајту наручиоца, и у складу са конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта наручиоца www.11april-nbgd.edu.rs закључно са истеком рока за подношење понуда.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте неопходно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се доставља на адресу: Предшколска установа „11. април“ – Нови Београд, ул. Народних хероја 12а, 11070 Нови Београд, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку добра** – Куповина технолошке опреме за потребе опремања објеката Предшколске установе „11. април“ – Нови Београд, јн бр. Д-15-22 **НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.09.2015. године, до 10 часова.

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда која није примљена у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач доставља следећу документацију (доказе и образце):

- 1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона**, наведене и описане у делу Конкурсне документације „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“

(Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно је доставити потребне доказе за подизвођаче, односно чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће)

- 2. Образац 1– Образац понуде**

- 3. Сопствену бланко меницу за озбиљност понуде**, потписану и оверену печатом, са клаузулом „без протеста“, уз коју доставља **копију депо картона** и захтев за регистрацију менице у регистру Народне банке Србије, **и Овлашћењем за попуњу менице – меничним писмом**, насловљеним на Предшколску установу „11. Април“– Нови Београд, попуњеним у износу од 2% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум **30** дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде.

- 4. Модел уговора ,**

5. **Образац 2 – Образац структуре цене** са упутством како се попуњава,
6. **Образац 3 – Образац трошкова припреме понуде,**
(Достављање овог обрасца није обавезно)
7. **Образац 4- Образац Изјаве о независној понуди,**
8. **Образац 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона,**
9. **Проспекте (каталог) понуђених добара,** са подацима о техничким карактеристикама добара која су предмет набавке, из којих Наручилац недвосмислено може да утврди квалитет понуђених добара, димензије, материјал израде, опис и техничке карактеристике понуђених добара. Понуђач је у обавези да на Проспектима назначи редни број добра из Техничке спецификације .

Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати.

У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испорука, монтажа, и сл).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл.92 Закона.

Рок важења понуде

Рок важења понуде је минимум **30** дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде.

Понуда која има краћи рок важења понуде од **30** дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да доставе **оригинал сопствену бланко меницу**, са клаузулом „без протеста“, **са копијом депо картона** и захтевом за регистрацију менице у регистру Народне банке Србије и **овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом**, насловљеним на Предшколску установу „11. април“- Нови Београд, у износу од 2% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум **30** дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде.

Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и – Продавац/ци, биће у обавези да достави/е,:

- у року од 7 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора и рок важности 30 дана** дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе, и
- у тренутку извршене примопредаје (испоруке и монтаже) предметних добара у целости, а по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном пријему - банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора**, и рок важности 5 дана дужи од уговореног гарантног рока

Начин и услови плаћања, рок испоруке и гарантни рок

Наручилац ће извршити плаћање укупне уговорене вредности Продавцу у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља Продавац којом је потврђена испорука добара и Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок испоруке и монтаже не може бити дужи од **45 календарских дана** од дана закључења уговора.

Општи гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана извршене испоруке и монтаже предметних добара у целости.

Учествовање у заједничкој понуди или са подизвођачем

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач у понуди може да наступи:

- самостално,
- са подизвођачем
- као група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач наводи начин наступања у понуди у Обрасцу/обрасцима понуде, заокруживањем једне од понуђених опција.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, (а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Ако понуђач који наступа са подизвођачем закључи уговор са Наручиоцем, сваки ангажовани подизвођач мора бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености обавезних услова за учешће.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, неопходно је да уз понуду доставе **Споразум о заједничком наступању**, којим се чланови групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране одговорних лица сваког члана групе понуђача, а који садржи податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство финансијског обезбеђења, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, и обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Носилац посла попуњава, потписује и оверава све обрасце из конкурсне документације.

Поштовање прописа од стране понуђача

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, што потврђује потписивањем Обрасца 6.

Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци о:

- **Пореским обавезама** – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
- **Заштити животне средине** - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
- **Заштити при запошљавању, условима рада** - назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу: поштом, на адресу: Предшколска установа „11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а, путем факса: 011/2603-042, са назнаком: „Питање за Комисију, јавна

набавка број Д-15-22 , или на е-маил адресу ustanova@11april-nbgd.edu.rs или javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs у периоду од 08 часова до 17 часова радним данима (понедељак-петак).

НАПОМЕНА: Захтев за тражење додатних информација или појашњења који је стигао после истека радног времена наручиоца, тј. после 17 часова, сматра ће се да је примљен наредног дана.

НАПОМЕНА:

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин **потврди пријем тог документа**, што је друга страна **дужна** и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су дате у писаном облику и објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, представљају саставне елементе Конкурсне документације.

Измене и допуне Конкурсне документације

Наручилац може да измени или допуни Конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, без одлагања ће извршене измене и допуне објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда, и објавиће Обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да измени или допуни Конкурсну документацију.

Измене, допуне и опозив понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати поднету понуду.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави Наручиоцу пре истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и достављено аналогно датом упутству за паковање, печећење и означавање саме понуде, с тим што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч: «**измена**» или «**допуна**» или «**опозив**», у зависности од тога шта се у омоту налази.

Начин означавања поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је понуђач као такве означио у понуди.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано

„ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене понуда.

Наручилац ће одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости података добијених у понуди.

Начин на који се могу захтевати додатна појашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да захтева писменим путем од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом. Наручилац ће обавестити понуђаче у писменом облику о рачунским грешкама уоченим приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у писменом облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у смислу одредби чл. 82. Закона. Доказе о негативној референци које поседује, Наручилац ће без одлагања доставити Управи за јавне набавке.

Наручилац ће одбити понуду понуђача који се налази на списку негативних референци који објављује Управа за јавне набавке на Порталу јавних набавки, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а том понуђачу буде додељен уговор, Наручилац ће од њега захтевати да у моменту закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 15% од вредности уговора, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора** и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе.

Критеријум за оцену понуда

Критеријум за оцену понуда је: **економски најповољнија понуда**

Понуђена цена : 90 пондера

Начин вредновања:

Понуда са најниже понуђеном ценом вреднује се са 90 пондера;

Остале понуде се вреднују по формули: понуда са најниже понуђеном ценом /понуђена цена из конкретне понуде x 90;

2) Рок испоруке добара : 10 пондера

Рок испоруке добара је максимално 45 дана.

Начин вредновања:

Понуда са најкраћим понуђеним рок ит радова вреднује се са 10 пондера;
Остале понуде се пондеришу по формули: понуда са најкраћим понуђеним роком
извођења / понуђени рок извођења из конкретне понуде x 10

Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда са краћим роком испоруке.
Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача у којој је одређен дужи рок важења понуде.

Рок испоруке изражава се у календарским данима.

Понуђени рок испоруке и монтаже не може бити дужи од 45 календарских дана.

Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора..

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године,односно у наредних шест месеци.

Заштита права

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да закључи уговор у овој јавној набавци, а у њихово име захтев може поднети и пословно удружење.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља и Републичкој комисији.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона, а подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе, у износу од 80.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-742221843 – 57, модел 97, позив на број 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке Д-15-22“.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда и конкретне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке Наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

О поднетом захтеву за заштиту права, Наручилац обавештава све учеснике у поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл.138-167. Закона.

Закључење уговора

Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор, у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.,односно у року од осам дана од дана доношења Одлуке о додели уговора, уколико у предметном поступку јавне набавке буде поднета само једна понуда.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	
Ј.Н. Д-15-22	
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ	
АДРЕСА И СЕДИШТЕ	
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА	
ТЕКУЋИ РАЧУН И ВАНКА	
МАТИЧНИ ВРОЈ ПОНУЂАЧА	
ПИБ	
ПОНУЂАЧ НАСТУПА:	
1. самостално 2. са подизвођачем/има 3. у заједничкој понуди (заокружити начин наступања)	
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ	
(попуњава се уколико понуђач наступа са подизвођачем/има)	

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ	
АДРЕСА И СЕДИШТЕ	
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА	
ТЕКУЋИ РАЧУН И БАНКА	
МАТИЧНИ ВРОЈ	
ПИБ	
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАВАВКЕ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ (У%)	
ВРСТА ПОСЛА КОЈА СЕ ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ	
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ (попуњава се уколико понуђач наступа у заједничкој понуди)	
ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ	
АДРЕСА И СЕДИШТЕ	
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА	
ТЕКУЋИ РАЧУН И БАНКА	
МАТИЧНИ ВРОЈ	
ПИБ	
ПОДАЦИ О ПОНУДИ	
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:	
УКУПАН ПДВ:	

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:
СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ:
РОК ИСПОРУКЕ (У КАЛЕНДАРСКИМ ДАНИМА):
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (МИНИМУМ 30 ДАНА):
ГАРАНТНИ РОК (МИНИМУМ 24 МЕСЕЦА):
<p>Понуђене цене су фиксне. У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испорука, монтажа, и сл).</p> <p>НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља Продавац којом је потврђена испорука добара и Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.</p> <p>Понуђачу није дозвољено да захтева аванс</p> <p>Саставни део обрасца понуде је спецификација понуде са структуром цене</p>
<p><i>Потпис одговорног лица понуђача</i></p> <p>_____</p>
<p>Датум: _____</p> <p>Место: _____</p>
<p><i>МП</i></p>

Упутство: у случају већег броја подизвођача, односно већег броја чланова групе, фотокопирати другу страну Обрасца понуде у потребном броју примерака

У Г О В О Р
о купопродаји технолошке опреме

Закључен између:

Наручиоца – Предшколска установа „11. април“ - Нови Београд, са седиштем у Београду, ул. Народних хероја 12а, ПИБ 101670061, Матични број 7079460, кога заступа директор Мирјана Секулић

и

Продавца - _____, са седиштем у _____, ул. _____, ПИБ _____, Матични број _____, кога заступа _____

Основ уговора:

ЈН број Д-15-22 , куповина технолошке опреме за потребе опремања објеката Предшколске установе „11. Април“ – Нови Београд.

Број и датум Одлуке о додели уговора _____ (попуњава Наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је куповина (са испоруком и монтажом) опреме за кухињу и ситног инвентара за потребе опремања објеката Предшколске установе „11. Април“ – Нови Београд, у свему према техничкој спецификацији из усвојене Понуде продавца бр. _____ од _____ .2015. године, (у даљем тексту Понуда), која је саставни део овог Уговора.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 2.

Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у објектима наручиоца који се налазе на Новом Београду:

Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у року од _____ календарских дана (мак.45) од дана закључења уговора.

КВАЛИТЕТ И ПРИЈЕМ ДОБАРА

Члан 3.

Продавац се обавезује да испоручи монтира добра која су у исправном стању, уговореног квалитета и програма.

Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена, неремонтована и сигурна за коришћење.

Представници Наручиоца и Продавца ће извршити квантитативни и квалитативни пријем при испоруци уговорених добара која и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења, односно други квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке разликује од количине наведене у отпремним документима, наведени недостаци биће записнички констатовати.

Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине или/и замени добро које је предмет Уговора на коме су утврђени и записнички констатовани квалитативни недостаци у року од 5 календарских дана од дана записничког констатовања недостатака.

СРЕДСТВА ОБЕЗВЕЂЕЊА

Члан 4.

Продавац се обавезује да Наручиоцу достави

- у року од 7 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора** и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе, и

- у тренутку извршене примопредаје (испоруке и монтаже) предметних добара у целости, а по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном пријему - банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора**, и рок важности 5 дана дужи од уговореног гарантног рока.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање укупно уговорене вредности у износу од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом,

(словима: _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом), у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпемнице коју испоставља Продавац и Записника о квантитативном и квалитативном пријему потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Продавца.

Наручилац се обавезује да новчана средства из претходног става уплати на текући рачун
Продавца број _____ код _____ (назив
банке).

ГАРАНТНИ РОК и ГАРАНТНИ ЛИСТ

Члан 6.

Продавац за испоручена и монтирана добра даје гарантни рок од _____ месеца
(Минимум 24 месеца) и обавезује се да све недостатке на испоручена добра у том року
отклони о свом трошку.

Гарантни рок почиње да тече од дана извршене испоруке и монтаже уговорених добара у
целости и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране
овлашћених представника Наручиоца и Продавца.

Члан 7.

Продавац је дужан да уз испоручене уређаје Наручиоцу преда припадајуће потписане и
оверене гарантне листове произвођача, којим произвођач гарантује исправно
функционисање ствари у року наведеном у гарантном листу, рачунајући од дана
потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 8.

Продавац је дужан да у року гарантног рока, на писмени позив Наручиоца, отклони о свом
трошку, у примереном року који одреди Наручилац, све недостатке на уговореним
добрима, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима.

Ако продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему
писменог позива Наручиоца, односно ако не изврши ту обавезу у року датом у позиву,
Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко
лице, на терет продавца, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном
року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1 овог члана, Наручилац има
право да од продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА У ПОГЛЕДУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Члан 9.

Продавац је у обавези да _____ година (минимум 5 година) од дана извршене
примопредаје предметних добара обезбеђује несметано снабдевање Наручиоца
оригиналним резервним деловима за испоручена добра.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком и монтажом предметних добара, Продавац ће бити дужан да плати уговорну казну од 2⁰/₀₀ (два промила) од укупне вредности Уговора, за сваки дан закашњења, с тим да укупна уговорна казна у овом случају не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока испоруке.

У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком предметних добара, Наручилац има право и на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

Ако је штета коју је Купац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од стране Продавца или/и због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа уговорне казне, Купац има право на разлику до потпуне накнаде штете.

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза од стране Продавца, Купац без посебног саопштења продавцу, задржава своје право на уговорну казну.

Купац ће у складу са одредбама овог уговора, према датуму коначног испуњења/завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Продавца и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене из члана 5.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Продавца.

Уговор се раскида достављањем писмене изјаве о раскиду другој страни са отказним роком од 10 дана.

Раскид уговора производи правно дејство протеком отказног рока.

Уговорне стране могу и споразумно да раскину уговор.

У случају раскида Уговора због повреде и неизвршавања уговорених обавеза од стране једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на надокнаду штете коју због тога трпи.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 13.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само путем писмено закљученог Анекса, потписаног од стране овлашћених представника обе уговорне стране .

Члан 14.

Уговорне стране су се сагласиле да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 16.

Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих сваки потписник уговора задржава по 3 (три) примерка.

**За Продавца:
ДИРЕКТОР**

**За Наручиоца:
ДИРЕКТОР**

Мирјана Секулић

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА КУПОВИНУ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ
ЗА ПОТРЕБЕ П.У. „11. април”**

Р.Б.	НАЗИВ И ОПИС ОПРЕМЕ	Јединица Мере	Број Комада	Јединична цена	Произвођач	Укупно
				опреме		
	ПРИЈЕМ РОБЕ					
1.	Магацинска вага, капацитет мерења: 300кг/100г димензије платформе: 600x800мм, број мерних претварача: 1 мерни показни уређај: необрачунски, монтажа показног уређаја: на стубићу, на зиду или на столу, дисплеј LCD, функција таре, напајање: батеријско (пуњива батерија са адаптером на 220VAC) индикација истрошености батерије, могућност бројања предмета могућност сабирања више мерења, тело ваге од заштићеног челика, тас је од inox-а	ком.	1			
2.	Магацинска плато inox колица. Израђена од нерђајућег челика AISI304. Носиви оквир од цеви 40x20x1.2мм је у потпуности заварен. Носиви оквир спојена					

	заваривањем. Колица су опремљена са 4 обртна точка промера $\varnothing 100$ мм, од којих 2 имају кочнице. Отпорна облога точкова не оставља трагове на поду. Јака, ергономски обликована ручка је уствари продужени део носивог оквира. Носивост 200 кг. Терет треба бити равномерно распоређен. Дим100х60х87цм	ком.	1			
3.	Санитарни умиваоник за прање руку, у инохи квалитета AISI304; са погоном на колено; у комплекту са славином; са додацима за монтажу на зид; са маском у инохи AISI304 до пода; Дим.50х40х22цм	ком.	1			
4.	Дозатор за течни сапун у инохи AISI304; капацитета 1.2 лит;	ком.	1			
5.	Дозатор за дезинфекционо средство од ABS пластике, капацитета 1 лит	ком.	1			
6.	Носач папирних убруса, у инохи AISI304; са 400 самосложивих убруса	ком.	1			
7.	Канта за отпатке са точковима, конструкције у инохи AISI 304, запремине 12лит., са педалом за подизање поклопца дим.Ø30х40 цм	ком.	1			
8.	Магацинска сталажа; метално-					

	пластифицирана; Са метално-пластифицираним пуним полицама; Са 4 етажe; Носећа конструкција кутијасте профили 40x20x1.2мм; Дебљина полица 30мм, са ојачањима; У комплекту са штелујућим PVC ножицама; Дим.120x60x180цм	ком.	1			
9.	Радни сто са доњом и средњом полицом; Израде у inox AISI304; Носећа конструкција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Отворен са доњом и средњом полицом; Дебљина полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.120x60x85цм	ком.	1			
	МАГАЦИОНЕР					
10.	Радни канцеларијски сто; израда од плочастог материјала универ са меламијском фолијом; дебљине 18мм; са блоком фијока на закључавање. Дим.120x50x75цм	ком.	1			
11.	Радна столица; тапацрана; у еко кожи; окретна; са	ком.	1			

	лифтоматом					
12.	Расхладни орман за чување узорака хране; са стакленим вратима, температурни режим од 0°C до +10°C, капацитета мин.350лит , са мин.4 решеткасте полице подесиве по висини, аутоматско испаравање кондензоване воде, дебљина изолације мин. 45мм, бравица са кључем, промена стране отварања врата, расхладни гас R134а, инсталисана снага до 0,2 kW;230V/1N/50Hz; Дим мах.600x600x 200цм	КОМ.	1			
	МАГАЦИН ВОЋА И ПОВРЋА					
13.	Магацинска сталажа; метално-пластифицирана; Са метално-пластифицираним пуним полицама; Са 4 етаже; Носећа конструкција кутијасте профили 40x20x1.2мм; Дебљина полица 30мм, са ојачањима; У комплекту са штелујућим PVC ножицама; Дим.120x60x180цм	КОМ.	2			
14.	Магацинска сталажа; метално-пластифицирана; Са метално-пластифицираним пуним полицама; Са 4 етаже; Носећа конструкција кутијасте профили 40x20x1.2мм; Дебљина полица 30мм, са ојачањима; У комплекту са штелујућим PVC ножицама; Дим.115x60x180цм	КОМ.	3			
	МАГАЦИН КОЛОНИЈАЛА					
15.	Магацинска сталажа; метално-					

	пластифицирана; Са метално-пластифицираним пуним полицама; Са 4 етажe; Носећа конструкција кутијасте профили 40x20x1.2мм; Дебљина полица 30мм, са ојачањима; У комплекту са штелујућим PVC ножицама; Дим.100x60x180цм	ком.	1			
16.	Магацинска сталажа; метално-пластифицирана; Са метално-пластифицираним пуним полицама; Са 4 етажe; Носећа конструкција кутијасте профили 40x20x1.2мм; Дебљина полица 30мм, са ојачањима; У комплекту са штелујућим PVC ножицама; Дим.115x60x180цм	ком.	2			
17.	Магацинска сталажа; метално-пластифицирана; Са метално-пластифицираним пуним полицама; Са 4 етажe; Носећа конструкција кутијасте профили 40x20x1.2мм; Дебљина полица 30мм, са ојачањима; У комплекту са штелујућим PVC ножицама; Дим.140x60x180цм	ком.	2			
	МАГАЦИН ЗАМРЗНУТОГ ВОЋА И ПОВРЋА					

18.	<p>Расхладни орман; са пуним вратима; израђен у inox AISI 304; темп.режим од 0°C до +10°C, статичко хлађење, капацитета мин. 400лит, са мин.3 решеткасте полице и 6 носача; расхладна јединица у горњем делу, електронска контрола температуре, дигитални термостат; аутоматско испаравање кондензоване воде; дебљина изолације мин.50мм, бравица са кључем, промена стране отварања врата, дно са заобљеним угловима; гума на вратима која се скида без алата, подешавајуће ножице од inox; расхладни гас R134a, инсталисана снага мах.0,3кW ; 230V/1N/50Hz; Дим.мах.70x70x210цм</p>	ком.	2			
19.	<p>Расхладни орман; са пуним вратима; израђен у inox AISI 304; темп.режим од -18°C до -22°C, капацитета мин.650лит, мин.3 решеткасте полице GN2/1 и 6 носача; расхладна јединица у горњем делу, електронска контрола температуре, дигитални термостат; аутоматско испаравање кондензоване воде; дебљина изолације мин.60мм; бравица са кључем, промена стране отварања врата, дно са</p>					

	заобљеним угловима; гума на вратима која се скида без алата подешавајуће, ногице од inoxa; расхладни гас R404a, инсталисана снага мах 0,8кW ; 230V/1N/50Hz; Дим.мах. 80x85x210цм	ком.	2			
	МАГАЦИН ЗАМРЗНУТОГ МЕСА					
20.	Расхладни орман; са пуним вратима; израђен у inoxu AISI 304; темп.режим од 0°C до +10°C,статичко хлађење, капацитета мин. 400лит, са мин.3 решеткасте полице и 6 носача;расхладна јединица у горњем делу, електронска контрола температуре,дигитални термостат; аутоматско испаравање кондензоване воде; дебљина изолације мин.50мм, бравица са кључем, промена стране отварања врата, дно са заобљеним угловима;гума на вратима која се скида без алата, подешавајуће ногице од inoxa; расхладни гас R134a, инсталисана снага мах.0,3кW ; 230V/1N/50Hz; Дим.мах.70x70x210цм	ком.	1			
21.	Расхладни орман; са пуним вратима; израђен у inoxu AISI 304; темп.режим од -18°C до -22°C,					

	<p>капацитета 650лит, 3 решетк. полице GN2/1 и 6 носача;раскладна јединица у горњем делу, електронска контрола темп., дигитални термостат;аутоматско испаравање кондензоване воде; дебљина изолације мин.60мм; бравица са кључем, промена стране отварања врата, дно са заобљеним угловима; гума на вратима која се скида без алата подешавајуће, ногице од inoxа; расхладни гас R404а, инсталисана снага мах 0,8кW ; 230V/1N/50Hz; Дим.мах. 80x85x210цм</p>	ком.		2		
ПРИЈЕМ И ПРАЊЕ ТЕРМОСА						
22.	<p>Санитарни умиваоник за прање руку, у inoxу квалитета AISI 304; са погоном на колено; у комплекту са славином; са додацима за монтажу на зид; са маском у inoxу AISI304 до пода; Дим.50x40x22цм</p>	ком.		1		
23.	<p>Дозатор за течни сапун у inoxу AISI304; капацитета 1.2 лит;</p>	ком.		1		
24.	<p>Дозатор за дезинфекционо средство од ABS пластике, капацитета 1 лит</p>	ком.		1		
25.	<p>Носач папирних убруса, у inoxу AISI304; са 400 самосложивих убруса</p>	ком.		1		
26.	<p>Канта за отпатке са точковима,</p>	ком.		1		

	конструкције у inoxу AISI304, запремине 12лит., са педалом за подизање поклопца дим.Ø30x40 цм					
27.	Санитарна преграда, у inoxу AISI 304, носећа конструкција кутијасте профили 20x20x1.2мм, обложена лимом 0.8мм; у комплекту са припадајућим фиксаторима дим.2x60x140цм	ком.	2			
28.	Санитарна преграда, у inoxу AISI 304, носећа конструкција кутијасте профили 20x20x1.2мм, обложена лимом 0.8мм; у комплекту са припадајућим фиксаторима дим.2x70x140цм	ком.	1			
29.	Радни сто са са доњом решеткастом полицом; Израде у inoxу AISI304; Дим.100x60x85цм	ком.	1			
30.	Орман за чисте термосе, израде у inoxу AISI304; Носећа конструкција inox кутијасте профили 40x40x1.2мм обложени лимом дебљине 0.8мм; Дебљина унутрашњих полица 30мм, дебљине inoxа 0.8мм; Затворен једностраним клизним вратима у 2 нивоа (2 пара клизних врата); Клизна врата су од inoxа AISI304, дебљине лима 0.8мм, са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева пре чему на доњој					

	површини нема каналице или лајсне вођења; У склопу врата је ручка за отварање целом висином врата; У комплекту са штелујућим PVC ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм. Дим.100x60x180	ком.	2			
31.	Једноделна судопера; израде у inox AISI304; затворена са бочне леве стране; носећа контрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм;Са једним великим базеном; базен је пресован (без варова) са заобљеним угловима; Горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче и базена је 1.0мм; Са доњом решеткастом полицом; Дебљина доње полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; Леђна страна подигнута 50мм; Маска од inox дебљине 0.8мм са предње стране; У комплекту са сифоном, са мешајућом туш батеријом на флексибилном цреву једноручном, уградном; Са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм. Дим. 120x70x85цм	ком.	1			
32.	Једноделна судопера; израде у inox AISI304; носећа конструкција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за	ком.	1			

	<p>15мм;Са базеном 50x50цм; базен је пресован (без варова) са заобљеним угловима; Горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче и базена је 1.0мм; Дебљина inox доње решеткасте полице 0.8мм; Леђна страна подигнута 50мм; Маска од inox дебљине 0.8мм са предње стране; У комплекту са сифоном, са мешајућом туш батеријом на флексибилном цреву, једноручна, уградна; Са штелујућим PVC ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм. Дим.70x70x85цм</p>					
33.	<p>Конзолни оцеђивач; Израде у inox AISI304; Са базеном дубине 30мм и одводом на средини базена; дебљине inox базена и горње плоче 1 мм; Преко базена перфорирани лим дебљине 0.8мм лако уклонив за чишћење у комплекту са припадајућим носачима; Дим.190x30x4цм</p>	ком.	1			
34.	<p>Сто са рупом за отпатке; израде у inox AISI304; Носећа контрукција кутијаста inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Рупа за отпатке Ø250мм на</p>					

	средини стола; Отворен без доње полице и предњег укрућења ради смештања канте за отпатке; Са бочним и задњим укрућењем од inox кутијастих профила 40/40/1.2мм; Леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.55x70x85цм	ком.	1			
35.	Канта за отпатке са точковима, конструкције у inoxу AISI 304, запремине 50лит., без педале за подизање поклопца дим.Ø39x60.5 цм	ком.	1			
36.	Сталажа за чисто посуђе; израде у inoxу AISI304; Носећа конструкција inox кутијасте профили 40x20x1.2мм; Са 4 равне полице дебљине 30мм, дебљине inoxу 0.8мм; У комплекту са штелујућим PVC ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.110x70x180цм	ком.	2			
ПРИПРЕМА ПОВРЋА И ВОЋА						
37.	Сто са рупом за отпатке; израде у inoxу AISI304; Носећа контрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inoxа плоче 0.8мм; Рупа за отпатке Ø250мм на					

	средини стола; Затворен са три стране; без доње полице и предњег укрућења ради смештања канте за отпатке; Са бочним и задњим укрућењем од inox кутијастих профила 40/40/1.2мм; Леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.60x60x85цм	ком.	1			
38.	Канта за отпатке са точковима, конструкције у inoxи AISI 304, запремине 50лит., без педале за подизање поклопца дим.Ø39x60.5 цм	ком.	1			
39.	Уређај за млевење органских отпадака-дисипатор смећа;у inoxи AISI304, капацитета мин.400 кг/х, мин.850 obroка на дан, аутоматска контрола воде; сигурност руковања - преграда у случају упадања метала и временско одлагање укључења система; гумени спојеви за смањење буке, термичка заштита код преоптерећења мотора; реверзибилни мотор; командна кутија уграђена у кабинет;нерђајући челик бочни панели; инсталисана снага од 1 до 2кW ; 400V/3N/50Hz; Дим(šxdxv)40-50x60x85цм	ком.	1			
40.	Конзолна полица; Израде у inoxи AISI304; дебљина inoxа полице 0.8мм; дебљина полице	ком.	2			

	40 мм; у комплекту са припадајућим носачима; Дим.130x30x4цм					
41.	Радни сто са са доњом полицом; Израде у inox AISI304; Носећа контрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Отворен са доњом полицом; Дебљина доње полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.155x60x85цм	ком.	1			
42.	Дводелна судопера; израде у inox AISI304; Носећа контрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; Базени 50x50x30цм су пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче и базена је 1.0мм; Доња пуна полица; Дебљина доње полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; Леђна страна подигнута 50мм; Маска од inox дебљине 0.8мм са предње стране; У комплекту са	ком.	1			

	сифоном и мешајућом туш батеријом на флексибилном цреву,са славином, једноручна,уградна; Са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.120х60х85цм					
43.	Радни сто са доњом и средњом полицом; Израде у inox AISI304; Носећа контрукција кутијаста inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Отворен са доњом и средњом полицом; Дебљина полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.125х60х85цм	ком.	1			
44.	Машина за резање поврћа и воћа, стона, на различите облике; дупли улазни отвор за убацивање производа, већи за целе производе, цилиндрични за дугачке производе; сви делови који долазе у контакт са храном могу се уклонити ради лаког чишћења; обртаји/минут мин.310; нечујан рад мотора; комплет са дисковима:резање на	ком.	1			

	<p>колутитије дебљине 3, 5 и 10мм, рендање дебљине 4мм, коцкице 8x8x8мм, штапићи 10x10мм; носач дискова; додаток за пире кромпир; инсталисана снага мин.0.37kW ; 230V/1N/50Hz;</p>					
45.	<p>Радни сто са блоком од 3 фијоке на десној страни; Израде у inox AISI304; ширина фијокеа 40цм; фијоке израђене од лима 0.8мм; у левом делу са средњом и доњом полицом; Носећа контрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Дебљина полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.100x60x85цм</p>	ком.	1			
46.	<p>Стерилизатор ножева; зидни; Кућиште од нерђајућег челика; капацитет мин.10 ножева; UV стерилизатор са транспарентним вратима и сигурносним микропрекидачем; држач ножева од нерђајућег челика са заштитном мрежом; тајмер 60 сец са сигналном лампицом; кабал са утикачем;прикључна снага мин.0.36кв, прикључни напон: 230V/ 1N/ AC; дим.41-</p>	ком.	1			

	51x160x610мм					
47.	Радни сто са доњом и средњом полицом; Израде у inox AISI304; Носећа контрукција кутијаста inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Отворен са доњом и средњом полицом; Дебљина полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим PVC ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.180x70x85цм	ком.	1			
48.	Висећи ормарић; Израде у inox AISI304; Затворен клизним вратима, која су од inox AISI304, дебљине лима 0.8мм, са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева пре чему на доњој површини нема каналице или лајсне вођења; У склопу врата је ручка за отварање целом висином врата; Средња полица дебљине 30мм, дебљине inox 0.8мм; Дим.60x30x60цм	ком.	2			
49.	Љуштилица за кромпир; кртоласто поврће; капацитета једног пуњења мин.15кг Чврста конструкција од нерђајућег челика. Прозирни поклопац је израђен од специјалне пластике отпорне на					

	<p>ударце и омогућује потпуни надзор над радом уређаја за време љуштења поврћа. Окретна плоча за љуштење која се скида је покривена врло отпорним стакластим материјалом који гарантује отпорност и дуг радни век. Комора за љуштење се лако чисти тако да се ручица споји на довод воде и учврсти на прозирни поклопац. Систем за распршивање се аутоматски укључује пуштањем воде. Сигурност корисника гарантује више сигурносних уређаја: магнетни прекидач зауставља уређај уколико се поклопац или отвор за пражњење отворе за време рада, врата са системом сталног притиска за сигурно и олакшано пражњење. Водонепропусна управљачка плоча са командама осетљивим на додир садржи типку за ресетовање и временску склопку. Цео уређај је на постољу од нерђајућег челика, са посудом за скупљање ољуштених кора дим.мин.44x29x30цм. Инсталисана снага 0,75кW;400V/3N /50-60 Hz. Дим.40-50x45-60x100-120цм</p>	ком.	1			
50.	<p>Расхладни орман; са пуним вратима; израђен у inoxу AISI 304; темп.режим од 0°C до +10°C,статичко хлађење,</p>	ком.	2			

	<p>капацитета мин. 400лит, са мин.3 решеткасте полице и 6 носача;расхладна јединица у горњем делу, електронска контрола температуре,дигитални термостат;аутоматско испаравање кондензоване воде; дебљина изолације мин.50мм, бравица са кључем, промена стране отварања врата, дно са заобљеним угловима;гума на вратима која се скида без алата, подешавајуће ногице од inoxа; расхладни гас R134а, инсталисана снага мах.0,3кW ; 230V/1N/50Hz; Дим.мах.70x70x210цм</p>					
	ОДЛАГАЊЕ ТЕРМОСА ПРЕ ИСПОРУКЕ					
51.	<p>Расхладни орман; са пуним вратима; израђен у inoxу AISI 304; темп.режим од 0°C до +10°C,статичко хлађење, капацитета мин. 400лит, са мин.3 решеткасте полице и 6 носача;расхладна јединица у горњем делу, електронска контрола температуре,дигитални термостат;аутоматско испаравање кондензоване воде; дебљина изолације мин.50мм, бравица са кључем, промена стране отварања врата, дно са заобљеним угловима;гума на</p>					

	вратима која се скида без алата, подешавајуће ножице од inoxа; расхладни гас R134a, инсталисана снага max.0,3kW ; 230V/1N/50Hz; Дим.мах.70x70x210цм	КОМ.	1			
52.	Сталажа за чисто посуђе; израде у inoxу AISI304; Носећа конструкција inox кутијасте профили 40x20x1.2мм; Са 4 равне полице дебљине 30мм, дебљине inoxа 0.8мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.100x60x180цм	КОМ.	1			
53.	Колица за превоз термоса, inoxа AISI304, Дим.100x60x87цм	КОМ.	2			
ПРИПРЕМА МЕСА И РИБЕ						
54.	Расхладни орман; са пуним вратима; израђен у inoxу AISI 304; темп.режим од 0°C до +10°C, статичко хлађење, капацитета мин. 400лит, са мин.3 решеткасте полице и 6 носача; расхладна јединица у горњем делу, електронска контрола температуре, дигитални термостат; аутоматско испаравање кондензоване воде; дебљина изолације мин.50мм, бравица са кључем, промена стране отварања врата, дно са заобљеним угловима; гума на вратима која се скида без алата,					

	<p>подешавајуће ножице од inoxа; расхладни гас R134а, инсталисана снага max.0,3kW ; 230V/1N/50Hz; Дим.max.70x70x210цм</p>	ком.	1			
55.	<p>Расхладни сто са базеном; израде у inoxу AISI304; температурни режим +2°C/+8°C; Дебљина радне плоче 40мм преко ојачане сирове иверице, дебљина лима плоче и базена је 1.0 мм; са хлађеним боксом изолованим изолацијом дебљине 40мм; Средња перфорирана полица дебљине inoxа 0.8мм; Бочне стране и предње страна стола увучени у односу на горњу плочу за 15мм; са 2 хладионичких врата; Мотор типа DANFOSS или одговарајуће, на левој страни испод базена; расхладни гас R134; Базен дим 40x40x25цм је пресован (без варова) са заобљеним угловима; леђна страна стола је издигнута за 50мм; У комплекту са једноручном мешајућом батеријом, погон лакат, уградна; Са штелујућим ногарама мин.Ø50мм, на задњој страни увучене 5цм; Дим 170x60x85цм</p>	ком.	1			
56.	<p>Висећи ормарић; израде у inoxу AISI304; Затворен клизним вратима, која су од inoxа</p>					

	AISI304, дебљине лима 0.8мм, са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева пре чему на доњој површини нема каналице или лајсне вођења; У склопу врата је ручка за отварање целом висином врата; Средња полица дебљине 30мм, дебљине inox 0.8мм; Дим.170x30x60цм	ком.	2			
57.	Дигитална вага са дисплејом; капацитет мерења: 15кг - 30кг/5г-10г дисплеј LC, функција таре, функција мерења комада, напајање батеријско 1.5V x 6, или адаптер 220VAC/9VDC,300mA, обострани дисплеј, димензија таса мин. 230(Š)x190(D), inox равни тас	ком.	1			
58.	Радни сто; Израде у inox AISI304; Носећа контрукција кутијаста inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Отворен са доњом полицом; Дебљина полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.70x60x85цм	ком.	2			

59.	Радни сто са блоком од 3 фијоке на левој страни; Израде у inox AISI304; ширина фијоке/а 40цм; фијоке израђене од лима 0.8мм; у десном делу са средњом и доњом полицом; Носећа контрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Дебљина полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.100х60х85цм	ком.	1			
60.	Висећи ормарић; израде у inox AISI304; Затворен клизним вратима, која су од inox AISI304, дебљине лима 0.8мм, са бешумним вођењем помоћу меких точкава и кугличних лежајева пре чему на доњој површини нема каналице или лајсне вођења; У склопу врата је ручка за отварање целом висином врата; Средња полица дебљине 30мм, дебљине inox 0.8мм; Дим.100х30х60цм	ком.	1			
61.	Пањ за месо; Израде у inox AISI304; Носећа контрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм; Горња плоча полиуретанска - котерм (сипас)	ком.	1			

	плоча дебљине 100мм; На отвореном постољу; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама Дим.60x60x85цм					
62.	Радни сто са фијоком; Израде у inox AISI304; Носећа контрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Са фијоком испод горње плоче, у доњем делу отворен без доње полице и предњег укрућења ради смештаја канте; Дебљина полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.80x60x85цм	ком.	1			
63.	Канта за отпатке са точковима, конструкције у inox AISI 304, запремине 50лит., без педале за подизање поклопца дим.Ø39x60.5 цм	ком.	1			
64.	Електрична машина за млевење меса; са левком од нерђајућег челика; потпуно демонтажна јединица од нерђајућег челика; капацитета 150-160кг/х; улазни отвор за месо мин.Ø52мм;комплет са ситом од нерђајућег челика пречника рупица Ø6мм, са самооштрећим					

	ножем од нерђајућег челика и резрвним ножем; снага од 0.75до 1кW; 230V/1N/50Hz	ком.	1			
65.	Стерилизатор ножева; зидни; Кућиште од нерђајућег челика; капацитет мин.10 ножева; UV стерилизатор са транспарентним вратима и сигурносним микропрекидачем; држач ножева од нерђајућег челика са заштитном мрежом; тајмер 60 сец са сигналном лампицом;кабал са утикачем;прикључна снага мин.0.36kW, прикључни напон: 230V 1N AC; дим.41-51x160x610мм	ком.	1			
КУХИЊА						
66.	Санитарни умиваоник за прање руку, у іноху квалитета AISI304; са погоном на колено; у комплекту са славином; са додацима за монтажу на зид; са маском у іноху AISI304 до пода; Дим.50x40x22цм	ком.	1			
67.	Дозатор за течни сапун у іноху AISI304; капацитета 1.2 лит;	ком.	1			
68.	Дозатор за дезинфекционо средство од АВС пластике, капацитета 1 лит	ком.	1			
69.	Носач папирних убруса, у іноху AISI304; са 400 самосложивих убруса	ком.	1			
70.	Канта за отпатке са точковима, конструкције у іноху AISI 304,					

	запремине 12лит., са педалом за подизање поклопца дим.Ø30x40 цм	ком.	1			
71.	Санитарна преграда, у inoxу AISI 304, носећа конструкција кутијаста профили 20x20x1.2мм, обложена лимом 0.8мм; у комплекту са припадајућим фиксаторима дим.2x40x140цм	ком.	1			
72.	Расхладни орман; са пуним вратима; израђен у inoxу AISI 304; темп.режим од 0°C до +10°C, статичко хлађење, капацитета мин. 400лит, са мин.3 решеткасте полице и 6 носача; расхладна јединица у горњем делу, електронска контрола температуре, дигитални термостат; аутоматско испаравање кондензоване воде; дебљина изолације мин.50мм, бравица са кључем, промена стране отварања врата, дно са заобљеним угловима; гума на вратима која се скида без алата, подешавајуће ногице од inoxа; расхладни гас R134a, инсталисана снага max.0,3kW ; 230V/1N/50Hz;					

	Дим.мах.70x70x210цм	ком.	1			
73.	Радни сто; отворен; Израде у інохи AISI304; без доње полице и предњег укрућења; Дим.120x60x85цм	ком.	1			
74.	Радни сто са доњом и средњом полицом; Израде у інохи AISI304; Централни; Са 4 обртна точка промера $\varnothing 100$ мм, сва 4 имају кочнице. Отпорна облога точкова не оставља трагове на поду. Носећа контрукција кутијасті інох профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина іноха плоче 0.8мм; Отворен са доњом и средњом полицом; Дебљина полице 40мм, дебљине іноха 0.8мм; Дим.180x70x85цм					

		КОМ.	1			
75.	<p>Дигитална вага са дисплејом; капацитет мерења: 15кг - 30кг/5г-10г дисплеј LCD, функција таре, функција мерења комада, напајање: батеријско 1.5V x 6, или адаптер 220VAC/9VDC, 300mA, обострани дисплеј, димензија таса мин. 230(Š)x190(Д), inox равни тас</p>	КОМ.	1			
76.	<p>Планетарни миксер; стони; посуда, жица за мешање и мрежаста поклопац у inox AISI304; посуда запремине мин.10 лит; структура обложена бојом отпорном на огреботине; комплет са три мешача-жицом за мешање, шпатулом и спиралом; сигурносни микропрекидач на поклопцу и посуди; лако уклоњива посуда; механички преносник са три брзине; снага од 0.37 до 0,75kw, 230V/1N/50Hz; дим. 48-52x40-</p>	КОМ.	1			

	45x65-70 цм					
77.	Сталажа; израде у inox AISI304; Носећа конструкција inox кутијасте профили 40x20x1.2мм; Са 4 равне полице дебљине 30мм, дебљине inox 0.8мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.95x60x180цм	ком.	2			
78.	Ферментациона комора; израде у inox AISI304; капацитета 12 плехова 40x60цм; стаклена врата; регулација температуре 10-90°C; прикључак воде 3/4"; снага: 2кW/220V; дим. 90- 100x90-105x85цм	ком.	3			
79.	Троетажна пећ за пециво и	ком.	3			

	<p>бурек; капацитета 3 x 1 GN 2/1; израда inox AISI304, дебљине 1,5мм, са унутрашњом термичком изолацијом; регулација температуре 50 -300°C; свака етажа има независну регулацију доњег и горњег грејача плус прекидач укључења/искључења; дугмићи за регулацију температуре са кућиштем-постељицом које спречава продор просутих течности према унутрашњој инсталацији; за сваку етажу по две контролне сијалице које сигнализирају укљученост-рад грејача (доњег и горњег), свака етажа са по једном решетком, са по три клизача и могућношћу скидања ради лакшег чишћења; снага 17,7 до 19кW; 400V/3N/AC; дим. 80-95x85-88x160-170цм</p>					
80.	<p>Делилица теста; челична конструкција фарбана и галванизована, глава пресвучена алуминијумом, ножеви у нерђајућем челику, полиетиленска плоча безбедна за храну; 3/4аутоматска; мин/мах капацитет 40-135 ком; оптимални капацитет 30ком јуфкица; инсталисана снага: 1,3-1,5кW; 400V/3N/50-60Hz; дим. 68-70x66-70x147-160 цм</p>	ком.	1			
81.	Радни сто са мермерном	ком.	1			

	плочом; израде у AISI304; Носећа конструкција inox кутијастих профили 40/40/1.2 увучени у односу на горњу плочу за 15мм; Ојачање-укрућење од кутијастих профила 40/40/1.2мм испод горње плоче-преко ојачања предвидети маску на три стране; Сто је отворен-без доње полице и предњег укрућења ради простора за смештај колица за со, шећер и брашно; Мермерна плоча дебљине 30мм са оградом дебљине 30мм на три стране; У комплекту са штелујући ПВЦ ножицама; дим. 180x80x85 цм					
82.	Колнца за со, шећер и брашно; израде у inox AISI304 дебљине 0.8мм; капацитет 115 литара; на четири точкића; са поклопцем који се отвара на две стране; Дим. 39x60x70 цм	ком.	3			
83.	Висећи ормарић; израде у inox AISI304; Средња полица; отворен Дим.60x30x60цм	ком.	3			
84.	Спирална месилица за тесто; Израда посуде и других елемената који долазе у додир са храном у inox AISI304, мин.25кг теста по циклусу, мин.75кг/х, капацитет посуде 32-35 лит, мин.90 обрт/мин; фиксна посуда; радна глава се подиже; структура обложена	ком.	1			

	<p>бојом отпорном на огреботине; сигурносни микропрекидач на поклопцу; две брзине; снага: 1.5-2 kW, 400V/3N/50Hz; Дим. 78-80x43- 50x73÷124цм</p>					
85.	<p>Радни сто; Израде у inox AISI304; Носећа конрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Отворен са доњом полицом; Дебљина полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.60x70x85цм</p>	ком.	1			
86.	<p>Једноделна судопера; израде у inox AISI304; Носећа конструкција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; Базен 40x50x25цм је пресован (без варова) са заобљеним угловима; Горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче и базена је 1.0мм; Отворена са доњом полицом; Дебљина доње полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; Леђна страна подигнута 50мм; Маска од inox дебљине</p>					

	0.8мм са предње стране; У комплекту са сифоном, са једноручном батеријом, уградном, дуга лула; Са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.60х60х85цм	ком.	1			
Праће КУХИЊСКОГ ПОСУЂА						
87.	Дводелна судопера са оцеђивачем и доњом решеткастом полицом; израде у inox AISI304; Дебљина inox радне плоче и судопер базена је 1мм; Лево су базени 50х50х30цм, пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Десно оцеђивач-базен дубине 30мм са одводом 50мм на средини, дебљина inox базена 1мм; Доња полица са базеном дубине 30мм и одводом на средини базена, дебљина inox базена и горње плоче је 1мм, преко базена перфорирани лим дебљине 0.8мм; Носећа конструкција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; Маска од inox дебљине 0.8мм са предње стране; Леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са сифоном, са мешајућом туш батеријом на флексибилном цреву једноручном, уградном; Са штелујућим ПВЦ ножицама;					

	Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.160х70х85цм	ком.	1			
88.	Конзолни оцеђивач; Израде у inox AISI304; Са базеном дубине 30мм и одводом на средини базена; дебљине inox базена и горње плоче 1 мм; Преко базена перфорирани лим дебљине 0.8мм лако уклонив за чишћење у комплекту са припадајућим носачима; Дим.160х30х4цм	ком.	1			
89.	Сто са рупом за отпатке; израде у inox AISI304; Носећа контрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Рупа за отпатке Ø250мм на средини стола; без доње полице и предњег укрућења ради смештања канте за отпатке; Са бочним и задњим укрућењем од inox кутијастих профила 40/40/1.2мм; Леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.70х55х85цм	ком.	1			
90.	Канта за отпатке са точковима, конструкције у inox AISI 304, запремине 50лит., без педале за подизање поклопца					

	дим.Ø39x60.5 цм					
		ком.	1			
91.	Конзолни оцеђивач; Израде у іноху AISI304;Са базеном дубине 30мм и одводом на средини базена; дебљине іноха базена и горње плоче 1 мм; Преко базена перфорирани лим дебљине 0.8мм лако уклонив за чишћење у комплекту са припадајућим носачима; Дим.110x30x4цм					

		КОМ.	1			
92.	Сталажа за кухињско посуђе; Израде у inox AISI304; Носећа конструкција inox кутијасте профили 40x20x1.2мм; Са пет решеткастих полица дебљине 30мм, дебљине inox 0.8мм; са ојачањима; у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм Дим.95x55x85цм	КОМ.	1			
93.	Радни сто; Израде у inox AISI304; Носећа конструкција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Отворен са доњом полицом; Дебљина полице 40мм, дебљине	КОМ.	1			

	<p>іпоха 0.8мм; леђна страна подигнута 50мм; У комплету са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.95x55x85цм</p>					
	ТЕРМО БЛОК					
94.	<p>Електрична паро конвекцијска пећ; са колицима капацитета 20-24 GN1/1, размак вођица мин.63мм, са сондом температуре са више тачака, аутоматско кување,могућност програмирања, програм за одржавање температуре; конвекцијско кување од 30°С до 300°С, пара од 30°С до 130°С и комбинација конвекција+пара од 30°С до 300°С; аутоматски систем за мерење и контролу влажности у комори; систем за брзо смањивање влажности у комори; аутоматска промена смера вентилатора; аутоматска регулација кондензације паре; аутоматска контрола засићене паре у комори, мануелно овлаживање; самодијагноза са описом и звучним сигналом, уклањање каменца у бојлеру са аутоматским наношењем средства против каменца; мин.2 брзине вентилатора; приказ температуре на дисплеју; брзи избор програма; врата са дуплим стаклом и ручком за</p>					

	отварање левом и десном руком, халогено осветљење; аутоматски систем прања са контејнером са течним детерџентом; ручни туш, 2 решетке GN1/1; једна колица капацитета до 24 плеха 60x40мм, са посудом за капање; Комплет са аутоматским омекшивачем воде мин.8 лит, inox GN 1/1 дубине 10цм, 20ком; снага 30 до 35кв; напон: 400V/3N/50Hz; Дим: 90-100x80-900x180-200цм	ком.	1			
95.	Електрични шпорет, са 4 грејне плоче 30x30цм које чине једну геометријску раван; размак између плоча мањи од 8мм; са температурним ограничивачем; израда inox AISI304; дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом како би се спречио продор просутих течности према унутрашњој инсталацији; посуда за скупљање масноћа интегрисана у командну плочу; са штелујућим ножицама од inoxа; снага 12-13кВ; 400V/3N/50Hz; Дим. 80x90x85-90цм	ком.	1			
96.	Електрични кипер капацитета 80 литара; ручно подизање; посуда од нерђајућег челика AISI304, заобљена, са двослојним дном, дебљине мин.12мм; горња радна					

	површина од мин.60мм са радиусом на предњој страни; довод воде у посуду изведен са вентилом на предњој страни апарата, славина за топлу/хладну воду на радној плочи; подесива температура од 50 до 300°C; дугме за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом како би се спречио продор просутих течности према унутрашњој инсталацији; уграђен термички осигурач који искључује ел. напајање услед прекомерне температуре; са штелујућим ножицама inox; снага max.15kw; 400V/3N/50Hz, Дим.80x90x85-90цм	ком.	2			
97.	Електрични казан са индиректним грејањем, капацитета 150 литара; са округлом посудом од нерђајућег челика AISI304; горња радна површина од мин.60мм са радиусом на предњој страни, са удубљењима за сакупљање просутих течности и отвором за одвод исте; дно отпорно на соли; дугме за укључење и дугме за регулацију температуре са кућиштем-постељицом како би се спречио продор просутих течности према унутрашњој инсталацији; уграђен сигурносни грејач и сигурносни термостат ради заштите главних грејача; контролно светло на контролној табли упозорава на					

	недостатак воде; надпритисак у дупликатору, до 0,5 бар, регулисан сигурним вентилом са манометром; на радној површини казана, поред поклопца, мешајућа батерија за довод топле/хладне воде; Испусни вентил са навојем од 2", хромиран; вентил за контролу нивоа воде на предњој страни; уграђен термички осигурач који искључује ел. напајање услед прекомерне температуре; са штелујућим ножицама у inox; снага од 18,5-22 kW; 400V/3N/50Hz; Дим. 80x90x85-90 cm	ком.	2			
98.	Подна решетка; израде у inox AISI304; Постављена из сегмената преко канала у термичком боку; поставља се у нивоу готовог пода преко канала; Дим.320x30cm	ком.	1			
ДИСТРИБУТИВНА КУХИЊА						
99.	Сталажа; израде у inox AISI304; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x20x1.2mm; Са 4 равне полице дебљине 30mm, дебљине inox 0.8mm; Задња страна затворена; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5cm;	ком.	1			

	Дим.45x60x180цм					
100.	Сто са рупом за отпатке; израде у inoxу AISI304; Носећа контрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inoxа плоче 0.8мм; Рупа за отпатке Ø250мм на средини стола; без доње полице и предњег укрућења ради смештања канте за отпатке; Са бочним и задњим укрућењем од inox кутијастих профила 40/40/1.2мм; Леђна страна подигнута 50мм; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.70x77x85цм	КОМ.	1			
101.	Канта за отпатке са точковима, конструкције у inoxу AISI 304, запремине 50лит., без педале за подизање поклопца дим.Ø39x60.5 цм	КОМ.	1			
102.	Улазни сто за машину за прање посуђа са базеном; израде у inoxу AISI304; Носећа контрукција кутијасте inox профили 40/40/1.2 мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; Са десне стране базен 50x50x30цм, пресован (без варова) са заобљеним угловима; Горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице;	КОМ.	1			

	<p>дебљина inoxа плоче и базена је 1.0мм;Са доњом пуном полицом; Са клизачима за корпе; Дебљина доње полице 40мм, дебљине inoxа 0.8мм; Повишење на задњој страни против прскања.У комплекту са мешајућом туш батеријом на флексибилном цреву; са славином дуга лула; уградне; Са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.120x70x85цм</p>					
103.	<p>Проточна машина за прање посуђа са системом рециклаже енергије из отпадне воде;Са уграђеним дозатором за средство испирања и средство прања; теоретски капац.мин. 42/30/20 корпи/сат и кратки програм мин. 70 корпи/сат; вредност електричне енергије – мултифазна-400V/3N-/50-60Hz, осигурач 25А, укупна снага прикључка мах. 13,5кW (са грејачем бојлера од 10,8кW); Дим.мин. 620x730x1500/1900 мм;Висина уметања посуђа мин. 440 мм; хигијенски носач корпи, величина корпе 500x500 мм;запремина танка мах. 35лит.;потребна количина воде за испирање мах. 2,4 лит.;термичка блокада за хигијенску безбедност (температура танка мин. 60°C, температура испирања</p>					

<p>мин.85°C);хауба са двостуким зидом;хигијенски резервоари израђени дубоким извлачењем са хигијенским грејачима; уграђена пумпа за избацивање воде, пумпа за подизање притиска за испирање, сензор цурења; стандардна опрема машине:Елиптична поља прања са специјалним геометријским млазницама, прилагођавање притиска прања према степену запрљаности посуђа, филтер пуног протока (поклопац танка, цилиндар сита, усусно сито пумпе, филтер за фину нечистоћу), сензор замућености, активно управљање енергијом, систем испирања са погоном, специјани економични програм, специјални тихи програм;Управљање преко екрана осетљивог на додир - једноставно руковање означено бојама, индикација напретка циклуса, програм самопрања, програм скидања каменца у машини, сигнализација догађаја, индикација грешке, ниво шефа кухиње заштићен ПИН-ом, ниво за сервисера заштићен ПИН-ом, интегрисан дневник рада и хигијене, интегрисано упутство за употребу; Материјал израде машине INOX 1.4301; Омекшивач воде:време трајања</p>					
---	--	--	--	--	--

	регенерације мах. 10мин, капацитет протока (на 1,5 бара улазног притиска) мин. 20лит/мин, мах. улазна тврдоћа воде 29°dH, врста рада - програм регенерације се врши аутоматски, без струје, помоћу подешене тврдоће И протока воде; додатне корпе за дубоке(2), плитке тањире(2) и прибор (1)ком;	ком.	1			
104.	Излазни сто са са доњом полицом; Израде у inox АISI304; Носећа контрукција кутијаста inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Са доњом пуном полицом; Са клизачима за корпе; Дебљина доње полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; Повишење на задњој страни против прскања; У комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.65x70x85цм	ком.	1			
105.	Конзолна полица; Израде у inox AISI304; дебљина inox полице 0.8мм; дебљина полице 40 мм; у комплекту са припадајућим носачима; Дим.90x30x4цм	ком.	1			

106.	<p>Расхладни орман; са једним пуним вратима; израђен у inox AISI 304; темп.режим од 0°C до +10°C,статичко хлађење, капацитета мин. 400лит, са мин.3 решеткасте полице и 6 носача;расхладна јединица у горњем делу, електронска контрола температуре,дигитални термостат;аутоматско испаравање кондензоване воде; дебљина изолације мин.50мм, бравица са кључем, промена стране отварања врата, дно са заобљеним угловима;гума на вратима која се скида без алата, подешавајуће ногице од inox; расхладни гас R134a, инсталисана снага мах.0,3кW ; 230V/1N/50Hz; Дим.мах.70x70x210цм</p>	ком.	1			
107.	<p>Радни сто са доњом и средњом полицом; Израде у inox AISI304; Носећа конрукција кутијаста inox профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина inox плоче 0.8мм; Отворен са доњом и средњом полицом; Дебљина полице 40мм, дебљине inox 0.8мм; леђна страна подигнута 50мм; У</p>					

	комплету са штелујућим ПВЦ ножицама; Ножице на задњој страни увучене 5цм; Дим.120х70х85цм	ком.	1			
	ЖЕНСКА ГАРЕДЕРОБА					
108.	Гардеробни ормарић-дводелни; Декапирани челични лим 0.7мм Џ0147, пластифициран; две кабине-свака подељена по вертикали за радно и чисто одело; свака кабина са гардеробном шипком; свака кабина са две полице; 3 врата са бравицом на закључавање; отвори за вентилацију у горњој зони врата; са косим кровом по НАССР-у; дим.60х50х180цм+ножице	ком.	10			
	ГАРЕДЕРОБА ЧИСТАЧИЦА					

109.	Гардеробни ормарић-дводелни; Декапирани челични лим 0.7мм Ѕ0147, пластифициран; две кабине-свака подељена по вертикали за радно и чисто одело; свака кабина са гардеробном шипком;свака кабина са две полице; 3 врата са бравицом на закључавање; отвори за вентилацију у горњој зони врата; са косим кровом по НАССР-у; дим.60x50x180цм+ножице	ком.	3			
	ГАРЕДЕРОБА ЧИСТАЧИЦА 2					
110.	Гардеробни ормарић-дводелни; Декапирани челични лим 0.7мм Ѕ0147, пластифициран; две кабине-свака подељена по вертикали за радно и чисто одело; свака кабина са гардеробном шипком;свака кабина са две полице; 3 врата са бравицом на закључавање;					

	отвори за вентилацију у горњој зони врата; са косим кровом по НАССР-у; дим.60x50x180цм+ножице	КОМ.	2			
--	--	------	---	--	--	--

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАЗИВ И ОПИС ОПРЕМЕ	ИЗНОС
СПЕЦИФИКАЦИЈА КУПОВИНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ П.У. „11. април” УКУПНО:	
ПДВ 20%:	
УКУПНО са ПДВ-ом:	

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца надокнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача:

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам Понуду у отвореном поступку за јавну набавку добра – куповина технолошке опреме за потребе опремања објеката Предшколске установе „11. април“, Нови Београд, јавна набавка број: **Д-15-22**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ _____ у отвореном поступку за јавну набавку добра – куповина технолошке опреме за потребе опремања објеката Предшколске установе „11. април“, Нови Београд, јавна набавка број Д-15-22, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача
