

 <p>Дечији вртићки ПОВОЗ Београда</p>	Дел.бр. 4525/5
	Датум: 18.09.2015.
	Страна 1 од 73
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 011/2603-042, 2603-766, 2692-231	

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ОПРЕМА ЗА КУХИЊЕ У ВРТИЋУ, ОБЛИКОВАНА
У ДВЕ ПАРТИЈЕ**

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ Д 15-34

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4525/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4525/3 припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добра – опрема за кухиње у вртићу, обликована у две партије
Јавна набавка број Д 15-34

Конкурсна документација садржи:

Р.бр.	Назив	Страна
1.	Општи подаци о јавној набавци	3
2.	Подаци о предмету јавне набавке	3
3.	Техничка спецификација за партију 1	4
4.	Техничка спецификација за партију 2	11
5.	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	12
6.	Упутство понуђачима како да сачине понуду	17
7.	Образац 1 -Образац понуде	26
8.	Образац 2 – Списак испоручених добара	29
9.	Модел уговора за партију 1	30
10.	Модел уговора за партију 2	35
11.	Образац 3а - Куповина технолошке опреме техничка спецификација	40
12.	Образац 3б - Куповина инвентара техничка спецификација	67
13.	Образац 4 - Образац трошкова припреме понуде	71
14.	Образац 5 - Образац изјаве о независној понуди	72
15.	Образац 6 - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона	73

Укупан број страна конкурсне документације: 73 страна

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Влајко Томашевић, дипл. правник

Општи подаци о јавној набавци

Подаци о наручиоцу

Наручилац: Предшколска установа „11 април“ – Нови Београд
Адреса: Народних хероја 12а, Нови Београд
Интернет страница: www.11april-nbgd.edu.rs

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број Д 15-34 су добра – опрема за кухиње у вртићу, обликована у две партије
Јавна набавка број Д 15-34
Партија 1: куповина опреме за кухиње
Партија 2: куповина инвентара

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Елементи Уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања:

Предмет преговарања је укупна понуђена цена без ПДВ-а у назначеном проценту који се односи и на сваку ставку у спецификацији. Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са понуђачима који су доставили прихватљиву понуду. Преговарање ће се вршити писмено у два круга.
Понуђачи у сваком од два круга преговарања могу једном да се изјасне о понуђеним ценама.
Понуђачи могу током поступка преговарања да користе дигитрон, лап-топ и сл. електронска средства.

Контакт:

Захтев за тражењем информација или појашњења се шаље Наручиоцу:
-Поштом, на адресу: Предшколска установа „11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а, или
-Путем факса:011/2603-042 или
-На е-mail адресу: ustanova@11april-nbgd.edu.rs и/или info@11april-nbgd.edu.rs до истека радног времена наручиоца, тј. до 17,00 часова радним даном (понедељак – петак)..
Особа за контакт: Влајко Томашевић

Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број Д 15-34 су добра –опреме за кухиње, обликована у две партије,
Назив и ознака из општег речника набавки:
Набавка је обликована у две партије и то:

Партија 1: Куповина опреме за кухиње

Назив и ознака из општег речника набавки - Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрештине за угоститељство – 39220000-0, и Кухињска опрема-39221000-7,

Партија 2: Куповина инвентара- Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрештине за угоститељство – 39220000-0, Кухињско посуђе-39221100-8, Кухињска опрема-39221000-7

Техничка спецификација за партију 1
--

Редни број	НАЗИВ	Ком
1.	Раскладни сто, израђен од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10; Температурни режим +2°C/+8°C; Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке; Централна полица перфорирана, дебљине inoxа 0.8мм; Дебљина inoxа радне плоче 0.8мм; Доњи, раскладни, део стола са изолацијом d=4см, бочне стране и предња страна увучене у односу на радну плочу за 15мм; Централни-без подигнутог руба на задњој страни; Затварање предвиђено хладионичким вратима- 3 врата; Мотор на десној страни; Ногаре Ø50мм у комплекту са ПВЦ ножицама; дим. 210x60x90цм	1
2.	Неутрални сто са средњом и доњом полицом, затворен једностраним клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина полица је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Клизна врата су са бешумним вођењем помоћу меких точкава и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења; Клизна врата имају ручицу за отварање по целој висини; Централни-без руба. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.160x60x90цм	1
3.	Преклопна плоча израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина плоче је 40мм; У комплекту са шаркама за фиксирање; Дим.60x60x4цм	1
4.	Дводелна судопера, израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Величина базена 50x50цм; Отворена, са доњом полицом. Дебљина inox радне плоче и судопер базена је мин. 1мм. Базени пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Дебљина радне плоче и доње полице је 40мм; Дебљина inox доње полице је мин 0.8мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. У комплекту са мешајућом хромираном батеријом са погоном на лакат; Дим.120x70x90цм	2
5.	Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inox дебљине 0.8мм Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкава и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од inoxа дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање. Дим120x30x60цм	2

6.	Расхладни сто, израђен од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10; Температурни режим +2°C/+8°C; Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке; Централна полица перфорирана, дебљине inoxа 0.8мм; Дебљина inox радне плоче 0.8мм; Доњи, расхладни, део стола са изолацијом д=4цм, бочне стране и предња страна увучене у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни 100мм; Затварање предвиђено хладионичким вратима-2 врата; Мотор на левој страни; Ногаре Ø50мм у комплекту са ПВЦ ножицама. Дим. 180x70x90цм	1
7.	Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима Inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inoxа дебљине 0.8мм Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкава и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од inoxа дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање. Дим 180x30x60цм	1
8.	Стана вага са дисплејом капацитет мерења: 15кг -30кг/5г-10г дисплеј: ЛЦД дисплеј, мин.5 цифара, функција таре, напајање батеријско или адаптер 9V/300мА, димензије ваге (мм): 260(Š)x287(D)x137(V) димензија таса: 230(Š)x190(D) (inox равни тас) маса уређаја: 2.8 кг	1
9.	Електрична гравитациона месорезница Структура од хладно ливеног алуминијума; Нож у inoxу; Заштита ножа и резач са две бруснице за оштрење ножа; Пречник ножа мин. 300мм; Дебљина реза од 0-15мм; Корисна дужина реза мин. 205x205мм; Димензије постоља мин. 480x350мм; Снага мин.0.26 kW 230V 1N 50Hz Дим. 65-70x49-60x44-54 цм; СЕ сертификат или одговарајуће	1
10.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима INOX AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.70x70x90цм	1
11.	Конзолна полица, израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина inoxа полице је мин 0.8мм; дим. мин. 60x30x4цм	1
12.	Електрични шпорет са пећницом. Кућиште и горње радне површине израђени од нерђајућег челика AISI304. Горња радна површина мин.60мм, дебљине inoxа мин.1,5мм, са радиусом на предњој страни. Са 4 спојене пуне плоче дим. 300 x 300 мм, са температурним ограничавачем; Све ел. плоче чине једну геометријску раван, размак између плоча мањи од 8мм; Дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом; Пећница конвекцијска са доњим, горњим и леђним грејачем, са дугметом прекидача термостата за регулацију темп. од 50 до 300 ⁰ Ц и дугметом прекидача за избор мин. три начина рада; Иза унутрашње леђне стране пећнице уграђен ентилатор; У пећници уграђен термички осигурач кој у случају прекомерне температуре искључи ел. струју; Пећница од inoxа AISI430 дебљине мин.1,25мм; Водилице плехова са по три клизача и могућношћу скидања, са једним плехом од inoxа AISI304 и хромираном решетком; Инсталисана снага 16,5-18kW, 400V 3N 50 Hz; дим. 80x70x90 цм; СЕ сертификат или одговарајуће	1
13.	Зидни парохватач са филтером и осветљењем; без одводних цеви и вентилатора; Израђен од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10 дебљине 0.8мм; Са лако уклоњивим филтерима са оквиром од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10 дебљине 0.8мм и четворослојном алуминијумском мрежицом; Са уграђеном неонском светиљком. Дим 90x85x50цм	1

14.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.120x70x90цм	1
15.	Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inoxа дебљине 0.8мм Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкава и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од inoxа дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање. Дим100x30x60цм	1
16.	Санитарна преграда израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина inoxа је мин 0.8мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке; дим. 2x70x140цм	2
17.	Расхладни орман са једним вратима, израђен у inoxу AISI 304; бравица за закључавање; Дно са заобљеним угловима; Електронска контрола температуре преко дигиталног термостата; температурног режима +2°C/+8°C, са 3 решетке и 6 клизача; статичко хлађење са вентилатором и унутрашњом циркулацијом ваздуха; изолација мин.50мм, капацитет 420-500 литара; Ножице у inoxу AISI304 подесиве по висини; Инстал. снага мах. 300 W; Дим. 65-75x70-80x200-210 цм; СЕ сертификат или одговарајуће	3
18.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима Inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Централни-без руба. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.80x50x90цм	1
19.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција Inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Руб на задњој страни 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.115x70x90цм	1
20.	Радни сто са доњом и средњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и полица је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина полица је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Централни-без руба. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.160x60x90цм	1
21.	Санитарни умиваоник за прање руку са славином и сифоном, додацима за монтажу на зид, погон коленом, са узглављем висине 100мм, заобљен спој узглавља и базена, конструкције у inoxу 18/10 AISI 304; дим 40x40x33цм	2
22.	Дозатор за течни сапун од inoxа AISI304, капацитета мин.1лит. Дебљина inoxа мин.1мм	2
23.	Дозатор за течни сапун(дезинфекционо средство) од АБС пластике, капацитета мин.1 лит	2

24.	Носач папирних убруса од inoxа AISI304, са мин.600 листова	2
25.	Канта за отпатке са точковима, конструкције у inoxу AISI 304, запремине 12лит., са педалом за подизање поклопца и ручком са стране, дим. мин. Ø30x40 цм	2
26.	Радни сто са рупом (рупа са силиконском гумом) без доње полице, са укрућењем на три стране. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче је мин. 0.8мм, дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.80x60x90цм	1
27.	Канта за отпатке са точковима, конструкције у inoxу AISI 304, запремине 50лит., без педале за подизање поклопца; са ручком са стране, дим.мин. Ø38x60 цм	1
28.	Троделна судопера, израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Величина базена 50x50цм; Отворена, са доњом полицом. Дебљина inoxа радне плоче и судопер базена је мин. 1мм. Базени пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Дебљина радне плоче и доње полице је 40мм; Дебљина inoxа доње полице је мин 0.8мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. У комплекту са две мешајуће хромиране туш батерије на флексибилном цреву, уградне, са једним улазом; Дим.180x70x90цм	1
29.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.90x60x90цм	1
30.	Орман за посуђе, затворен једностраним клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10. Дебљина унутрашњих полица је мин 30мм; Носећа конструкција кутијаста профили 40x40x1.2мм;. Клизна врата су у два нивоа са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења; Клизна врата имају ручицу за отварање по целој висини; Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.110x60x180цм	1
31.	Једноделна судопера са великим базеном. Величина базена 106x50цм. Изведена без полице, отворена Израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10 Дебљина inox радне плоче и судопер базена је мин. 1мм. Базени пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. У комплекту са мешајућом хромираном туш батеријом на флексибилном цреву, уградна, са једним улазом. Дим.120x70x90цм	1
32.	Сталажа од inox-а са решеткастим полицама. Израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима AISI304 18/10 и кутијастих нерђајућих профила. Са 4 полице. Дебљина полица мора бити најмање 30мм, са ојачањима. Носећа конструкција кутијаста профили 40x20x1.2мм (40x40x1,2мм). Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим100x50x180цм	1

33.	Радни сто са доњом и средњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и полица је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина полица је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.70x70x90цм	1
34.	Електрични шпорет , затворен са три стране; Кућиште и горње радне површине израђени од нерђајућег челика AISI304. Горња радна површина мин.60мм, дебљине inoxа мин.1,5мм, са радиусом на предњој страни .Са 2 спојене пуне плоче дим. 300 x 300 мм, са температурним ограничавачем; Ел.плоче чине једну геометријску раван, размак између плоча мањи од 8мм; Дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постелицом; Инсталисана снага 5-6,5 кв, 400V 3N 50 Hz; дим. 80x70x90 цм; СЕ сертификат или одговарајуће	1
35.	Зидни парохватач са филтером и осветљењем; без одводних цеви и вентилатора; Израђен од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10 дебљине 0.8мм; Са лако уклоњивим филтерима са оквиром од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10 дебљине 0.8мм и четворослојном алуминијумском мрежицом; Са уграђеном неонском светиљком. Дим 50x85x50цм	1
36.	Радни сто са доњом и средњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и полица је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина полица је 40мм; Носећа конструкција ИНОХ кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.200x70x90цм	1
37.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.145x70x90цм	2
38.	Конзолна полица, израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина inox полице је мин 0.8мм; дим. мин. 75x30x4цм	1
39.	Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима Inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inox дебљине 0.8мм Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкава и кугличних лежачева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од inox дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање. Дим145x30x60цм	1
40.	Расхладни орман са једним вратима, израђен у inoxу AISI 304; бравица за закључавање; Дно са заобљеним угловима; Електронска контрола температуре преко дигиталног термостата; температурног режима +2°C/+8°C, са 3 решетке и 6 клизача; статичко хлађење са вентилатором и унутрашњом циркулацијом ваздуха; изолација мин.50мм, капацитет 420-500 литара; Ножице у inoxу AISI304 подесиве по висини; Инстал. снага мах. 300 W; Дим. 65-75x70-80x200-210 цм; СЕ сертификат или одговарајуће	2
41.	Радни сто без полица. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Са укрупњеним на две бочне стране; Дебљина inox радне плоче је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни	1

	100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.150x70x90цм	
42.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.80x65x90цм	1
43.	Електрична гравитациона месорезница Структура од хладно ливеног алуминијума; Нож у inox; Заштита ножа и резач са две брусилице за оштрење ножа; Пречник ножа мин. 300мм; Дебљина реза од 0-15мм; Корисна дужина реза мин. 205x205мм; Димензије постоља мин. 480x350мм; Снага мин.0.26 kW 230V 1N 50Hz Дим. 65-70x49-60x44-54 цм; СЕ сертификат или одговарајуће	1
44.	Електрични шпорет са пећницом. Кућиште и горње радне површине израђени од нерђајућег челика AISI304. Горња радна површина мин.60мм, дебљине inox мин.1,5мм, са радиусом на предњој страни .Са 4 спојене пуне плоче дим. 300 x 300 мм, са температурним ограничивачем;Све ел.плоче чине једну геометријску раван, размак између плоча мањи од 8мм; Дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом; Пећница конвекцијска са доњим,горњим и леђним грејачем, са дугметом прекидача термостата за регулацију темп. од 50 до300 ⁰ Ц и дугметом прекидача за избор мин.три начина рада;Иза унутрашње леђне стране пећнице уграђен ентилатор;У пећници уграђен термички осигурач кој у случају прекомерне температуре искључи ел.струју; Пећница од inox AISI430 дебљине мин.1,25мм; Водилице плехова са по три клизача и могућношћу скидања, са једним плехом од inox AISI304 и хромираном решетком; Инсталирана снага 16,5- 18kw, 400V 3N 50 Hz; дим. 80x70x90 цм; СЕ сертификат или одговарајуће	1
45.	Зидни парохватач са филтером и осветљењем; без одводних цеви и вентилатора; Израђен од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10 дебљине 0.8мм; Са лако уклоњивим филтерима са оквиром од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10 дебљине 0.8мм и четворослојном алуминијумском мрежицом; Са уграђеном неонском светиљком. Дим 90x85x50цм	1
46.	Радни сто са доњом и средњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и полица је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина полица је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.190x70x90цм	1
47.	Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inoxа дебљине 0.8мм Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкава и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналаце или лајсне вођења, израђена од inoxа дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање. Дим190x30x60цм	1
48.	Једноделна судопера, израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10;Величина базена 50x50цм; Отворена, са доњом полицом. Дебљина inox радне плоче и судопер базена је мин. 1мм. Базени пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Дебљина радне плоче и доње полице је 40мм; Дебљина inox доње полице је мин 0.8мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. У комплекту мешајућом хромираном батеријом са погоном на лакат, уградном , са	1

	једним улазом;Дим.70x70x90цм	
49.	Конзолна полица, израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина inoxа полице је мин 0.8мм; дим. мин. 70x30x4цм	1
50.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inoxа кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.120x70x90цм	1
51.	Конзолна полица, израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина инокса полице је мин 0.8мм; дим. мин. 120x30x4цм	1
52.	Троделна судопера, израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Величина базена 50x50цм; Отворена, са доњом полицом. Дебљина inoxа радне плоче и судопер базена је мин. 1мм. Базени пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Дебљина радне плоче и доње полице је 40мм; Дебљина inoxа доње полице је мин 0.8мм; Носећа конструкција inox кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. У комплекту са две мешајуће хромиране туш батерије на флексибилном цреву, уградне, са једним улазом;Дим.180x70x90цм	1
53.	Санитарна преграда израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина inoxа је мин 0.8мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке; дим. 2x70x140цм	1
54.	Санитарни умиваоник за прање руку са славином и сифоном, додацима за монтажу на зид, погон коленом, са узглављем висине 100мм, заобљен спој узглавља и базена, конструкције у inoxу 18/10 AISI 304; дим 50x40x33цм	1
55.	Дозатор за течни сапун од inoxа AISI304, капацитета мин.1лит. Дебљина inoxа мин.1мм	1
56.	Дозатор за течни сапун(дезинфекционо средство) од АБС пластике, капацитета мин.1 лит	1
57.	Носач папирних убруса од inoxа AISI304, са мин.600 листова	
58.	Канта за отпатке са точковима, конструкције у inoxу AISI 304, запремине 50лит., без педале за подизање поклопца; са ручком са стране, дим.мин. Ø38x60 цм	1
59.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inoxа кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Руб на задњој страни 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.45x70x90цм	1
60.	Конзолна полица, израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина inoxа полице је мин 0.8мм; дим. мин. 35x35x4цм	4
61.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inoxа кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Руб на задњој страни 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.85x70x90цм	1

62.	Сталажа од inox-а са решеткастим полицама.Израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима AISI304 18/10 и кутијастих нерђајућих профила. Са 4 полице. Дебљина полица мора бити најмање 30мм, са ојачањима. Носећа конструкција кутијастих профили 40x20x1.2мм (40x40x1,2мм). Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим125x70x180цм	1
63.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијастих профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Руб на задњој страни 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.105x70x90цм	2
64.	Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inoxа дебљине 0.8мм Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкава и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од inoxа дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање. Дим105x30x60цм	2
65.	Стона вага са дисплејом капацитет мерења: 15кг -30кг/5г-10гдисплеј: ЛЦД дисплеј, мин.5 цифара, функција таре, напајање батеријско или адаптер 9V/300мА, димензије ваге (мм): 260(Š)x287(D)x137(V)димензија таса: 230(Š)x190(D) (inox равни тас) маса уређаја: 2.8 кг	1

Техничка спецификација за партију 2

Редни број	НАЗИВ	Ком
1.	Тембало дубоко FI 16 RF 18/10	350
2.	Шоља за белу кафу и чај 0.2 л RF 18/10	1400
3.	Тацна 16 цм RF 18/10	350
4.	Кутлача од 1л. RF 18/10	60
5.	Хватаљка универзална 20см RF 18/10	80
6.	Супијера 2,5 л. са поклопцем, RF 18/10	100
7.	Француска кашика округла 12см RF 18/10	40
8.	Троетажна сервирна колица, inox AISI304 18/10, дим. 90-100x50-60x90-95 цм	38
9.	Кашика RF 18/10	1600
10.	Вага 5кг/2гр са дисплејом ЛЦД мин.5цифара, функција таре, напајање батеријско или адаптер 9V/300мА, димензије ваге (мм): 260(Š)x287(D) x137(V)димензија таса:230(Š)x190(D) (inox равни тас)маса 2.8 кг	7
11.	Лонац 10,5-12 л , RF 18/10	18

12.	Поклопац за лонац 10,5-12 л RF 18/10	18
13.	Тањир дубоки FI22 цм RF 18/10	400
14.	Бокал за млеко 2 л. RF 18/10	180
15.	Послужавник 38x24 RF 18/10	10
16.	Миксер ручни, мин. четири брзине, наставци за мешање и пасирање , перу се у машини за посуђе, турбо рад, снага мотора мин. 425 W	8

**Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 . и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова**

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона. Испуњеност услова из члана 75. и 76. закона, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. закона, који могу бити у неоввереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80 закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Обавезни услови из члана 75. ЗЈН које понуђач мора да испуни

1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ:

Правна лица:

Уверење првостепеног суда (Основни и Виши суд) на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уверење Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, као доказ да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе;

Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника, као доказ да законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ:

Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и **уверење надлежне управе локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода **или потврду Агенције за приватизацију** да се понуђач налази у поступку приватизације

Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75 став 2. ЗЈН)-Образац 6

Понуђач може да уместо горе наведених доказа о испуњености обавезних услова из чл. 75 став 1. тач. 1. до 3. ЗЈН, достави Извод из регистра понуђача, који води Агенција за привредне регистре, којим потврђује испуњеност услова из чл. 75. став 1. тач. 1. до 3. ЗЈН. Уколико понуђач не докаже испуњеност услова ни на један од горе наведених начина понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни:

1. Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу **финансијског капацитета**, односно да је остварио укупан приход у збирном износу у 2012, 2013. и 2014. години и то:

- минимум 18.600.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а уколико подноси за обе партије, или
 - минимум 7.500.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а уколико понуђач подноси понуду само за партију 1 или
 - минимум 11.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а уколико понуђач подноси понуду само за партију 2
- као и**

- да у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади, **доказује се достављањем:**

***Уколико је понуђач правно лице или предузетник који води пословне књиге по систему двојног књиговодства доставља Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН –ЈН), за претходне три обрачунске године, (2012,2013. и 2014. годину). Уколико подаци за 2014.годину нису доступни у наведеном извештају, потребно је доставити биланс стања И биланс успеха за 2014.год. са доказом да је исти предат АПР-у.**

Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке да понуђач није био у блокади у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је објављен позив **прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац,ул. Бранка Радичевића 16а а која ће обухватити захтевани период;**

***Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:**

- биланс успеха за три године (2012, 2013. и 2014. годину) или
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три обрачунске године (2012 ,2013. и 2014.годину).

Уколико претходно наведени документи не садрже податке о томе да понуђач није био у блокади за последњих шест месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је објављен позив **прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;**

НАПОМЕНА:

- У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском капацитету у погледу оствареног прихода, чланови групе понуђача испуњавају заједно;
- У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе и доказ доставља уз понуду.
- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.

Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и Народне банке Србије.

2. Да Понуђач располаже пословним капацитетом

2.1.за сваку партију за коју подноси понуду, што подразумева да је понуђач у претходне 3 године (2012, 2013. и 2014.) остварио пословни приход по основу извршене испоруке добара исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од:

- минимум 18.600.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а уколико подноси за обе партије , или
- минимум 7.500.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а уколико понуђач подноси понуду само за партију 1 или
- минимум 11.100.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а уколико понуђач подноси понуду само за партију 2

Докази:

- Попуњен **Образац 2 – Списак испоручених добара**, у који понуђач уноси податке о броју и датуму закључења уговора или фактуре, врсти и вредности испоручених добара по основу уговора или фактура, као и називу купца коме је извршена испорука предметних добара.

- **Потврде Купца**, које морају бити дате на документу са меморандумом Купца, оверене печатом и потписане од стране одговорног лица Купца, којима се потврђује да је понуђач извршио испоруку добара истоврсних предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором или фактуром.

Потврду Купца потребно је доставити за сваки уговор или фактуру наведен у Обрасцу 2. Потврда Купца мора да садржи:

- Пун назив и адресу Купца,
- особу за контакт Купца и број телефона,
- назив и седиште понуђача коме се издаје потврда,
- врста и вредност испоручених добара по основу уговора/фактуре,
- број и датум уговора или фактуре,
- датум издавања потврде, и
- назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и да се у друге сврхе не може користити.

Напомена: Под добрима истоврсним предмету набавке сматраће се технолошка опрема и ситан инвентар за кухиње, угоститељске објекте и сл.

2.2. Да понуђач има успостављен систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ИСО 9001:2008 или СРПС 9001:2008, успостављен систем менаџмента заштитом животне средине према захтевима стандарда ИСО 14001:2004 или СРПС ИСО 14001:2005, успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима стандарда ОХСАС 18001: 2007 или СРПС ОХСАС 18001: 2008, за производњу или продају професионалне угоститељске опреме.

Доказ: копије сертификата које су важеће у моменту подношења понуде издатих од стране сертификационе/их куће/а.

2.3. Усаглашеност понуђених добара са техничком спецификацијом из конкурсне документације.

Доказ:

- каталог/каталожна страна произвођача са сликом понуђених добара са детаљним техничким карактеристикама и моделом из којих наручилац на несумњив начин може да утврдити техничке карактеристике понуђених добара, оверен и потписан од стране понуђача;

3. Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева:

а) да располаже са најмање једним возилом минималне носивости 1 тона за превоз добара која су предмет јавне набавке, и истовремено се обавезује да ће уколико буде потребно ради реализације предметне набавке ангажовати потребан број возила;

и б) да понуђач обезбеђује минимум један овлашћен сервис за добра наведена у Техничкој спецификацији за партију 1, под ред. бројем: 1,6,8,9,12,17,34,40,43,44,65, Техничкој спецификацији за партију 2, под редним бројем 16 **и**

в) са минимум једним сертифицираним/овлашћеним сервисером од стране произвођача добара: за партију 1- наведених под ред. бројем: 8,9,12,17,34,40,43,44,65, у техничкој спецификацији за партију 2 – наведених под редним бројем: 16

Докази:

а) копија важеће саобраћајне дозволе са читачем за свако возило и одштампана слика регистрационе налепнице из којих се види регистарски број возила и датум истека важења регистрације, с тим да уколико понуђач није у саобраћајној дозволи наведен као власник возила, поред важећих саобраћајних дозвола доставити и правни основ коришћења истог (фотокопију уговора о купопродаји, уговора о закупу или уговора о лизингу и др.) и изјава достављена на документу са меморандумом понуђача, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом којом се обавезује да ће уколико буде потребно ради реализације предметне набавке ангажовати потребан број возила;

б) списак овлашћених сервиса сачињен на документу са меморандумом понуђача, са подацима о овлашћеним сервисима: назив, адреса, контакт телефон за добра која су предмет партије/а за коју се подноси понуда, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом;

в) списак сертификованих сервисера, сачињен на документу са меморандумом понуђача, са подацима о сервисерима: име и презиме, основ радног ангажовања у сервису (уговор о раду, о привременим и повременим пословима, о делу, о допунском раду, о пословно техничкој сарадњи), потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом, уз фотокопије сертификата.

4. Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, минимум пет радно ангажованих лица, у моменту подношења понуда, који ће бити ангажовани на пословима извршења јавне набавке, од којих: минимум један возач, минимум 1 кв радник занимања мханичар грејне и расхладне технике, минимум 1 кв радник занимања електотехничар, минимум 2 кв/кв радника.

Докази:

- Фотокопије основа радног ангажовања (радне књижице и уговор о раду за лица запослена на неодређено и/или одређено време **односно** уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу за лица која су ангажована ван радног односа),

- Фотокопије важећих возачких дозвола Б категорије за лица која су ангажована као возачи.

Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави доказе о испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и из члана 76. Закона, као и услова из Конкурсне документације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3). Закона о јавним набавкама.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона о јавним набавкама.

Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну

набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана, достави на увид оригинал или оверену копију свих приложених доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у страниј држави, документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.

Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи и одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на прописани начин.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Језик понуде

Понуда се подноси на српском језику.

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена.

Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних и интернет сајту наручиоца, и у складу са конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта наручиоца www.11april-nbgd.edu.rs закључно са истеком рока за подношење понуда.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте неопходно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се доставља на адресу: Предшколска установа „11. април“ – Нови Београд, ул. Народних хероја 12а, 11070 Нови Београд, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку добра – опрема за кухиње у вртићу, обликована у две партије Јавна набавка број Д 15-34** , (са назнаком партије/а за коју/е се подноси понуда) јн бр. Д 15-34 **НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.09.2015. године , до10 часова.

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда која није примљена у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):

- 1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона**, наведене и описане у делу Конкурсне документације „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“

(Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно је доставити потребне доказе за подизвођаче, односно чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће)

- 2. Образац 1– Образац понуде**

- 3. Сопствену бланко меницу за озбиљност понуде**, потписану и оверену печатом, са клаузулом „без протеста“, уз коју доставља **копију депо картона** и захтев за регистрацију менице у регистру Народне банке Србије-копија, и **Овлашћењем за попуну менице – меничним писмом**, насловљеним на Предшколску установу „11. Април“– Нови Београд, попуњеним у износу од 2% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум **30** дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде.

Напомена: Уколико подноси понуду за обе партије, понуђач може доставити две менице, (за сваку партију посебно), или једну меницу за обе партије.

Уколико се доставља једна меница, менично овлашћење треба да буде попуњено у износу од 2% од збирне вредности понуда за обе партије, без обрачунатог ПДВ-а

- 4. Модел уговора за партију 1,**
- 5. Модел уговора за партију 2,**
- 6. Образац 3а – Образац структуре цене за партију 1** са упутством како се попуњава,
- 7. Образац 3б – Образац структуре цене за партију 2** са упутством како се попуњава,
- 8. Образац 4 – Образац трошкова припреме понуде,**

(Достављање овог обрасца није обавезно)

- 9. Образац 5- Образац Изјаве о независној понуди,**
- 10. Образац 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона,**
- 11. Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде,**
- 12. Проспекте (каталоге) понуђених добара,** са подацима о техничким карактеристикама добара која су предмет набавке, из којих Наручилац недвосмислено може да утврди квалитет понуђених добара, димензије, материјал израде, опис и техничке карактеристике понуђених добара. Понуђач је у обавези да на Проспектима назначи редни број добра из Техничке спецификације и број партије.

Партије

Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку, или само за одређену партију. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда подноси за целокупну набавку, или само на одређену партију. У случају да се понуда подноси за целокупну набавку, мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Докази из чл.75. и 76. Закона не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за обе партије.

Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати.

У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испорука, монтажа, и сл).

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл.92 Закона.

Рок важења понуде

Рок важења понуде је минимум **30** дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде.

Понуда која има краћи рок важења понуде од **30** дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да доставе **оригинал сопствену бланко меницу**, са клаузулом „без протеста“, **са копијом депо картона** и захтевом за регистрацију менице у регистру Народне банке

Србије-копију и **овлашћењем за попуњу менице – Меничним писмом**, насловљеним на Предшколску установу „11. април“ - Нови Београд, у износу од 2% од укупне вредности понуде без обрачуног ПДВ-а, са роком важности минимум **30** дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде.

Напомена: *Уколико подноси понуду за обе партије, понуђач може доставити две менице, (за сваку партију посебно), или једну меницу за обе партије.*

Уколико понуђач доставља једну меницу, менично овлашћење треба да буде попуњено у износу од 2% од збирне вредности понуда за обе партије, без обрачуног ПДВ-а

Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и – Продавац/ци, биће у обавези да достави/е, посебно за сваку партију за коју је/су изабран/и:

- у року од 8 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора** и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе, и

- у тренутку извршене примопредаје (испоруке и монтаже) предметних добара у целости, а по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном пријему - банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора**, и рок важности 5 дана дужи од уговореног гарантног рока

Списак локација за испоруку

Изабрани понуђач – Продавац, ће бити у обавези да, у року одређеном у понуди, изврши испоруку и монтажу добара која су предмет набавке на следећим локацијама:
у ул. Милеве Марић Анштајн 88.

Начин и услови плаћања, рок испоруке и гарантни рок

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом са свим обрачунатим пратећим трошковима до уговореног места испоруке, сагласно захтевима из обрасца понуде и обрасца структуре цене.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Рачун се испоставља на основу документа којим се верификује квалитет и квантитет испоручених добара.

Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног заједно са записником о верификованој примопредаји добара која су предмет ове јавне набавке на уговорено место Наручиоца. Рок плаћања је 10 дана од дана пријема исправног рачуна и Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рачун се испоставља на основу документа којим се верификује квалитет и квантитет извршених услуга.

Рок испоруке и монтаже не може бити дужи од **15 календарских дана** од дана закључења уговора, нити краћи од 7 дана.

Општи гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана извршене испоруке и монтаже предметних добара у целисти.

Учествовање у заједничкој понуди или са подизвођачем

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач у понуди може да наступи:

- самостално,
- са подизвођачем
- као група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач наводи начин наступања у понуди у Обрасцу/обрасцима понуде, заокруживањем једне од понуђених опција.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, (а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Ако понуђач који наступа са подизвођачем закључи уговор са Наручиоцем, сваки ангажовани подизвођач мора бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености обавезних услова за учешће.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, неопходно је да уз понуду доставе **Споразум о заједничком наступању**, којим се чланови групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране одговорних лица сваког члана групе понуђача, **а који садржи податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача у извршењу уговора и да поступа у складу са чл. 81. ЗЈН.**

Споразумом о заједничком наступању уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Носилац посла попуњава, потписује и оверава све обрасце из конкурсне документације.

Поштовање прописа од стране понуђача

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, што потврђује потписивањем Обрасца 6.

Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци о:

- **Пореским обавезама** – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
- **Заштити животне средине** - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: [www. мерз.гов.рс](http://www.мерз.гов.рс), адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
- **Заштити при запошљавању, условима рада** - назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу: поштом, на адресу: Предшколска установа „11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а, путем факса:011/2603-042, са назнаком: „Питање за Комисију, јавна набавка број Д 15-34, или на е-маил адресу ustanova@11april-nbgd.edu.rs i/ili javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs у периоду од 08 часова до 17 часова радним данима (понедељак-петак).

НАПОМЕНА: Захтев за тражење додатних информација или појашњења који је стигао после истека радног времена наручиоца, тј. после 17 часова, сматра ће се да је примљен наредног дана.

НАПОМЕНА:

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин **потврди пријем тог документа**, што је друга страна **дужна** и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су дате у писаном облику и објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, представљају саставне елементе Конкурсне документације.

Измене и допуне Конкурсне документације

Наручилац може да измени или допуни Конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда

измени или допуни Конкурсну документацију, без одлагања ће извршене измене и допуне објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда, и објавиће Обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да измени или допуни Конкурсну документацију.

Измене, допуне и опозив понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати поднету понуду.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави Наручиоцу пре истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и достављено аналогно датом упутству за паковање, печећење и означавање саме понуде, с тим што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч: «**измена**» или «**допуна**» или «**опозив**», у зависности од тога шта се у омоту налази.

Начин означавања поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је понуђач као такве значео у понуди.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Подаци из понуде које понуђач на описани начин значи поверљивим, цениће се као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене понуда.

Наручилац ће одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости података добијених у понуди.

Начин на који се могу захтевати додатна појашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да захтева писменим путем од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом. Наручилац ће обавестити понуђаче у писменом облику о рачунским грешкама уоченим приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у писменом облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске

грешке. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у смислу одредби чл. 82. ЗЈН.

Критеријум за оцену понуда

Критеријум за оцену понуда је: **најнижа понуђена цена**

Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда са краћим роком испоруке.

Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача у којој је одређен дужи гаљрантни рок.

Рок испоруке изражава се у календарским данима.

Понуђени рок испоруке и монтаже не може бити дужи од 15 нити краћи од 7 календарских дана.

Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора..

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Заштита права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а истовремено се примерак захтева за заштиту права доставља и Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона, а подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе, у износу од 80.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-742221843 – 57, модел 97, позив на број 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке Д 15-34“.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда и конкретне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, а у поступку мале вредности и

квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а ЗЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЈ.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 148-159. Закона..

Закључење уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношења захтева за заштиту права.

Наручилац ће закључити уговор под условима одређеним у члану 112. и 113. ЗЈН.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	
<p>Подносимо понуду за: А. Целокупну јавну набавку В. За партију/е (1,2) (заокружити под А или под В, као и број партије за коју се подноси понуда)</p> <p>Понуда број _____ (за партију 1); Понуда број _____ (за партију 2); (уписати број понуде за партију/е за коју/е се подноси понуда)</p>	
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ	
АДРЕСА И СЕДИШТЕ	
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА	
ТЕКУЋИ РАЧУН И ВАНКА	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА	
ПИБ	
ПОНУЂАЧ НАСТУПА:	
<p>За партију 1: 1. самостално 2. са подизвођачем/има 3. у заједничкој понуди</p>	<p>За партију 2: 1. самостално 2. са подизвођачем/има 3. у заједничкој понуди</p>
(заокружити начин наступања у партији/ама за коју/е се подноси понуда)	

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(попуњава се уколико понуђач наступа са подизвођачем/има)

Број партије/а у којој се наступа са подизвођачем: _____

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ	
АДРЕСА И СЕДИШТЕ	
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА	
ТЕКУЋИ РАЧУН И БАНКА	
МАТИЧНИ ВРОЈ	
ПИБ	
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАВАВКЕ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ (У%)	
ВРСТА ПОСЛА КОЈА СЕ ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ	

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

(попуњава се уколико понуђач наступа у заједничкој понуди)

Број партије/а у којој се наступа у заједничкој понуди: _____

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ	
АДРЕСА И СЕДИШТЕ	
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА	
ТЕКУЋИ РАЧУН И ВАНКА	
МАТИЧНИ ВРОЈ	
ПИБ	

ПОДАЦИ О ПОНУДИ (За партију 1)
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:
УКУПАН ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:
СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ:
РОК ИСПОРУКЕ (У КАЛЕНДАРСКИМ ДАНИМА):
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (МИНИМУМ 30 ДАНА):
ГАРАНТНИ РОК (МИНИМУМ 24 МЕСЕЦА):
ПОДАЦИ О ПОНУДИ (За партију 2)
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:
УКУПАН ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:
СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ:
РОК ИСПОРУКЕ (У КАЛЕНДАРСКИМ ДАНИМА):
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (МИНИМУМ 30 ДАНА):
ГАРАНТНИ РОК (МИНИМУМ 24 МЕСЕЦА):
<p>Понуђене цене су фиксне. У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испорука, монтажа, и сл).</p> <p><u>НАЧИН ПЛАЋАЊА:</u> у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља Продавац којом је потврђена испорука добара и Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.</p> <p>Понуђачу није дозвољено да захтева аванс</p> <p>Саставни део обрасца понуде је спецификација понуде са структуром цене</p>
<i>Потпис одговорног лица понуђача</i>
<p>Датум: _____</p> <p>Место: _____</p>
<i>МП</i>

Упутство: у случају већег броја подизвођача, односно већег броја чланова групе, фотокопирати другу страну Обрасца понуде у потребном броју примерака

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

У овај образац понуђач уписује податке о извршеним испорукама добара истоврсних предмету јавне набавке, у претходне три године, (у 2012, 2013. и 2014. години).

Под добрима истоврсним предмету набавке сматраће се технолошка опрема и ситан инвентар за кухиње, угоститељске објекте и сл.

Образац фотокопирати у случају већег броја података.

Уз Образац доставити: Потврде купаца о извршеним испорукама наведеним у Обрасцу.

Број и датум уговора и фактуре	Назив купца коме је извршена испорука	Врста испоручених добара	Укупна вредност испоручених добара, без ПДВ-а	Укупна вредност испоручених добара, са ПДВ-ом
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

У Г О В О Р
о купопродаји технолошке опреме

Закључен између:

Наручиоца – Предшколска установа „11. април“ - Нови Београд, са седиштем у Београду, ул. Народних хероја 12а, ПИБ 101670061, Матични број 7079460, кога заступа директор Мирјана Секулић

и

Продавца - _____, са седиштем у _____, ул. _____, ПИБ _____, Матични број _____, кога заступа _____

Основ уговора: Куповина технолошке опреме и ситног инвентара обликована у две партије

Јавна набавка број Д 15-34 , партија 1 – Куповина технолошке опреме .

Број и датум Одлуке о додели уговора _____ (попуњава Наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је куповина (са испоруком и монтажом) технолошке опреме у свему према техничкој спецификацији из усвојене Понуде продавца бр. _____ од _____ .2015. године, (у даљем тексту Понуда), која је саставни део овог Уговора.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 2.

Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у објектима наручиоца, на подручју општине Нови Београд.

Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у року од _____ календарских дана (мин.7, макс.15) од дана закључења уговора.

КВАЛИТЕТ И ПРИЈЕМ ДОБАРА

Члан 3.

Продавац се обавезује да испоручи монтира добра која су у исправном стању, уговореног квалитета и програма.

Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена, неремонтована и сигурна за коришћење.

Представници Наручиоца и Продавца ће извршити квантитативни и квалитативни пријем при испоруци уговорених добара која и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења, односно други квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке разликује од количине наведене у отпремним документима, наведени недостаци биће записнички констатовати.

Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине или/и замени добро које је предмет Уговора на коме су утврђени и записнички констатовани квалитативни недостаци у року од 5 календарских дана од дана записничког констатовања недостатака.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Продавац се обавезује да Наручиоцу достави

- у року од 7 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора** и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе, и

- у тренутку извршене примопредаје (испоруке и монтаже) предметних добара у целости, а по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном пријему - банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора**, и рок важности 5 дана дужи од уговореног гарантног рока.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање укупно уговорене вредности у износу од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом,

(словима: _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом), у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпемнице коју испоставља Продавац и Записника о квантитативном и квалитативном пријему потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Продавца.

Наручилац се обавезује да новчана средства из претходног става уплати на текући рачун Продавца број _____ код _____ (назив банке).

ГАРАНТНИ РОК и ГАРАНТНИ ЛИСТ

Члан 6.

Продавац за испоручена и монтирана добра даје гарантни рок од _____ месеца (Минимум 24 месеца) и обавезује се да све недостатке на испоручена добра у том року отклони о свом трошку.

Гарантни рок почиње да тече од дана извршене испоруке и монтаже уговорених добара у целости и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Продавца.

Члан 7.

Продавац је дужан да уз испоручене уређаје Наручиоцу преда припадајуће потписане и оверене гарантне листове произвођача, којим произвођач гарантује исправно функционисање ствари у року наведеном у гарантном листу, рачунајући од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 8.

Продавац је дужан да у току гарантног рока, на писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку, у примереном року који одреди Наручилац, све недостатке на уговореним добрима, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива Наручиоца, односно ако не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет продавца, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1 овог члана, Наручилац има право да од продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА У ПОГЛЕДУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Члан 9.

Продавац је у обавези да _____ година (минимум 5 година) од дана извршене примопредаје предметних добара обезбеђује несметано снабдевање Наручиоца оригиналним резервним деловима за испоручена добра.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком и монтажом предметних добара, Продавац ће бити дужан да плати уговорну казну од 2⁰/₀₀ (два промила) од укупне вредности Уговора, за сваки дан закашњења, с тим да укупна уговорна казна у овом случају не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока испоруке.

У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком предметних добара, Наручилац има право и на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

Ако је штета коју је Купац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од стране Продавца или/и због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа уговорне казне, Купац има право на разлику до потпуне накнаде штете.

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза од стране Продавца, Купац без посебног саопштења продавцу, задржава своје право на уговорну казну.

Купац ће у складу са одредбама овог уговора, према датуму коначног испуњења/завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Продавца и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене из члана 5.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Продавца.

Уговор се раскида достављањем писмене изјаве о раскиду другој страни са отказним роком од 10 дана.

Раскид уговора производи правно дејство протеклом отказног рока.

Уговорне стране могу и споразумно да раскину уговор.

У случају раскида Уговора због повреде и неизвршавања уговорених обавеза од стране једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на надокнаду штете коју због тога трпи.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 13.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само путем писмено закљученог Анекса, потписаног од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Члан 14.

Уговорне стране су се сагласиле да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 16.

Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих сваки потписник уговора задржава по 3 (три) примерка.

**За Продавца:
ДИРЕКТОР**

**За Наручиоца:
ДИРЕКТОР**

Мирјана Секулић

У Г О В О Р
о купопродаји ситног инвентара

Закључен између:

Наручиоца – Предшколска установа „11. април“ - Нови Београд, са седиштем у Београду, ул. Народних хероја 12а, ПИБ 101670061, Матични број 7079460, кога заступа директор Мирјана Секулић

и

Продавца - _____, са седиштем у _____, ул. _____, ПИБ _____, Матични број _____, кога заступа _____

Основ уговора:

ЈН број Д 15-34, Куповина технолошке опреме и синтог инвентара партија 2 –Куповина ситног инвентара.

Врој и датум Одлуке о додели уговора _____ (попуњава Наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је куповина (са испоруком и монтажом) ситног инвентара у свему према техничкој спецификацији из усвојене Понуде продавца бр. _____ од _____ .2015. године, (у даљем тексту Понуда), која је саставни део овог Уговора.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 2.

Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у објектима наручиоца, на подручју општине Нови Београд.

Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у року од _____ календарских дана (мин.7, макс.15 дана), од дана закључења уговора.

КВАЛИТЕТ И ПРИЈЕМ ДОБАРА

Члан 3.

Продавац се обавезује да испоручи монтира добра која су у исправном стању, уговореног квалитета и програма.

Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена, неремонтована и сигурна за коришћење.

Представници Наручиоца и Продавца ће извршити квантитативни и квалитативни пријем при испоруци уговорених добара која и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења, односно други квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке разликује од количине наведене у отпремним документима, наведени недостаци биће записнички констатовати.

Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине или/и замени добро које је предмет Уговора на коме су утврђени и записнички констатовани квалитативни недостаци у року од 5 календарских дана од дана записничког констатовања недостатака.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Продавац се обавезује да Наручиоцу достави

- у року од 7 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора** и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе, и

- у тренутку извршене примопредаје (испоруке и монтаже) предметних добара у целости, а по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном пријему - банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је **неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора**, и рок важности 5 дана дужи од уговореног гарантног рока.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање укупно уговорене вредности у износу од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом,

(словима: _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом), у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпемнице коју испоставља Продавац и Записника о квантитативном и квалитативном пријему потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Продавца.

Наручилац се обавезује да новчана средства из претходног става уплати на текући рачун Продавца број _____ код _____ (назив банке).

ГАРАНТНИ РОК и ГАРАНТНИ ЛИСТ

Члан 6.

Продавац за испоручена и монтирана добра даје гарантни рок од _____ месеца (Минимум 24 месеца) и обавезује се да све недостатке на испоручена добра у том року отклони о свом трошку.

Гарантни рок почиње да тече од дана извршене испоруке и монтаже уговорених добара у целости и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Продавца.

Члан 7.

Продавац је дужан да уз испоручене уређаје Наручиоцу преда припадајуће потписане и оверене гарантне листове произвођача, којим произвођач гарантује исправно функционисање ствари у року наведеном у гарантном листу, рачунајући од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 8.

Продавац је дужан да у току гарантног рока, на писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку, у примереном року који одреди Наручилац, све недостатке на уговореним добрима, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива Наручиоца, односно ако не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет продавца, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1 овог члана, Наручилац има право да од продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА У ПОГЛЕДУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Члан 9.

Продавац је у обавези да _____ година (минимум 5 година) од дана извршене примопредаје предметних добара обезбеђује несметано снабдевање Наручиоца оригиналним резервним деловима за испоручена добра.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком и монтажом предметних добара, Продавац ће бити дужан да плати уговорну казну од 2%0 (два промила) од укупне вредности Уговора, за сваки дан закашњења, с тим да укупна уговорна казна у овом случају не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока испоруке.

У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком предметних добара, Наручилац има право и на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

Ако је штета коју је Купац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од стране Продавца или/и због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа уговорне казне, Купац има право на разлику до потпуне накнаде штете.

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза од стране Продавца, Купац без посебног саопштења продавцу, задржава своје право на уговорну казну.

Купац ће у складу са одредбама овог уговора, према датуму коначног испуњења/завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Продавца и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене из члана 5.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Продавца.

Уговор се раскида достављањем писмене изјаве о раскиду другој страни са отказним роком од 10 дана.

Раскид уговора производи правно дејство протеклом отказног рока.

Уговорне стране могу и споразумно да раскину уговор.

У случају раскида Уговора због повреде и неизвршавања уговорених обавеза од стране једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на надокнаду штете коју због тога трпи.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 13.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само путем писмено закљученог Анекса, потписаног од стране овлашћених представника обе уговорне стране .

Члан 14.

Уговорне стране су се сагласиле да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 16.

Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих сваки потписник уговора задржава по 3 (три) примерка.

**За продавца:
ДИРЕКТОР**

**За Наручиоца:
ДИРЕКТОР:**

Мирјана Секулић

Партија 1

ОБРАЗАЦ 3а

КУПОВИНА ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Понуђач: _____

Назив и седиште: _____

Матични број: _____ ПИВ : _____

Р.Б.	НАЗИВ И ОПИС ОПРЕМЕ	Јединица Мере	Број Комада	Јединична цена	Произвођач	Укупно
				опреме		
ПРИЗЕМЉЕ И СПРАТ						
1.	Расхладни сто, израђен од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10; Температурни режим +2°C/+8°C; Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке; Централна полица перфорирана, дебљине иноха 0.8мм; Дебљина иноха радне плоче 0.8мм; Доњи, расхладни, део стола са изолацијом d=4см, бочне стране и предња страна увучене у односу на радну плочу за 15мм; Централни-без подигнутог руба на задњој страни; Затварање предвиђено хладионичким вратима-3 врата; Мотор на десној страни; Ногаре Ø50мм у комплекту са ПВЦ ножицама; дим. 210x60x90цм	КОМ.	1			

2.	<p>Неутрални сто са средњом и доњом полицом, затворен једностраним клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина полица је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Клизна врата су са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења; Клизна врата имају ручицу за отварање по целој висини; Централни-без руба. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.160x60x90цм</p>	ком.	1			
3.	<p>Преклопна плоча израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина плоче је 40мм; У комплекту са шаркама за фиксирање; Дим.60x60x4цм</p>	ком.	1			
4.	<p>Дводелна судопера, израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Величина базена 50x50цм; Отворена, са доњом полицом.</p>					

	<p>Дебљина inox радне плоче и судопер базена је мин. 1мм. Базени пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Дебљина радне плоче и доње полице је 40мм; Дебљина inox доње полице је мин 0.8мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. У комплекту са мешајућом хромираном батеријом са погоном на лакат; Дим. 120x70x90цм</p>	ком.	2			
5.	<p>Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inox дебљине 0.8мм Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од иноха дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање. Дим 120x30x60цм</p>	ком.	2			
6.	<p>Расхладни сто, израђен од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10; Температурни режим +2°C/+8°C; Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке; Централна полица перфорирана, дебљине иноха 0.8мм; Дебљина inox радне плоче 0.8мм; Доњи, расхладни, део стола</p>					

	са изолацијом д=4цм, бочне стране и предња страна увучене у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни 100мм; Затварање предвиђено хладионичким вратима-2 врата;Мотор на левој страни;Ногаре Ø50мм у комплекту са ПВЦ ножицама. Дим. 180х70х90цм	ком.	1			
7.	Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима Inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inox дебљине 0.8мм Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкава и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од inox дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање. Дим180х30х60цм	ком.	1			
8.	Стонa вага са дисплејом капацитет мерења: 15кг -30кг/5г-10гдисплеј: ЛЦД дисплеј, мин.5 цифара, функција таре, напајање батеријско или адаптер 9V/300мА, димензије ваге (мм): 260(Š)х287(D)х137(V)димензија таса: 230(Š)х190(D) (inox равни тас) маса уређаја: 2.8 кг	ком.	1			

9.	<p>Електрична гравитациона месорезница</p> <p>Структура од хладно ливеног алуминијума; Нож у іпохи; Заштита ножа и резач са две брусилице за оштрење ножа; Пречник ножа мин. 300мм; Дебљина реза од 0-15мм; Корисна дужина реза мин. 205x205мм; Димензије постоља мин. 480x350мм; Снага мин.0.26 kW 230V 1N 50Hz Дим. 65-70x49-60x44-54 цм; СЕ сертификат или одговарајуће</p>	ком.	1			
10.	<p>Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима INOX AISI304 18/10; Дебљина іпох радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција іпох кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.70x70x90цм</p>	ком.	1			
11.	<p>Конзолна полица, израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина іпоха полице је мин 0.8мм; дим. мин. 60x30x4цм</p>	ком.	1			
12.	<p>Електрични шпорет са пећницом. Кућиште и горње радне површине израђени од нерђајућег челика AISI304. Горња радна површина мин.60мм, дебљине іпоха</p>					

	<p>мин.1,5мм, са радиусом на предњој страни .Са 4 спојене пуне плоче дим. 300 x 300 мм, са температурним ограничавачем; Све ел.плоче чине једну геометријску раван, размак између плоча мањи од 8мм; Дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом; Пећница конвекцијскаса доњим,горњим и леђним грејачем, са дугметом прекидача термостата за регулацију темп. од 50 до300⁰Ц и дугметом прекидача за избор мин.три начина рада;Иза унутрашње леђне стране пећнице уграђен ентилатор;У пећници уграђен термички осигурач кој у случају прекомерне температуре искључи ел.струју; Пећница од inox AISI430 дебљине мин.1,25мм; Водилице плехова са по три клизача и могућношћу скидања, са једним плехом од inox AISI304 и хромираном решетком; Инсталисана снага 16,5-18kw, 400V 3N 50 Hz; дим. 80x70x90 цм; СЕ сертификат или одговарајуће</p>	ком.	1			
13.	<p>Зидни парохватач са филтером и осветљењем; без одводних цеви и вентилатора; Израђен од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10 дебљине 0.8мм; Са лако уклоњивим филтерима са оквиром од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10 дебљине 0.8мм и четворослојном алуминијумском мрежицом; Са уграђеном неонском светиљком. Дим 90x85x50цм</p>	ком.	1			

14.	<p>Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.120x70x90цм</p>	КОМ.	1			
15.	<p>Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inoxа дебљине 0.8мм Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од inoxа дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање. Дим100x30x60цм</p>	КОМ.	1			
16.	<p>Санитарна преграда израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина inoxа је мин 0.8мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке; дим. 2x70x140цм</p>					

		КОМ.	2			
17.	<p>Расхладни орман са једним вратима, израђен у inoxа AISI 304 18/10; бравица за закључавање; Дно са заобљеним угловима; Електронска контрола температуре преко дигиталног термостата; температурног режима +2°C/+8°C, 3 полице GN2/1, 6 клизача; статичко хлађење са вентилатором и унутрашњом циркулацијом ваздуха; изолација 50мм, капацитет 400-500 литара; Ножице у inoxу AISI304 подесиве по висини; Инстал. снага мах. 300 W; Дим. 60-70x60-80x200-210 цм; CE сертификат или одговарајуће</p>	КОМ.	3			
18.	<p>Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима Inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Централни-без руба. Све у</p>	КОМ.	1			

	комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.80x50x90цм					
19.	<p>Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција Inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Руб на задњој страни 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.115x70x90цм</p>	ком.	1			
20.	<p>Радни сто са доњом и средњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и полица је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина полица је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Централни-без руба. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.160x60x90цм</p>					

		КОМ.	1			
21.	Санитарни умиваоник за прање руку са славинам и сифоном, додацима за монтажу на зид, погон коленом, са узглављем висине 100мм, заобљен спој узглавља и базена, конструкције у inoxу 18/10 AISI 304; дим 40x40x33цм	КОМ.	2			
22.	Дозатор за течни сапун од inoxа AISI304, капацитета мин.1лит. Дебљина inoxа мин.1мм	КОМ.	2			
23.	Дозатор за течни сапун (дезинфекционо средство) од АБС пластике, капацитета мин.1 лит	КОМ.	2			
24.	Носач папирних убруса од inoxа AISI304, са мин.600 листова	КОМ.	2			
25.	Канта за отпатке, конструкције у inoxу AISI 304, запремине 12лит., са педалом за подизање поклопца и ручком са стране, дим. мин. Ø30x40 цм	КОМ.	2			

26.	Радни сто са рупом (рупа са силиконском гумом) без доње полице, са укрућењем на три стране. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина иноха радне плоче је мин. 0.8мм, дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.80x60x90цм	ком.	1			
27.	Канта за отпатке, са точковима, конструкције у inoxу AISI 304, запремине 50лит., без педале за подизање поклопца; са ручком са стране, дим.мин. Ø38x60 цм	ком.	1			
28.	Троделна судопера, израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inoxа AISI304 18/10; Величина базена 50x50цм; Отворена, са доњом полицом. Дебљина inoxа радне плоче и судопер базена је мин. 1мм. Базени пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Дебљина радне плоче и доње полице је 40мм; Дебљина inoxа доње полице је мин 0.8мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. У комплекту са две мешајуће хромиране туш батерије на флексибилном цреву, уградне, са	ком.	1			

	једним улазом; Дим. 180x70x90цм					
29.	<p>Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.90x60x90цм</p>	ком.	1			
30.	<p>Орман за посуђе, затворен једностраним клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10. Дебљина унутрашњих полица је мин 30мм; Носећа конструкција кутијаста профили 40x40x1.2мм;. Клизна врата су у два нивоа са бешумним вођењем помоћу меких точкава и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења; Клизна врата имају ручицу за отварање по целој висини; Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.110x60x180цм</p>					

		КОМ.	1			
31.	<p>Једноделна судопера са великим базеном. Величина базена 106x50цм. Изведена без полице, отворена Израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10</p> <p>Дебљина inox радне плоче и судопер базена је мин. 1мм. Базени пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Носећа конструкција inox кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. У комплекту са мешајућом хромираном туш батеријом на флексибилном цреву, уградна, са једним улазом. Дим.120x70x90цм</p>	КОМ.	1			
32.	<p>Сталажа од inox-а са решеткастим полицама. Израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима AISI304 18/10 и кутијастих нерђајућих профила. Са 4 полице.</p> <p>Дебљина полица мора бити најмање 30мм, са ојачањима. Носећа конструкција кутијасте профили 40x20x1.2мм (40x40x1,2мм). Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим100x50x180цм</p>	КОМ.	1			
33.	<p>Радни сто са доњом и средњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inoxа радне плоче и полица је мин. 0.8мм. Дебљина</p>	КОМ.	1			

	<p>радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина полица је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.70x70x90цм</p>					
34.	<p>Електрични шпорет , затворен са три стране; Кућиште и горње радне површине израђени од нерђајућег челика AISI304. Горња радна површина мин.60мм, дебљине inox мин.1,5мм, са радиусом на предњој страни .Са 2 спојене пуне плоче дим. 300 х 300 мм, са температурним ограничавачем; Ел.плоче чине једну геометријску раван, размак између плоча мањи од 8мм; Дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом; Инсталисана снага 5-6,5 кв, 400V 3N 50 Hz; дим. 80x70x90 цм; CE сертификат или одговарајуће</p>	КОМ.	1			
35.	<p>Зидни парохватач са филтером и осветљењем; без одводних цеви и вентилатора; Израђен од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10 дебљине 0.8мм; Са лако уклоњивим филтерима са оквиром од водоотпорног и киселоотпорног</p>	КОМ.	1			

	inox-a AISI304 18/10 дебљине 0.8мм и четворослојном алуминијумском мрежицом; Са уграђеном неонском светилком. Дим 50x85x50цм					
36.	Радни сто са доњом и средњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина иноха радне плоче и полица је мин. 0.8мм. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина полица је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.200x70x90цм	ком.	1			
37.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.145x70x90цм					

		КОМ.	2			
38.	Конзолна полица, израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина inox полице је мин 0.8мм; дим. мин. 75x30x4цм	КОМ.	1			
39.	Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима Inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inox дебљине 0.8мм Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од inox дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање. Дим145x30x60цм	КОМ.	1			
Р.Б.	НАЗИВ И ОПИС ОПРЕМЕ	Јединица Мере	Број Комада	Јединична цена опреме	Произвођач	Укупно
	ПРИЗЕМЉЕ					
40.	Раскладни орман са једним вратима, израђен у inox AISI 304 18/10; бравица за закључавање; Дно са заобљеним угловима; Електронска контрола температуре преко дигиталног термостата; температурног режима +2°C/+8°C, 3 полице ГН2/1, 6 клизача; статичко хлађење са вентилатором и					

	унутрашњом циркулацијом ваздуха; изолација 50мм, капацитет 400-500 литара; Ножице у inox AISI304 подесиве по висини; Инстал. снага мах. 300 W; Дим. 60-70x60-80x200-210 цм; CE сертификат или одговарајуће	ком.	2			
41.	Радни сто без полица Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Са укрућењем на две бочне стране; Дебљина inox радне плоче је мин. 0.8мм. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.150x70x90цм	ком.	1			
42.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм. Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за	ком.	1			

	100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.80x65x90цм					
43.	Електрична гравитациона месорезница Структура од хладно ливеног алуминијума; Нож у іпоху; Заштита ножа и резач са две брусилице за оштрење ножа; Пречник ножа мин. 300мм; Дебљина реза од 0-15мм; Корисна дужина реза мин. 205x205мм; Димензије постоља мин. 480x350мм; Снага мин.0.26 kW 230V 1N 50Hz Дим. 65-70x49-60x44-54 цм; СЕ сертификат или одговарајуће	ком.	1			
44.	Електрични шпорет са пећницом. Кућиште и горње радне површине израђени од нерђајућег челика AISI304. Горња радна површина мин.60мм, дебљине іпоха мин.1,5мм, са радиусом на предњој страни .Са 4 спојене пуне плоче дим. 300 x 300 мм, са температурним ограничивачем; Све ел.плоче чине једну геометријску раван, размак између плоча мањи од 8мм; Дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом; Пећница конвекцијскаса доњим,горњим и леђним грејачем, са дугметом прекидача термостата за регулацију	ком.	1			

	<p>темп. од 50 до300⁰Ц и дугметом прекидача за избор мин.три начина рада;Иза унутрашње леђне стране пећнице уграђен ентилатор;У пећници уграђен термички осигурач кој у случају прекомерне температуре искључи ел.струју; Пећница од inox AISI430 дебљине мин.1,25мм; Водилице плехова са по три клизача и могућношћу скидања, са једним плехом од inox AISI304 и хромираном решетком; Инсталисана снага 16,5 -18kw, 400V 3N 50 Hz; дим. 80x70x90 цм; СЕ сертификат или одговарајуће</p>					
45.	<p>Зидни парохватач са филтером и осветљењем; без одводних цеви и вентилатора; Израђен од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10 дебљине 0.8мм; Са лако уклоњивим филтерима са оквиром од водоотпорног и киселоотпорног inox-а AISI304 18/10 дебљине 0.8мм и четворослојном алуминијумском мрежицом; Са уграђеном неонском светиљком. Дим 90x85x50цм</p>	КОМ.	1			
46.	<p>Радни сто са доњом и средњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и полица је мин. 0.8мм.Дебљина</p>					

	<p>радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина полица је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.190x70x90цм</p>	ком.	1			
47.	<p>Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inoxа дебљине 0.8мм</p> <p>Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од inoxа дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висоном ручку за отварање. Дим190x30x60цм</p>	ком.	1			
48.	<p>Једноделна судопера, израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inoxа AISI304 18/10; Величина базена 50x50цм; Отворена, са доњом полицом. Дебљина inoxа радне плоче и судопер базена је мин. 1мм. Базени пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Дебљина радне плоче и доње полице је 40мм; Дебљина inoxа доње полице је мин 0.8мм; Носећа конструкција inox</p>					

	кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. У комплекту мешајућом хромираном батеријом са погоном на лакат, уградном , са једним улазом;Дим.70x70x90цм	ком.	1			
49.	Конзолна полица, израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина inox полице је мин 0.8мм; дим. мин. 70x30x4цм	ком.	1			
50.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.120x70x90цм	ком.	1			
51.	Конзолна полица, израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина инкса полице је мин 0.8мм; дим. мин. 120x30x4цм	ком.	1			
52.	Троделна судопера, израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304					

	18/10; Величина базена 50x50цм; Отворена, са доњом полицом. Дебљина inox радне плоче и судопер базена је мин. 1мм. Базени пресовани (без варова) са заобљеним угловима; Дебљина радне плоче и доње полице је 40мм; Дебљина inox доње полице је мин 0.8мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни подигнут за 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. У комплекту са две мешајуће хромиране туш батерије на флексибилном цреву, уградне, са једним улазом; Дим. 180x70x90цм	ком.	1			
53.	Санитарна преграда израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина inox је мин 0.8мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке; дим. 2x70x140цм	ком.	1			
54.	Санитарни умиваоник за прање руку са славином и сифоном, додацима за монтажу на зид, погон коленом, са узглављем висине 100мм, заобљен спој узглавља и базена, конструкције у inoxу 18/10 AISI 304; дим 50x40x33цм	ком.	1			
55.	Дозатор за течни сапун од inoxа AISI304, капацитета мин. 1лит.					

	Дебљина іпоха мин.1мм	КОМ.	1			
56.	Дозатор за течни сапун (дезинфекціоно средство) од АБС пластике, капацитета мин.1 лит	КОМ.	1			
57.	Носач папирних убруса од іпоха АІSІ304, са мин.600 листова	КОМ.	1			
58.	Канта за отпатке са точковима, конструкціје у іпохи АІSІ 304, запреміне 50лит., без педале за					

	подизање поклопца; са ручком са стране, дим.мин. Ø38x60 цм	ком.	1			
59.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Руб на задњој страни 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.45x70x90цм	ком.	1			
60.	Конзолна полица, израђена од нерђајућег челика AISI304. Дебљина inoxа полице је мин 0.8мм; дим. мин. 35x35x4цм	ком.	4			
61.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима					

	inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Руб на задњој страни 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.85x70x90цм	ком.	1			
62.	Сталажа од inox-а са решеткастим полицама.Израђена од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима AISI304 18/10 и кутијастих нерђајућих профила. Са 4 полице. Дебљина полица мора бити најмање 30мм, са ојачањима. Носећа конструкција кутијасте профили 40x20x1.2мм (40x40x1,2мм). Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим125x70x180цм	ком.	1			
63.	Радни сто са доњом полицом. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10; Дебљина inox радне плоче и доње полице је мин. 0.8мм.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина доње полице је 40мм; Носећа конструкција inox кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Руб					

	на задњој страни 100мм. Све у комплекту са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим.105x70x90цм	ком.	2			
64.	Висећи затворени ормарић са клизним вратима. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног нерђајућег лима inox AISI304 18/10 Са централном полицом мин дебљине 30мм, inoxа дебљине 0.8мм Клизна врата морају бити са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од inoxа дебљине 0.8мм, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање. Дим105x30x60цм	ком.	2			
65.	Стана вага са дисплејом капацитет мерења: 15кг -30кг/5г-10гдисплеј: ЛЦД дисплеј, мин.5 цифара, функција таре, напајање батеријско или адаптер 9V/300mA, димензије ваге (мм): 260(Š)x287(D)x137(V)димензија таса: 230(Š)x190(D) (inox равни тас) маса уређаја: 2.8 кг	ком.	1			

**КУПОВИНА ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

НАЗИВ И ОПИС	ИЗНОС
КУПОВИНА ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ	
УКУПНО:	
ПДВ 20%:	
УКУПНО СА ПДВ-ом:	

КУПОВИНА ИНВЕНТАРА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Понуђач: _____

Назив и седиште: _____

Матични број: _____ ПИВ : _____

**КУПОВИНА ИНВЕНТАРА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Р.Б.	НАЗИВ И ОПИС ОПРЕМЕ	Јединица Мере	Број Комада	Јединична цена	Произвођач	Укупно
				опреме		
1.	Тембало дубоко FI 16 RF 18/10	ком.	350			
2.	Шоља за белу кафу и чај 0.2 л RF 18/10	ком.	1400			
3.	Тацна 16 цм RF 18/10	ком.	350			
4.	Кутлача од 1л. RF 18/10	ком.	60			

5.	Хватаљка универзална 20cm RF 18/10	ком.	80			
6.	Супијера 2,5 л. са поклопцем, RF 18/10	ком.	100			
7.	Француска кашика округла 12cm RF 18/10	ком.	40			
8.	Троетажна сервирна колица, inox AISI304 18/10 дим. 90-100x50-60x90-95 цм	ком.	38			
9.	Кашика RF 18/10	ком.	1600			
10.	Вага 5кг/2гр са дисплејом ЛЦД мин.5 цифара, функција таре, напајање батеријско или адаптер 9V/300mA, димензије ваге (мм): 260(Š)x287(D)x137(V)димензија таса: 230(Š)x190(D) (inox равни тас) маса 2.8 кг	ком.	7			
11.	Лонац 10,5 -12л , RF 18/10	ком.	18			
12.	Поклопац за лонац 10,5-12 л RF 18/10	ком.	18			
13.	Тањир дубоки FI22 цм RF 18/10	ком.	400			

14.	Тањир дубоки FI22 цм RF 18/10	КОМ.	180			
15.	Послужавник 38x24 RF 18/10	КОМ.	10			
16.	Миксер ручни, мин. четири брзине, наставци за мешање и пасирање , перу се у машини за посуђе, турбо рад, снага мотора мин.425 W	КОМ.	8			

КУПОВИНА ИНВЕНТАРА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАЗИВ И ОПИС	ИЗНОС
КУПОВИНА ИНВЕНТАРА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УКУПНО:	
ПДВ 20%:	
УКУПНО са ПДВ-ом:	

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца надокнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача:

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам Понуду у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добра – Куповина технолошке опреме и ситног инвентара обликована у две партије „Јавна набавка број Д 15-34

М.П

Потпис одговорног лица понуђача

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ_____ у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добра – Куповина технолошке опреме и инвентара обликована у две партије, Јавна набавка број Д 15-34,поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача
